ASKO

Inspired by Scandinavia

In Cucina con Eleganza 2018

Forno combinato a vapore



OCS 8678 G € 2.599,00

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 3 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Vapore
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura e chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
- 2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate

Forno pirolitico



OP 8678 G **€ 2.149,00**

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Volume interno: 71 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura
- Girarrosto attivabile in modalità grill

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Pre-riscaldamento rapido
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forno compatto combinato a vapore

reddot design award
winner 2015



OCS 8478 G € 2.349,00

Forno combinato a vapore da 45 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con 3 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Vapore
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente in vetro
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
- 2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate

Forno compatto pirolitico



OP 8478 G € 2.049,00

Forno pirolitico multifunzione da 45 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Volume interno: 48 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 11 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura
- Girarrosto attivabile in modalità grill

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Pre-riscaldamento rapido
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente in vetro
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 teglia profonda
- 2 griglie con blocco di sicurezza

Forno compatto combinato a microonde



OCM 8478 G **€ 1.999,00**

Forno combinato a microonde da 45 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Volume interno: 53 l
- Porta Ultra Cool Door con riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 250°C
- 13 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill , Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Potenza delle microonde: 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
- 120 programmi predefiniti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Microonde
- Apertura delicata
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente in vetro
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 2 griglie con blocco di sicurezza

I vantaggi del forno a microonde combinato Elements

Grazie alla tecnologia Inverter, il forno a microonde combinato Elements permette di generare un flusso costante di microonde esattamente al livello di potenza che si desidera: si può addirittura cuocere a fuoco lento una salsa senza farla bollire.

Non esiste piatto girevole; grazie alla tecnologia Stirrer (con antenna girevole), un sistema a scomparsa nella parte superiore del forno distribuisce le microonde uniformemente nel vano e sugli alimenti.

Il forno a microonde combinato Elements vi offre anche tutta la flessibilità della cottura combinata. All'interno di uno stesso programma, potete scongelare, cuocere in maniera tradizionale e terminare con una breve doratura al grill.

Cassetto sottovuoto



* L'installazione di un forno da 45 cm sopra al cassetto non richiede la presenza di un pannello di legno.

ODV 8128 G **€ 2.749,00**

Cassetto sottovuoto
Altezza: 14 cm
Frontale in vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Volume: 8 l
- Potenza: 4 m^3/h

Funzioni

- 3 livelli di intensità di sottovuoto: 99% (circa 10 mb), 95% (circa 50 mb), 75% (circa 500 mb)
- 3 livelli di intensità per la chiusura dei sacchetti: da 3 a 7 secondi per la cottura e la conservazione, da 2 a 5 secondi per i sacchetti medi, da 1 a 3 secondi per i sacchetti sottili

Comfort / Sicurezza

- Controlli touch
- Misura massima dei sacchetti: 250 x 350 mm
- Interni in acciaio facili da pulire
- Apertura push-pull senza maniglia
- Guide telescopiche
- Modalità stand-by
- Riduzione per aspirazione da contenitori esterni

Cassetto scaldavivande per cottura a bassa temperatura

reddot design award
winner 2015

KP Kitchen Partner



* L'installazione di un forno da 45 cm sopra al cassetto non richiede la presenza di un pannello di legno.

ODW 8128 G — € 999,00

Cassetto scaldavivande da 60 cm
Altezza: 14 cm
Frontale in vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Capacità di carico fino a 25 kg
- Volume: 21 l
- Potenza: 0,81 kW

Funzioni

- Il cassetto è dotato di un elemento riscaldante posizionato sotto al piano in vetro ceramica.
- Regolazione della temperatura: da 30°C a 80°C
- 4 funzioni

Scongelamento, Scaldastoviglie (tazze e piatti), Scaldavivande, Cottura a bassa temperatura

Comfort / Sicurezza

- Capacità di carico max.: 14 piatti piani ø 27 cm o 40 scodelle ø 10 cm o 16 tazze ø 9 cm
- Timer
- Segnale acustico al termine del programma
- Apertura push-pull senza maniglia
- Guide telescopiche
- Luce di avanzamento del programma sul frontale
- Porta temperata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

Accessori di serie dei forni
Elements

Forno combianto a vapore
OCS 8678 G



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate
1 sonda per la temperatura

Forno pirolitico
OP 8678 G



1 pirofila in vetro
2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 girarrosto
1 sonda per la temperatura

Forno compatto combinato a vapore
OCS 8478 G



1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza
2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate
1 sonda per la temperatura

Forno compatto pirolitico
OP 8478 G



1 teglia
1 teglia profonda
2 griglie con blocco di sicurezza
1 girarrosto
1 sonda per la temperatura

Forno compatto combinato a microonde
OCM 8478 G

1 pirofila in vetro
1 teglia
2 griglie con blocco di sicurezza

ASKO
100°
ASKO
ASKO

Forni combinati a vapore

reddot award 2016
winner
OCM 8687 A



OCS 8687 S Acciaio **€ 2.199,00**
OCS 8687 A Nero Antracite **€ 2.199,00**

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 40°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forni pirolitici





OP 8687 S Acciaio **€ 1.849,00**
OP 8687 A Nero Antracite **€ 1.849,00**

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 71 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni multifunzione





OT 8687 S Acciaio **€ 1.749,00**
OT 8687 A Nero Antracite **€ 1.749,00**

Forno multifunzione da 60 cm

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Oven | Hot air
180°C

Forni compatti combinati a vapore



OCS 8487 S Acciaio **€ 2.049,00**
OCS 8487 A Nero Antracite **€ 2.049,00**

Forno combinato a vapore multifunzione da 45 cm

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 40°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 3W0°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forni compatti pirolitici







OP 8487 S Acciaio **€ 1.849,00**
OP 8487 A Nero Antracite **€ 1.849,00**

Forno pirolitico multifunzione da 45 cm

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 48 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 2 griglie con blocco di sicurezza

Forni compatti combinati a microonde

reddot award 2016
winner





OCM 8487 S Acciaio **€ 1.849,00**
OCM 8487 A Nero Antracite **€ 1.849,00**

Forno combinato a microonde multifunzione da 45 cm

Caratteristiche

- Volume interno: 53 l
- Porta Ultra Cool Door con riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 13 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Sistema inverter
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 120 programmi predefiniti
- Potenza delle microonde: 6 livelli da 90 a 1000 W
- 2 diversi grill per una doratura omogenea da 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 2 griglie con blocco di sicurezza

Forni compatti a microonde

reddot award 2016
winner



OM 8487 S Acciaio **€ 1.599,00**
OM 8487 A Nero Antracite **€ 1.599,00**

Forno a microonde da 45 cm

Caratteristiche

- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 1 modalità di cottura

Microonde, Scongelamento, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Sistema inverter
- 67 programmi predefiniti
- Potenza delle microonde: 6 livelli da 90 a 1000 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro

Cassetti sottovuoto

Il cassetto sottovuoto della linea ASKO Craft, ti consentirà di introdurre in casa tua elementi della cucina professionale. Il cassetto da 14 cm è stato studiato per essere abbinato ai forni combinati a vapore da 45 cm e da 60 cm della stessa serie. Il cassetto può essere utilizzato per confezionare e porzionare il cibo. In questo modo gli alimenti possono essere conservati più a lungo oppure possono essere cotti sottovuoto.

KP Kitchen Partner



* L'installazione di un forno da 45 cm sopra al cassetto non richiede la presenza di un pannello di legno.

VACU

ODV 8127 S Acciaio **€ 2.499,00**
ODV 8127 A Nero Antracite **€ 2.499,00**

Cassetto sottovuoto
Altezza: 14 cm

Caratteristiche

- Volume: 8 l
- Potenza: 4 m^3/h

Funzioni

- 3 livelli di intensità di sottovuoto: 99% (circa 10 mb), 95% (circa 50 mb), 75% (circa 500 mb)
- 3 livelli di intensità per la chiusura dei sacchetti: da 3 a 7 secondi per la cottura e la conservazione, da 2 a 5 secondi per i sacchetti medi, da 1 a 3 secondi per sacchetti sottili

Comfort / Sicurezza

- Controlli touch
- Misura massima dei sacchetti: 250 x 350 mm
- Interni in acciaio facili da pulire
- Apertura push-pull senza maniglia
- Guide telescopiche
- Modalità stand-by
- Riduzione per aspirazione da contenitori esterni

Cassetti scaldavivande per cottura a bassa temperatura

Il cassetto scaldavivande ASKO Craft è estremamente pratico e flessibile: potrai infatti utilizzarlo per scaldare piatti e tazze prima di servire in tavola, per cucinare piatti che richiedono una cottura lenta o semplicemente per mantenere il cibo in caldo.

KP Kitchen Partner



* L'installazione di un forno da 45 cm sopra al cassetto non richiede la presenza di un pannello di legno.

ODW 8127 S Acciaio **€ 849,00**
ODW 8127 A Nero Antracite **€ 849,00**

Cassetto scaldavivande da 60 cm
Altezza: 14 cm

Caratteristiche

- Capacità di carico fino a 25 kg
- Volume: 21 l
- Potenza: 0,81 kW

Funzioni

- Il cassetto è dotato di un elemento riscaldante posizionato sotto al piano in vetro ceramica.
- Regolazione della temperatura: da 30°C a 80°C
- 4 funzioni

Scongelamento, Scaldastoviglie (tazze e piatti), Scaldavivande, Cottura ventilata a bassa temperatura

Comfort / Sicurezza

- Capacità di carico max.: 14 piatti piani ø 27 cm o 40 scodelle ø 10 cm o 16 tazze ø 9 cm
- Timer
- Segnale acustico al termine del programma
- Apertura push-pull senza maniglia
- Guide telescopiche
- Luce di avanzamento del programma sul frontale
- Porta temperata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

Accessori di serie dei forni
Craft 6.1”

Forno combinato a vapore
OCS 8687 S e OCS 8687 A



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
1 sonda per la temperatura

Forno pirolitico
OP 8687 S e OP 8687 A

1 pirofila in vetro
2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno multifunzione
OT 8687 S e **OT 8687 A**

1 pirofila in vetro
2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno compatto combinato a vapore
OCS 8487 S e **OCS 8487 A**



1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
1 sonda per la temperatura

Forno compatto pirolitico
OP 8487 S e **OP 8487 A**



2 teglie
2 griglie con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno compatto combinato a microonde
OCM 8487 S e **OCM 8487 A**

1 pirofila in vetro
1 teglia
2 griglie con blocco di sicurezza

Forno compatto a microonde
OM 8487 S e **OM 8487 A**

1 pirofila in vetro

Forno combinato a vapore



OCS 8664 S Acciaio **€ 1.899,00**

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 30°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 2.9" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forno pirolitico





OP 8664 S Acciaio **€ 1.499,00**

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 71 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 300°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 2.9" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forno multifunzione





OT 8664 S Acciaio **€ 1.249,00**

Forno multifunzione da 60 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 3 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 120 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 2.9" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forno compatto combinato a vapore



OCS 8464 S Acciaio **€ 1.649,00**

Forno combinato a vapore multifunzione da 45 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 30°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 2.9" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forno compatto combinato a microonde





OCM 8464 S Acciaio **€ 1.549,00**

Forno combinato a microonde multifunzione da 45 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Volume interno: 53 l
- Porta Ultra Cool Door con con 3 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 250°C
- 13 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Sistema inverter
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 120 programmi predefiniti
- Potenza delle microonde: 6 livelli da 90 a 1000 W
- 2 diversi grill per una doratura omogenea da 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 2.9" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forno compatto a microonde



OM 8464 S Acciaio **€ 1.349,00**

Forno a microonde da 45 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 1 modalità di cottura

Microonde, Scongelamento, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Sistema inverter
- 67 programmi predefiniti
- Potenza delle microonde: 6 livelli da 90 a 1000 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 2.9” a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro

Accessori di serie dei forni Mini Craft

Forno combinato a vapore
OCS 8664 S



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
1 sonda per la temperatura

Forno pirolitico
OP 8664 S



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno multifunzione
OT 8664 S



1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno compatto combinato a vapore
OCS 8464



1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
1 sonda per la temperatura

Forno compatto combinato a microonde
OCM 8464 S



1 pirofila in vetro
1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza

Forno compatto a microonde
OM 8464 S

1 pirofila in vetro

Forni combinati a vapore



OCS 8693 S € 2.299,00

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 30°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Vapore
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura e chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
- 2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate



PureSteam GENERATOR CYCLON SYSTEM

5 AIRFLOW THERMOCIRCULAR

3

XL

OCS 8676 S € 2.099,00

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 73 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- Temperatura regolabile tra 30°C e 230°C
- 13 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore,Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 91 ricette automatiche
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT Serie 7
- 6 menu principali
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura e chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Indicazione automatica di decalcificazione
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forni combinati a vapore



OCS 8683 S € 1.799,00

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 73 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 30°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata



OCS 8656 S € 1.599,00

Forno combinato a vapore multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 73 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- Temperatura regolabile tra 30°C e 230°C
- 13 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 91 ricette automatiche
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Matrix Serie 5, 1 manopola
- 5 menu principali
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Indicazione automatica di decalcificazione
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forni pirolitici



OP 8693 S € 1.999,00

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 71 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 300°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura
- Girarrosto attivabile in modalità grill

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Pre-riscaldamento rapido
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 pirofila in vetro
- 1 griglia con blocco di sicurezza



OP 8676 S **€ 1.799,00**

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 71 l
- Ultra Cool Door, 4 vetri e 3 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Sistema di pulizia pirolitica: 3 cicli (90, 120 o 150 min.)

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 10 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 82 ricette automatiche
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT Serie 7
- 5 menu principali
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura e chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 pirofila in vetro
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni pirolitici



OP 8683 S — € 1.499,00

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 71 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia pirolitica: 3 livelli di intensità

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 300°C
- 11 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 87 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza





OP 8656 S € 1.299,00

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 71 l
- Ultra Cool Door, 4 vetri e 3 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Sistema di pulizia pirolitica: 3 cicli (90, 120 o 150 min.)

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 10 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 82 ricette automatiche
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Matrix Serie 5, 1 manopola
- 5 menu principali
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 pirofila in vetro
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni pirolitici



OP 8636 S **€ 1.199,00**

Forno pirolitico multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 71 l
- Ultra Cool Door, 4 vetri e 3 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Sistema di pulizia pirolitica: 3 cicli (90, 120 o 150 min.)

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 7 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia pirolitica

- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display digitale Serie 3, 2 manopole
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni multifunzione



OT 8656 S **€ 1.099,00**

Forno multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 73 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
- 12 modalità di cottura

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 82 ricette automatiche
- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Matrix Serie 5, 1 manopola
- 5 menu principali
- Guide telescopiche su 3 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 pirofila in vetro
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni multifunzione



OT 8636 S

€ 899,00

Forno multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 73 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 7 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Sonda per la temperatura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display digitale Serie 3, 2 manopole
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 2 teglie
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza



OT 86361 S — € 699,00

Forno multifunzione da 60 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 73 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 7 modalità di cottura

Riscaldamento superiore e inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 5 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display digitale Serie 3, 2 manopole
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Predisposizione per sonda
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 teglia profonda
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni compatti combinati a vapore



OCS 8493 S € 1.949,00

Forno combinato a vapore multifunzione da 45 cm
Acciaio antimpronta satinato

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 16 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a avpore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Vapore
- Guide telescopiche su 2 livelli, completamente estraibili e rimovibili
- Apertura e chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
- 2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate



OCS 8476 S **€ 1.799,00**

Forno combinato a vapore da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 50 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 14 modalità di cottura

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 150 ricette automatiche
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT Serie 7
- 6 menu principali
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Indicazione automatica di decalcificazione
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Forni compatti combinati a vapore



PureSteam GENERATOR CYCLON SYSTEM

5 AIRFLOW THERMOCIRCULAR

1

XL

OCS 8483 S € 1.649,00

Forno combinato a vapore da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 30°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 17 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata



OCS 8456 S **€ 1.399,00**

Forno combinato a vapore da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano del forno: 50 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Temperatura regolabile tra 30°C e 230°C
- 14 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore,Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 150 ricette automatiche
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Matrix Serie 5, 1 manopola
- 6 menu principali
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata
- Illuminazione alogena su due livelli
- Vetro interno della porta rimovibile
- Indicazione automatica di decalcificazione
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 2 teglie in acciaio inox per la cottura a vapore, di cui una forata

Forni compatti combinati a microonde



OCM 8493 S € 1.849,00

Forno combinato a microonde multifunzione da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Volume interno: 53 l
- Porta Ultra Cool Door con 3 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 13 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Potenza delle microonde: 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
- 120 programmi predefiniti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT 7" a colori retroilluminato e interattivo
- Accesso diretto ai 3 menu principali: Modalità di cottura – Extra – Microonde
- Chiusura delicata
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente in vetro
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza



OCM 8476 S € 1.699,00

Forno combinato a microonde multifunzione da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Volume del vano del forno: 53 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 1 riflettore microonde
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 250°C
- 13 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Tecnologia con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 107 ricette automatiche
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Touch TFT Serie 7
- 6 menu principali
- Illuminazione alogena su due livelli
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni compatti combinati a microonde



OCM 8483 S € 1.549,00

Forno combinato a microonde multifunzione da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Volume interno: 53 l
- Porta Ultra Cool Door con 3 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 250°C
- 13 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Sistema inverter
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 120 programmi predefiniti
- Potenza delle microonde: 6 livelli da 90 a 1000 W
- 2 diversi grill per una doratura omogenea da 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sidurezza





OCM 8456 S € 1.299,00

Forno combinato a microonde multifunzione da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Volume del vano del forno: 53 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 1 riflettore microonde
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Temperatura regolabile tra 30°C e 250°C
- 15 modalità di cottura



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill, Microonde e Aria calda 3D, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia AquaClean

- Tecnologia con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 107 ricette automatiche
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Matrix Serie 5, 1 manopola
- 6 menu principali
- Illuminazione alogena su due livelli
- Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forni compatti a microonde



OM 8483 S

€ 1.349,00

Forno a microonde da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 1 modalità di cottura

Microonde, Scongelamento, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- Sistema inverter
- 67 programmi predefiniti
- Potenza delle microonde: 6 livelli da 90 a 1000 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Chiusura delicata della porta del forno
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro



OM 8456 S

€ 1.099,00

Forno a microonde da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Volume del vano del forno: 50 l
- Ultra Cool Door, 3 vetri e 1 riflettore microonde
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia idrolitica AquaClean

Funzioni

- 1 modalità di cottura

Microonde, Scongelamento, Pulizia AquaClean

- Tecnologia con magnetron e antenna girevole per una cottura continua e omogenea
- 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
- Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
- 74 ricette automatiche
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display Matrix Serie 5, 1 manopola
- 6 menu principali
- Illuminazione alogena su due livelli
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 pirofila in vetro
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Macchina per caffè



CM 8456 S € 2.399,00

Macchina per caffè da incasso da 45 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Pressione dell'acqua: 15 bar
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 l
- Contenitore per chicchi di caffè, capacità: 200 g
- Possibilità di scegliere tra caffè in chicchi e in polvere
- Contenitore del latte separato da 750 ml
- Distributore del caffè regolabile in altezza
- 7 livelli di finezza di macinatura
- 5 livelli di intensità del sapore
- 5 livelli di quantità: espresso, corto, medio, lungo, tazza grande
- 3 livelli di temperatura
- Regolazione della schiuma per caffelatte e cappuccino

Comfort

- Display LCD Touch
- Indicazione dello stato di preparazione del caffè
- Funzione Stand-by
- Guide telescopiche per una facile apertura
- Gruppo infusore estraibile
- Preparazione di 2 tazze contemporaneamente
- Ciclo di risciacquo automatico
- Indicatore del livello di caffè e di acqua
- Indicatore di pulizia della vaschetta di raccolta fondi
- Indicazione automatica di decalcificazione
- Vaschetta raccogligocce rimovibile

Programmi

- Ristretto
- Espresso
- Caffè normale
- Caffè lungo
- Acqua calda
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffelatte
- Latte caldo

Cassetto scaldastoviglie



ODW 8126 S **€ 899,00**

Cassetto scaldavivande da 60 cm
Altezza: 14 cm
Acciaio satinato antimpronta

Caratteristiche

- Capacità di carico: 20 kg
- Volume interno: 23 l
- Capacità: 16 piatti di diametro 28 cm, o 80 tazzine da caffè, o 40 tazze da tè
- Riscaldamento tramite aria calda ventilata
- Temperatura regolabile tra 30°C e 85°C

Comfort / Sicurezza

- Timer
- Segnale acustico al termine del programma
- Apertura push-pull
- Guide telescopiche completamente estraibili
- Frontale freddo
- Tappetino antiscivolo
- Indicatore LED
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

Accessori di serie dei forni Pro Series

Forno combinato a vapore
OCS 8693 S



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate
1 sonda per la temperatura

Forni combinati a vapore
OCS 8676 S, OCS 8683 S e **OCS 8656 S**



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
1 sonda per la temperatura

Forni pirolitici
OP 8693 S, OP 8676 S e OP 8656 S



2 teglie
1 teglia profonda
1 pirofila in vetro
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forni pirolitici e Forno multifunzione
OP 8683 S, OP 8636 S e **OT 8636 S**



2 teglie
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno multifunzione
OT 8656 S



2 teglie
1 teglia profonda
1 pirofila in vetro
1 griglia con blocco di sicurezza
1 sonda per la temperatura

Forno multifunzione
OT 86361 S

1 teglia
1 teglia profonda
1 griglia con blocco di sicurezza

Forno compatto combinato a vapore
OCS 8493 S



1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
2 teglie per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 sonda per la temperatura
2 teglie per la cottura a vapore (1/2 e 1/3) in acciaio inox forate

Forni compatti combinati a vapore
OCS 8476 S e **OCS 8456 S**



1 teglia
1 griglia con blocco di sicurezza
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata

Accessori di serie dei forni Pro Series

Forno compatto combinato a vapore
OCS 8483 S

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata
- 1 sonda per la temperatura

Forni compatti combinati a microonde
OCM 8493 S, OCM 8476 S, OCM 8483 S e **OCM 8456 S**



- 1 pirofila in vetro
- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Forno compatto a microonde
OM 8483 S

- 1 pirofila in vetro

Forno compatto a microonde
OM 8456 S



- 1 pirofila in vetro
- 1 griglia con blocco di sicurezza

Accessori per i forni

Teglia forata per la cottura a vapore
€ 55,00

Teglia per la cottura a vapore

€ 45,00

Teglia forata per la cottura a vapore (misura 1/2)
€ 27,50

Teglia forata per la cottura a vapore (misura 1/3)
€ 22,50

Pirofila in vetro

€ 79,00



Griglia per forni a vapore

€ 35,00



Griglia

€ 10,00

Teglia

€ 15,00

Teglia profonda

€ 22,50

Sonda per la temperatura
€ 25,00

Piano cottura Duo Fusion

Duo Fusion è uno dei piani cottura più versatili oggi presenti sul mercato. Mentre usate il wok, potete cuocere a fuoco lento una salsa con uno dei programmi automatici del piano a induzione.

Il piano cottura Duo Fusion comprende 2 zone cottura a induzione flessibili Bridge con 6 programmi automatici e un bruciatore Fusion Volcano Wok da 6 kW con 3 tipi di fiamma.

Vincitore del Good Design Award® 2015
Riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza del design, l'innovazione, la qualità e la funzionalità



HIG 1995 AB — € 2.199,00

Piano cottura a induzione e a gas Duo Fusion da 90 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura a induzione indipendenti, combinabili in 2 zone Bridge (2 induttori ottagonali riducono al minimo le aree fredde)
- Frontale sinistra: 190 x 220 mm / da 0,04 a 3,7 kW
- Posteriore sinistra: 190 x 220 mm / da 0,04 a 3,7 kW
- Frontale destra: 190 x 220 mm / da 0,04 a 3,7 kW
- Posteriore destra: 190 x 220 mm / da 0,04 a 3,7 kW
- Potenza: 7,4 kW

Comfort / Sicurezza induzione

- 4 controlli Touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- Impostazione potenza massima con un tocco
- 12 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill e Mantenimento in caldo
- Funzione di messa in pausa della cottura
- Modalità standby Eco
- Blocco sicurezza, sistema antisurriscaldamento, limitatore della durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo

Bruciatore Fusion Volcano Wok

- Corona interna in ottone
- 3 tipi di fiamma: da 0,25 a 6 kW
- Potenza totale del gas: 6 kW

Comfort / Sicurezza gas

- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 0,75 m con spina

Due fonti di energia

Il piano cottura Duo Fusion da 90 cm combina due fonti di energia: l'induzione su una zona di 57 cm e il gas con un bruciatore Fusion Volcano Wok da 33 cm. Queste sono affiancate su un piano in vetroceramica di 6 mm di spessore. Si tratta del primo piano cottura espressamente pensato per chi apprezza sia la cottura a induzione che la cottura a gas.

Piani cottura a induzione



HI 1995 G **€ 1.999,00**

Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

- 6 zone cottura combinabili in 3 zone Bridge
- Posteriore sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Posteriore centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Potenza totale: 11,1 kW

Comfort / Sicurezza

- 6 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
  con attivazione automatica del comando
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 13 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
- Funzione Chef: le tre zone Bridge sono attivate contemporaneamente (livello di potenza 12 zona di sinistra per bollire o friggere - livello di potenza 7 zona centrale per vari tipi di cottura - livello di potenza 1 zona di destra per mantenere in caldo)
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo





HI 1975 G € 1.799,00

Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

- 5 zone cottura combinabili in 2 zone Bridge
- Sinistra (a zona variabile): ø da 180 a 260 mm / da 0,52 a 5,5 kW
- Posteriore centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Potenza totale: 11,1 kW

Comfort / Sicurezza

- 5 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 13 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo





HI 1655 G € 1.149,00

Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura combinabili in 2 zone Bridge
- Posteriore sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Potenza totale: 7,4 kW

Comfort / Sicurezza

- 4 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 13 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo



Piani cottura a induzione
Finitura Mat





HI 1994 M **€ 1.899,00**

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Mat antiscivolo
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

- 5 zone cottura a induzione indipendenti, di cui 4 combinabili in 2 zone Bridge (2 induttori ottagonali riducono al minimo le aree fredde)
- Centrale (variabile): ø 180 o 260 mm / da 52 a 5.500 W
- Frontale sinistra: 180 x 210 mm / da 38 a 3.700 W
- Posteriore sinistra: 180 x 210 mm / da 38 a 3.700 W
- Frontale destra: 180 x 210 mm / da 38 a 3.700 W
- Posteriore destra: 180 x 210 mm / da 38 a 3.700 W
- Potenza: 11.100 W

Comfort / Sicurezza

- 5 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- Impostazione potenza massima con un tocco
- 13 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill e Mantenimento in caldo
- Funzione di messa in pausa della cottura
- Modalità standby Eco
- Finitura antigraffio e antimpronta
- Blocco sicurezza, sistema anti surriscaldamento, limitatore della durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo





HI 1794 M

€ 1.199,00

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Mat antiscivolo
Dimensione: 80 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura a induzione indipendenti
- Frontale sinistra: ø 210 mm / da 46 a 3.700 W
- Posteriore sinistra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Frontale destra: ø 210 mm / da 46 a 3.700 W
- Posteriore destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Potenza: 7.400 W

Comfort / Sicurezza

- 4 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- Impostazione potenza massima con un tocco
- 13 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill e Mantenimento in caldo
- Funzione di messa in pausa della cottura
- Modalità standby Eco
- Finitura antigraffio e antimpronta
- Blocco sicurezza, sistema anti surriscaldamento, limitatore della durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo

Piani cottura a induzione IQCook



HI 1774 IQ **€ 1.149,00**

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 77 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Posteriore sinistra: ø 145 mm / da 29 a 2.200 W
- Frontale sinistra: ø 210 mm / da 46 a 3.700 W
- Posteriore destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Frontale destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Potenza totale: 7.400 W

Comfort / Sicurezza

- 2 sensori IQCook da posizionare sui coperchi delle pentole
- 4 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 10 livelli di potenza
- 7 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Cottura a vapore, Friggitura, Grill, Mantenimento in caldo, Scongelamento
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo





HI 1654 IQ

€ 999,00

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Posteriore sinistra: ø 145 mm / da 29 a 2.200 W
- Frontale sinistra: ø 210 mm / da 46 a 3.700 W
- Posteriore destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Frontale destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Potenza totale: 7.400 W

Comfort / Sicurezza

- 2 sensori IQCook da posizionare sui coperchi delle pentole
- 4 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 10 livelli di potenza
- 7 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Cottura a vapore, Friggitura, Grill, Mantenimento in caldo, Scongelamento
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo

Piani cottura a induzione

HI 1643 G **€ 849,00**

Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Posteriore sinistra: ø 145 mm / da 29 a 2.200 W
- Frontale sinistra: ø 210 mm / da 46 a 3.700 W
- Posteriore destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Frontale destra: ø 180 mm / da 37 a 3.000 W
- Potenza totale: 7.400 W

Comfort / Sicurezza

- 4 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 10 livelli di potenza
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo



HI 17111 G € 649,00

Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 70 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Posteriore sinistra: ø 160 mm / da 60 a 1400 W
- Frontale sinistra: ø 200 mm / da 60 a 2300 W
- Posteriore destra: ø 200 mm / da 60 a 2300 W
- Frontale destra: ø 160 mm / da 60 a 1400 W
- Potenza totale con Energy Tutor: 2700 W

Funzionamento Energy Tutor

- 3 zone accese contemporaneamente, potenze massime: 8, 7, 7
- 2 zone ø 200 mm accese contemporaneamente, potenze massime: 8, 8
- 1 zona ø 200 mm, potenza massima: 9 o Boost
- Segnale acustico al raggiungimento della potenza massima

Comfort / Sicurezza

- 1 comando touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 10 livelli di potenza
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito con cavo e presa schuko



HI 16111 G € 599,00

Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

- 4 zone cottura
- Posteriore sinistra: ø 160 mm / da 60 a 1400 W
- Frontale sinistra: ø 200 mm / da 60 a 2300 W
- Posteriore destra: ø 200 mm / da 60 a 2300 W
- Frontale destra: ø 160 mm / da 60 a 1400 W
- Potenza totale con Energy Tutor: 2700 W

Funzionamento Energy Tutor

- 3 zone accese contemporaneamente, potenze massime: 8, 7, 7
- 2 zone ø 200 mm accese contemporaneamente, potenze massime: 8, 8
- 1 zona ø 200 mm, potenza massima: 9 o Boost
- Segnale acustico al raggiungimento della potenza massima

Comfort / Sicurezza

- 1 comando touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 10 livelli di potenza
- Funzione messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito con cavo e presa schuko



Accessori per i piani a induzione

Gli accessori ASKO sono stati studiati per adattarsi perfettamente ai piani a induzione con zone flessibili Bridge. Siamo certi che soddisferanno pienamente le vostre esigenze.

Teglia profonda AD 82 A **€ 199,00**

Un complemento ideale per i vostri utensili da cucina: può essere utilizzata sulle zone cottura Bridge a induzione e/o nel vostro forno ASKO.

- Si adatta perfettamente ai piani a induzione ASKO con zone cottura Bridge
- In ghisa fusa con finitura di alta qualità in microceramica resistente; ottima aderenza e facilità di pulizia
- Possibilità di utilizzare entrambi i lati per grigliare o riscaldare
- Piedini in silicone antiscivolo
- L 270 x P 413 x H 73 mm

Teppan Yaki AT 12 A **€ 199,00**

Per rosolare la carne e il pesce secondo lo stile della cucina giapponese

- Si adatta perfettamente ai piani a induzione ASKO con zone cottura Bridge
- In ghisa fusa con finitura di alta qualità in microceramica resistente; ottima aderenza e facilità di pulizia
- Possibilità di utilizzare entrambi i lati per grigliare o riscaldare
- Piedini in silicone antiscivolo
- L 275 x P 450 x H 43 mm

Griglia AG 12 A **€ 199,00**

Per grigliare e arrostire carne, pesce e verdure

- Si adatta perfettamente ai piani a induzione ASKO con zone cottura Bridge
- In ghisa fusa con finitura di alta qualità in microceramica resistente; ottima aderenza e facilità di pulizia
- Possibilità di utilizzare entrambi i lati per grigliare o riscaldare
- Piedini in silicone antiscivolo
- L 275 x P 450 x H 43 mm

Consigli per l'installazione

In fase di inserimento di un piano a induzione in un arredo è necessario prevedere la corretta aerazione dello stesso e tenere in considerazione le distanze minime per il posizionamento.
Si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni di montaggio di ogni singolo modello per avere maggiori informazioni riguardo alle misure specifiche.

Distanze per un corretto posizionamento

Il piano a induzione deve essere posizionato rispettando le distanze indicate dagli altri elementi della cucina.

A (mm)	C (mm)	D (mm)
min. 650	min. 450	min. 40





Aerazione del piano

L'aerazione del piano a induzione è importante per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. In fase di installazione è necessario predisporre un'apertura frontale nello zoccolo della cucina. Inoltre, si raccomanda di verificare che il profilo del piano di lavoro o altri elementi della cucina non interferiscano con il passaggio dell'aria.





Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso.

Piani cottura a gas



HG 1885 SB

€ 1.579,00

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 80 cm

Caratteristiche

- 3 bruciatori A+ ad alto rendimento
- 1 bruciatore Fusion Volcano
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Fusion Volcano: 3 tipi di fiamma da 0,25 a 6 kW
- Centrale: da 0,36 a 2 kW
- Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
- Potenza totale: 12 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Selettore tipo di fiamma per bruciatore Fusion Volcano
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 0,75 m



HG 1675 SB

€ 1.049,00

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
- Spartifiamma rivestivi in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Posteriore sinistra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale sinistra: da 0,49 a 3 kW
- Posteriore destra: da 0,36 a 2 kW
- Frontale destra: da 0,36 a 2 kW
- Potenza totale: 8 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 0,75 m

Piani cottura a gas



HG 1935 AB

€ 1.499,00

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

- 3 bruciatori A+ ad alto rendimento
- 1 bruciatore Fusion Volcano
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Fusion Volcano: 3 tipi di fiamma da 0,25 a 6 kW
- Centrale: da 0,36 a 2 kW
- Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
- Potenza totale: 12 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Selettore tipo di fiamma per bruciatore Fusion Volcano
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 0,75 m



HG 1615 AB **€ 899,00**

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
- Spartifiamma rivestivi in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Posteriore sinistra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale sinistra: da 0,49 a 3 kW
- Posteriore destra: da 0,36 a 2 kW
- Frontale destra: da 0,36 a 2 kW
- Potenza totale: 8 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 0,75 m

Piani cottura a gas

HG 1986 SB € 1.249,00

Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ Hybrid
- 1 bruciatore Super Flex Wok™ in ottone
- Bruciatori ottimizzati ad alto rendimento, distanziati dal piano in acciaio per evitare macchie e incrostazioni
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico antigraffio
- Base dei bruciatori in alluminio ricoperto di Keradur ultraresistente
- Sinistra: Super Flex Wok™ da 0,30 a 4,6 kW
- Posteriore centrale: da 0,39 a 2 kW
- Frontale centrale: da 0,30 a 1 kW
- Posteriore destra: da 0,39 a 2 kW
- Frontale destra: da 0,55 a 2,6 kW
- Potenza totale: 12,2 kW

Comfort / Sicurezza

- Acciaio Easy to Clean (trattamento antimacchia alle nano tecnologie)
- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole metallizzate ergonomiche e rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina



KP Kitchen Partner

HG 1776 SB € 1.049,00

Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 75 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ Hybrid
- 1 bruciatore Super Flex Wok™ in ottone
- Bruciatori ottimizzati ad alto rendimento, distanziati dal piano in acciaio per evitare macchie e incrostazioni
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico antigraffio
- Base dei bruciatori in alluminio ricoperto di Keradur ultraresistente
- Sinistra: Super Flex Wok™ da 0,30 a 4,6 kW
- Posteriore centrale: da 0,39 a 2 kW
- Frontale centrale: da 0,39 a 2 kW
- Posteriore destra: da 0,30 a 1 kW
- Frontale destra: da 0,55 a 2,6 kW
- Potenza totale: 12,2 kW

Comfort / Sicurezza

- Acciaio Easy to Clean (trattamento antimacchia alle nano tecnologie)
- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole metallizzate ergonomiche e rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina



KP Kitchen Partner

HG 1666 SB € 749,00

Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

- 3 bruciatori A+ Hybrid
- 1 bruciatore Super Flex Wok™ in ottone
- Bruciatori ottimizzati ad alto rendimento, distanziati dal piano in acciaio per evitare macchie e incrostazioni
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico antigraffio
- Base dei bruciatori in alluminio ricoperto di Keradur ultraresistente
- Frontale sinistra: Super Flex Wok™ da 0,30 a 4,2 kW
- Posteriore sinistra: da 0,39 a 2 kW
- Frontale destra: da 0,39 a 2 kW
- Posteriore destra: da 0,30 a 1 kW
- Potenza totale: 9,2 kW

Comfort / Sicurezza

- Acciaio Easy to Clean (trattamento antimacchia alle nano tecnologie)
- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole metallizzate ergonomiche e rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina



Piani cottura a gas

HG 1984 SB **€ 1.199,00**

Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
- 1 bruciatore Wok
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Sinistra: da 1,35 a 4,5 kW
- Posteriore centrale: da 0,36 a 2 kW
- Frontale centrale: da 0,36 a 2 kW
- Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
- Potenza totale: 12,5 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m



HG 1774 SB € 999,00

Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 75 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
- 1 bruciatore Wok
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Sinistra: da 1,35 a 4,5 kW
- Posteriore centrale: da 0,36 a 2 kW
- Frontale centrale: da 0,36 a 2 kW
- Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
- Potenza totale: 12,5 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m



HG 1654 SB € 599,00

Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

- 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Posteriore sinistra: da 0,36 a 2 kW
- Frontale sinistra: da 0,49 a 3 kW
- Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
- Frontale destra: da 0,36 a 2 kW
- Potenza totale: 8 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m



Piani cottura Domino



HI 1355 G **€ 799,00**

Piano Domino a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 33 cm

Caratteristiche

- 2 zone cottura combinabili in 1 zona Bridge
- Posteriore: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Frontale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
- Potenza totale: 3,7 kW

Comfort / Sicurezza

- 2 comandi touch
- Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
- Booster su ogni zona
- Timer cottura su ogni zona
- 13 livelli di potenza
- 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento, Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
- Funzione di messa in pausa della cottura
- Blocco di sicurezza
- Sistema anti surriscaldamento
- Limitatore di durata di cottura
- Indicatore di calore residuo
- Fornito senza cavo



HG 1365 GB € 799,00

Piano Domino a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 33 cm

Caratteristiche

- 1 bruciatore Fusion Volcano
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo del bruciatore in Keradur® ultraresistente
- 3 tipi di fiamma da 0,25 a 6 kW
- Potenza totale: 6 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatore monoblocco facile da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Selettore tipo di fiamma
- Griglie in ghisa
- Manopola in acciaio rimovibile
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 0,75 m



HG 1355 GB € 699,00

Piano Domino a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 33 cm

Caratteristiche

- 2 bruciatori A+ ad alto rendimento
- Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
- Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
- Posteriore: da 0,36 a 2 kW
- Frontale: da 0,49 a 3 kW
- Potenza totale: 5 kW

Comfort / Sicurezza

- Bruciatori monoblocco facili da pulire
- Accensione ad una mano integrata nelle manopole
- Griglie in ghisa
- Manopole in acciaio rimovibili
- Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
- Set ugelli per gas liquido
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 0,75 m



Cappe aspiranti



CI 41238 G — € 2.299,00

Cappa aspirante a isola 120 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Aspirazione tangenziale: la zona di aspirazione è concentrata sul perimetro esterno
- Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato, a lunga durata e a basso consumo
- 9 livelli di potenza di aspirazione, di cui 3 intensi
- Portata massima d'aria in aspirazione ø 15 cm: 929 m^3/h* - 73 dB(A) re1pW**
- 6a velocità (commutata): 645 m^3/h* - 63 dB(A) re1pW**
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico medio: 57,4 kWh/anno
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtri ai carboni attivi (accessorio)
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato ø 150 mm
- Potenza massima: 250 W

Comfort

- Controlli Touch
- Display della potenza di aspirazione a LED
- Timer di 10 minuti
- Funzione Clean Air per il filtraggio dell'aria della cucina per 12 ore
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 5,8 W
- Indicatore elettronico di funzionamento
- Indicatore della pulizia dei filtri
- Vetro della cappa (aspirazione tangenziale) facile da aprire e da chiudere
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie
- Filtro rigenerabile ai carboni attivi (durata media: 3 anni)
- Valvola antiriflusso
- Installazione semplice con sistema "aggancia e blocca"
- Fornita con copertura del camino
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

Accessori

- Kit di ricircolo con 1 filtro rigenerabile ai carboni attivi cod. 123623: (RK CI4X76S)

* Norma EN61591
** Norma EN60704-2-13



CW 41238 G — € 2.049,00

Cappa aspirante a muro 120 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Aspirazione tangenziale: la zona di aspirazione è concentrata sul perimetro esterno
- Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato, a lunga durata e a basso consumo
- 9 livelli di potenza di aspirazione, di cui 3 intensi
- Portata massima d'aria in aspirazione ø 15 cm: 929 m^3/h* - 73 dB(A) re1pW**
- 6a velocità (commutata): 645 m^3/h* - 63 dB(A) re1pW**
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico medio: 51,2 kWh/anno
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtri ai carboni attivi (accessorio)
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato ø 150 mm
- Potenza massima: 242 W

Comfort

- Controlli Touch
- Display della potenza di aspirazione a LED
- Timer di 10 minuti
- Funzione Clean Air per il filtraggio dell'aria della cucina per 12 ore
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 5,8 W
- Indicatore elettronico di funzionamento
- Indicatore della pulizia dei filtri
- Vetro della cappa (aspirazione tangenziale) facile da aprire e da chiudere
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie
- Filtro rigenerabile ai carboni attivi (durata media: 3 anni)
- Valvola antiriflusso
- Installazione semplice grazie al supporto di fissaggio
- Fornita con copertura del camino
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

Accessori

- Kit di ricircolo con 1 filtro rigenerabile ai carboni attivi cod. 123624: (RK CW4X76S)

reddot design award
winner 2015



CW 4938 G — € 1.899,00

Cappa aspirante a muro inclinata da 90 cm
Vetro nero perlato Soft Black

Caratteristiche

- Aspirazione tangenziale: la zona di aspirazione è concentrata sul perimetro esterno
- Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato, a lunga durata e a basso consumo
- 9 livelli di potenza di aspirazione, di cui 3 intensi
- Portata massima d'aria in aspirazione ø 15 cm: 793 m^3/h* - 70 dB(A) re1pW **
- 6a velocità (commutata): 607 m^3/h* - 62 dB (A) re1pW **
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico medio: 46,9 kWh/anno
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtri ai carboni attivi (accessorio)
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato ø 150 mm
- Potenza massima: 242 W

Comfort

- Controlli Touch
- Display della potenza di aspirazione a LED
- Timer di 10 minuti
- Funzione Clean Air per il filtraggio dell'aria della cucina per 12 ore
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 5,8 W
- Indicatore elettronico di funzionamento
- Indicatore della pulizia dei filtri
- Vetro della cappa (aspirazione tangenziale) facile da aprire e da chiudere
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie
- Filtro rigenerabile ai carboni attivi (durata media: 3 anni)
- Valvola antiriflusso
- Installazione semplice grazie al supporto di fissaggio
- Fornita con copertura del camino
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

Accessori

- Kit di ricircolo con 1 filtro rigenerabile ai carboni attivi cod. 123624: (RK CW4X76S)

* Norma EN61591
** Norma EN60704-2-13

Cappe aspiranti



CI 41239 S **€ 1.899,00**

Cappa aspirante a isola 120 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato, a lunga durata e a basso consumo
- 3 livelli di potenza di aspirazione, di cui 1 intenso
- Portata massima d'aria in aspirazione ø 15 cm: 482 m^3/h* - 65 dB(A) re1pW **
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico medio:19,8 kWh/anno
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtro ai carboni attivi
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato ø 150 mm
- Potenza massima: 93 W

Comfort

- Controllo Touch con icone retroilluminate
- Timer 15-30 minuti
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 0.9 W
- Indicatore elettronico di funzionamento
- Indicatore della pulizia dei filtri
- Filtro per il grasso lavabile in lavastoviglie
- Filtro ai carboni attivi (durata media: 5 anni)
- Compatibile con filtri al plasma
- Griglia a nido d'ape - Cattura e mantiene il grasso evitandone la caduta
- Installazione semplice grazie al supporto di fissaggio
- Fornita con copertura del camino
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

* Norma EN61591
** Norma EN60704-2-13

CI 4939 S **€ 1.599,00**

Cappa aspirante a isola 90 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato, a lunga durata e a basso consumo
- 3 livelli di potenza di aspirazione, di cui 1 intenso
- Portata massima d'aria in aspirazione ø 15 cm: 482 m³/h* - 65 dB(A) re1pW**
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico medio: 19,8 kWh/anno
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtro ai carboni attivi
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato ø 150 mm
- Potenza massima: 93 W



Comfort

- Controllo Touch con icone retroilluminate
- Display della potenza di aspirazione a LED
- Timer 15-30 minuti
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 0.9 W
- Indicatore elettronico di funzionamento
- Indicatore della pulizia dei filtri
- Filtro per il grasso lavabile in lavastoviglie
- Filtro rigenerabile ai carboni attivi (durata media: 5 anni)
- Compatibile con filtri al plasma
- Griglia a nido d'ape - Cattura e mantiene il grasso evitandone la caduta
- Installazione semplice grazie al supporto di fissaggio
- Fornita con copertura del camino
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

CW 4939 S **€ 1.399,00**

Cappa aspirante a muro da 90 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato, a lunga durata e a basso consumo
- 3 livelli di potenza di aspirazione, di cui 1 intenso
- Portata massima d'aria in aspirazione ø 15 cm: 482 m³/h* - 65 dB(A) re1pW **
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico medio: 19,8 kWh/anno
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtro ai carboni attivi
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato ø 150 mm
- Potenza massima: 93 W



Comfort

- Controllo Touch con icone retroilluminate
- Timer 15-30 minuti
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 0.9 W
- Indicatore elettronico di funzionamento
- Indicatore della pulizia dei filtri
- Filtro per il grasso lavabile in lavastoviglie
- Filtro ai carboni attivi (durata media: 5 anni)
- Compatibile con filtri al plasma
- Griglia a nido d'ape - Cattura e mantiene il grasso evitandone la caduta
- Installazione semplice grazie al supporto di fissaggio
- Fornita con copertura del camino
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina

* Norma EN61591
** Norma EN60704-2-13

Cappe aspiranti



CI 41236 S **€ 1.799,00**

Cappa aspirante a isola 115 cm
Acciaio

Caratteristiche

- Struttura Cloud Zone™ - cattura i fumi e i vapori senza lasciarli disperdere oltre i bordi della cappa
- Aspirazione su tutta la superficie grazie ai filtri AirLogic™ con fori di grandezza differenziata
- Motore ad alta efficacia
- 9 livelli di potenza di aspirazione
- Capacità di aspirazione norma DIN/EN61591 Ø 15 cm: 930 m^3/h
- Rumorosità norma N°65/2014: potenza 2, 47 dB(A) / potenza 9, 71 dB(A)
- Classe di efficienza dei filtri: A
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico: 44,4 kWh/anno
- Classe di efficienza di aspirazione: A
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtri ai carboni attivi (accessorio)
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato: 150 mm
- Potenza: 240 W

Comfort

- Controllo touch
- Display LED
- Timer
- Funzione Clean Air permette di filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione LED: 3 x 3,5 W
- Indicatore della pulizia dei filtri
- 6 filtri AirLogic™ a 7 strati in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie
- 1 filtro ai carboni attivi a lunga durata e rigenerabile (durata media 3 anni)
- Valvola blocco flusso dell'aria
- Installazione semplice con sistema "aggancia e blocca"
- Copri tubo di evacuazione
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

Accessori

- Kit di ricircolo: (RK CW4X76S)

CW 41236 S

€ 1.699,00

Cappa aspirante a muro 120 cm
Acciaio



Caratteristiche

- Struttura Cloud Zone™ - cattura i fumi e i vapori senza lasciarli disperdere oltre i bordi della cappa
- Aspirazione su tutta la superficie grazie ai filtri AirLogic™ con fori di grandezza differenziata
- Motore ad alta efficacia
- 9 livelli di potenza di aspirazione
- Capacità di aspirazione norma DIN/EN61591 Ø 15 cm: 930 m³/h
- Rumorosità norma N°65/2014: potenza 2, 47 dB(A) / potenza 9, 71 dB(A)
- Classe di efficienza dei filtri: A
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico: 44,4 kWh/anno
- Classe di efficienza di aspirazione: A
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtri ai carboni attivi (accessorio)
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato: Ø 150 mm
- Potenza: 240 W

Comfort

- Controllo touch
- Display LED
- Timer
- Funzione Clean Air permette di filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione LED: 3 x 3,5 W
- Indicatore della pulizia dei filtri
- 4 filtri AirLogic™ a 7 strati in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie
- 1 filtro ai carboni attivi a lunga durata e rigenerabile (durata media 3 anni)
- Valvola blocco flusso dell'aria
- Installazione semplice con sistema "aggancia e blocca"
- Copri tubo di evacuazione
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

Accessori

- Kit di ricircolo: (RK CW4X76S)

reddot design award
winner 2015

CW 4936 S

€ 1.399,00

Cappa aspirante a muro inclinata da 90 cm
Acciaio



Caratteristiche

- Struttura Cloud Zone™ - cattura i fumi e i vapori senza lasciarli disperdere oltre i bordi della cappa
- Aspirazione su tutta la superficie grazie ai filtri AirLogic™ con fori di grandezza differenziata
- Motore ad alta efficacia
- 9 livelli di potenza di aspirazione
- Capacità di aspirazione norma DIN/EN61591 Ø 15 cm: 930 m³/h
- Rumorosità norma N°65/2014: potenza 2, 47 dB(A) / potenza 9, 71 dB(A)
- Classe di efficienza dei filtri: A
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico: 41,9 kWh/anno
- Classe di efficienza di aspirazione: A
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A
- Smaltimento o ricircolo dell'aria tramite filtri ai carboni attivi (accessorio)
- Diametro del tubo di evacuazione raccomandato: Ø 150 mm
- Potenza: 237 W

Comfort

- Controllo touch
- Display LED
- Timer
- Funzione Clean Air permette di filtrare l'aria della cucina per 12 ore
- Illuminazione con dimmer
- Illuminazione LED: 2 x 3,5 W
- Indicatore della pulizia dei filtri
- 3 filtri AirLogic™ a 7 strati in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie
- 1 filtro ai carboni attivi a lunga durata e rigenerabile (durata media 3 anni)
- Valvola blocco flusso dell'aria
- Installazione semplice con sistema "aggancia e blocca"
- Copri tubo di evacuazione
- Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

Accessori

- Kit di ricircolo: (RK CW4X76S)

Lavastoviglie a scomparsa totale

Cesti FlexiRacks™ Exclusive

Cassetto per posate superiore

Cesto superiore

Cesto intermedio

Cesto inferiore

Cestello porta posate



DFI 676 G XXL € 1.999,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Dimensione: 86 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 4 di cui 3 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 17 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,97 kWh / 9,9 l
- Consumo annuo: 276 kWh / 2772 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

10Spray™ - 10 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Cesto intermedio dotato di 2 tubi irroratori per scodelle e tazze
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Illuminazione interna LED
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione frontale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Exclusive su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), con rastrelliere reclinabili, supporti per bicchieri
- Cesto intermedio su guide telescopiche, diviso in due elementi (per ciotole e per posate) rimovibili
- Cesto inferiore Exclusive completamente estraibile (altezza massima di carico: 39 cm) con supporto per grandi bicchieri (max. 25 cm) e tutte le rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* Peso dell'anta: 3-11 kg.

Cesti FlexiRacks™ Exclusive

Cassetto per posate superiore

Cesto superiore

Cesto intermedio

Cesto inferiore

Cestello porta posate



DFI 655 G XXL € 1.799,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Dimensione: 86 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 4 di cui 3 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 15 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 40 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,7 l
- Consumo annuo: 239 kWh / 2716 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

10Spray™ - 10 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Cesto intermedio dotato di 2 tubi irroratori per scodelle e tazze
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Exclusive su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), con rastrelliere reclinabili, supporti per bicchieri
- Cesto intermedio su guide telescopiche, diviso in due elementi (per ciotole e per posate) rimovibili
- Cesto inferiore Exclusive completamente estraibile (altezza massima di carico: 39 cm) con supporto per grandi bicchieri (max. 25 cm) e tutte le rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione laterale della molla della porta deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso dell'anta: 3-11 kg.

Lavastoviglie a scomparsa totale

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



14 COPERTI | 9 SPRAY | S⁸

DFI 644 G XXL — € 1.399,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Dimensione: 86 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,5 l
- Consumo annuo: 236 kWh / 2660 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 39 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione laterale della molla della porta deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso dell'anta: 3-11 kg.

ASKO

Lavastoviglie a scomparsa totale

Cesti FlexiRacks™ Exclusive

Cesto superiore

Cesto intermedio

Cesto inferiore

Cestello porta posate



15 COPERTI | 9 SPRAY | S⁸

DFI 655 G € 1.799,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 3 cesti
- Capacità: 15 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 40 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,84 kWh / 9,7 l
- Consumo annuo: 239 kWh / 2716 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Cesto intermedio dotato di 2 tubi irroratori per scodelle e tazze
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Illuminazione interna LED
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione frontale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Exclusive su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), con rastrelliere reclinabili, supporti per bicchieri
- Cesto intermedio su guide telescopiche, diviso in due elementi (per ciotole e per posate) rimovibili
- Cesto inferiore Exclusive completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con tutte le rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* Peso dell'anta: 3-12 kg.

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



DFI 646 G

€ 1.499,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,5 l
- Consumo annuo: 236 kWh / 2660 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche. regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione laterale della molla della porta deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso dell'anta: 3-12 kg.

Lavastoviglie a scomparsa totale

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



14 COPERTI | 9 SPRAY | S⁸

DFI 644 G — € 1.249,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,5 l
- Consumo annuo: 236 kWh / 2660 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione laterale della molla della porta deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso dell'anta: 3-12 kg.

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



DFI 8347 € 1.049,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
- Capacità: 13 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 12,7 l
- Consumo annuo: 234 kWh / 3556 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

7Spray™ - 7 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 12 programmi: Normale, Eco, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione della molla della porta è laterale e deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso massimo dell'anta 3-12 kg.

Lavastoviglie a scomparsa totale

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



DI 6600 FI

€ 999,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio inossidabile 18.9
- Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
- Capacità: 13 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 12,7 l
- Consumo annuo: 234 kWh / 3556 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

7Spray™ - 7 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 12 programmi: Normale, Eco, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Premium su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione della molla della porta è laterale e deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso dell'anta: 3-12 kg.

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



13 COPERTI | 7 SPRAY | S⁸

DFI 633 B € 899,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
- Capacità: 13 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 12,7 l
- Consumo annuo: 234 kWh / 3556 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

7Spray™ - 7 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 12 programmi: Normale, Eco, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Regolazione laterale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* la regolazione laterale della molla della porta deve essere effettuata prima di inserire la lavastoviglie nel mobile. Peso dell'anta: 3-12 kg.

Lavastoviglie a scomparsa totale sliding door

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



14 COPERTI | 8 SPRAY | S8

DSD 644 G € 1.199,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- Sliding Door permette di installare il pannello frontale anche con zoccolo a filo (distanza minima di 2 mm)
- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,5 l
- Consumo annuo: 236 kWh / 2660 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia

8Spray™ - 8 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Apertura automatica della porta a fine lavaggio
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro
- Regolazione frontale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* Peso dell'anta 3-12 kg.

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



13 COPERTI | 7 SPRAY | S8

DSD 633 € 899,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- Sliding Door permette di installare il pannello frontale anche con zoccolo a filo (distanza minima di 2 mm)
- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
- Capacità: 13 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 12,7 l
- Consumo annuo: 234 kWh / 3556 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia

7Spray™ - 7 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 12 programmi: Normale, Eco, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Apertura automatica della porta a fine lavaggio
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro
- Regolazione frontale della molla della porta in base al peso dell'anta *
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

* Peso dell'anta 3-12 kg.

Lavastoviglie sottopiano

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore regolabile in altezza

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



14 COPERTI | 9 SPRAY | S⁸

DBI 644 IG.S € 1.199,00

Tipologia: Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto per posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LCD e tasti in metallo
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,5 l
- Consumo annuo: 236 kWh / 2660 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Cesto intermedio dotato di 2 tubi irroratori per scodelle e tazze
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 13 programmi: Normale, Eco, Automatico, Lavaggio quotidiano, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, Rapido PRO (30 min. a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore
- 4 modalità: Green, Rapido, Notte, Intenso
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche, regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore regolabile in altezza

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



14 COPERTI | 9 SPRAY | S8

DBI 144 I.S € 1.129,00

Tipologia: Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio inossidabile 18.9
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LED touch
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9 l
- Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 6 programmi: Normale, Eco, Intensivo (Piatti e Tegami), Automatico, A tempo (da 15 min. a 3 ore), Risciacquo
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Opzione Alta temperatura - Possibilità di aumentare la temperatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche. regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

Lavastoviglie sottopiano

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



13 COPERTI | 7 SPRAY | S⁸

DBI 133 I.S € 999,00

Tipologia: Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Finitura: Acciaio
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
- Capacità: 13 coperti
- Controllo: display LED touch sulla porta
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 10 l
- Consumo annuo: 233 kWh / 2926 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

7Spray™ - 7 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 6 programmi: Normale, Eco, Intensivo (Piatti e Tegami), Automatico, Risciacquo, Rapido
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Opzione Alta temperatura - Possibilità di aumentare la temperatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



13 COPERTI | 7 SPRAY | S8

DBI 133 I.W

€ 949,00

Tipologia: Lavastoviglie a incasso sottopiano XL
Finitura: Bianco
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
- Capacità: 13 coperti
- Controllo: display LED touch sulla porta
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 10 l
- Consumo annuo: 233 kWh / 2926 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

7Spray™ - 7 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 6 programmi: Normale, Eco, Intensivo (Piatti e Tegami), Automatico, Risciacquo, Rapido
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Opzione Extra Dry - Possibilità di estendere la durata della fase di asciugatura
- Opzione Alta temperatura - Possibilità di aumentare la temperatura
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicatore del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

Lavastoviglie da posizionamento libero

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore regolabile in altezza

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



14 COPERTI | 9 SPRAY | S8

D 5456 FS S € 1.179,00

Tipologia: Lavastoviglie da posizionamento libero XL
Finitura: Acciaio
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LED touch
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,4 l
- Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 6 programmi: Normale, Eco, Intensivo (Piatti e Tegami), Automatico, A tempo, Risciacquo
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicazione del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- 4 piedini regolabili

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri

Cesti FlexiRacks™ Premium

Cassetto per posate superiore regolabile in altezza

Cesto superiore

Cesto inferiore

Cestello porta posate



D 5456 FS W € 1.079,00

Tipologia: Lavastoviglie da posizionamento libero XL
Finitura: Bianco
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

- 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
- Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
- Capacità: 14 coperti
- Controllo: display LED touch
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficienza del lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
- Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,4 l
- Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

Performance

- Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del filtro
- Sensore di torbidità
- Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua e di energia
- Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di ventilazione

9Spray™ - 9 getti d'acqua dedicati

- Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
- Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate dall'alto
- Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto inferiore dall'alto
- Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
- Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e recipienti alti
- Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
- Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
- Getto dedicato nella base dell'irroratore inferiore lava il filtro

Programmi e Modalità / Opzioni

- 6 programmi: Normale, Eco, Intensivo (Piatti e Tegami), Automatico, A tempo, Risciacquo
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

- Indicazione del tempo residuo
- Indicatore luminoso sale e brillantante
- Possibilità di collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore alla base della porta
- 4 piedini regolabili

Cesti FlexiRacks™

- Cassetto per posate superiore regolabile in altezza (altezza massima di carico: 5,8 cm)
- Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
- Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
- Cestello porta posate

Altezza delle Ante

Le tabelle vi guideranno nell'installazione delle lavastoviglie a scomparsa totale XL e XXL, sia ad anta fissa che sliding. Incrociando l'altezza della nicchia con quella dello zoccolo, troverete la misura indicativa dell'altezza del pannello da applicare alla porta. **Attenzione**: le tabelle riportano misure modulari che non tengono in considerazione la fessura di distanza tra lo zoccolo e l'anta. Si prega di considerare una distanza tra zoccolo e anta di 2 mm senza Status Light e di 4 mm con Status Light. Le misure fornite si intendono con lavastoviglie con piedini installati e posizionati a zero.

Status Light e Turbo Drying

In base ai modelli, le lavastoviglie possono disporre di Status Light (indicatore luminoso di stato di avanzamento dei cicli di lavaggio) e di sfiato Turbo Drying (sistema di ausilio di asciugatura). Entrambi sono posizionati nella parte inferiore della porta. Si prega di considerare in fase di progettazione che Status Light ha un ingombro di 4 mm, mentre Turbo Drying richiede 5 mm (se presente, lo sfiato Turbo Drying non può essere rimosso).

Lavastoviglie XL da 82 cm con porta fissa



Altezza della nicchia

Altezza minima dello zoccolo [1]	820	830	840	850	860	870
40	760*	770	780	790	800	810
50	750	760*	770	780	790	800
60	740	750	760*	770	780	790
70	730	740	750	760*	770	780
80	720	730	740	750	760*	770
90	710	720	730	740	750	760*
100	700	710	720	730	740	750
110	690**	700	710	720	730	740
120	680**	690**	700	710	720	730
130		680**	690**	700	710	720
140			680**	690**	700	710
150				680**	690**	700
160					680**	690**
170						680**
180						
190						

770	Installazione speciale (altezza anta in mm su fondo grigio)
680	Installazione standard (altezza anta in mm su fondo bianco)

Lavastoviglie XXL da 86 cm con porta fissa



Altezza della nicchia

Altezza minima dello zoccolo [1]	860	870	880	890	900	910
40	800*	810	820	830	840	850
50	790	800*	810	820	830	840
60	780	790	800*	810	820	830
70	770	780	790	800*	810	820
80	760	770	780	790	800*	810
90	750	760	770	780	790	800*
100	740	750	760	770	780	790
110	730**	740	750	760	770	780
120	720**	730**	740	750	760	770
130		720**	730**	740	750	760
140			720**	730**	740	750
150				720**	730**	740
160					720**	730**
170						720**
180						
190						

810	Installazione speciale (altezza anta in mm su fondo grigio)
720	Installazione standard (altezza anta in mm su fondo bianco)

[1] È necessario lasciare tra zoccolo e anta una distanza minima di 2 mm senza Status Light e di 4 mm con Status Light. Le misure fanno riferimento allo zoccolo arretrato di 30 mm rispetto al filo dell'anta (con porta chiusa), ovvero posizionato in relazione al più basso punto di rotazione della porta.

* altezza massima dell'anta con Status Light e sfiato Turbo Drying installati: 755 mm (lavastoviglie 82 cm), 795 mm (lavastoviglie 86 cm)

** altezza minima dell'anta con Status Light e Turbo Drying installati: 692 mm (lavastoviglie 82 cm), 732 mm (lavastoviglie 86 cm)

Installazione speciale

Per installazione speciale si fa riferimento alle nicchie più alte rispetto allo standard di 820 mm (per le lavastoviglie XL) e di 860 mm (per le lavastoviglie XXL). In questo caso è necessario compensare la differenza di altezza con l'aumento delle lunghezza dell'anta e con un tamponamento tra la lavastoviglie e il piano di lavoro. Riferimento disegno accanto.



Lavastoviglie XL da 82 cm con porta sliding



Altezza della nicchia

Altezza minima dello zoccolo [2]

	820	830	840	850	860	870
20	800*	810	820	830	840	850
30	790	800*	810	820	830	840
40	780	790	800*	810	820	830
50	770	780	790	800*	810	820
60	760	770	780	790	800*	810
70	750	760	770	780	790	800*
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700**	710	720	730	740	750
130	690**	700**	710	720	730	740
140		690**	700**	710	720	730
150			690**	700**	710	720
160				690**	700**	710
170					690**	700**

810	Installazione speciale (altezza anta in mm su fondo grigio)
700	Installazione standard (altezza anta in mm su fondo bianco)

Spessore delle ante

I disegni di rotazione qui riportati sono stati realizzati considerando uno spessore di anta pari a 19 mm. Le ante possono avere uno spessore massimo di 25 mm (per permettere l'installazione di Status Light). Si prega di considerare che un aumento dello spessore oltre a 19 mm comporta un aumento del raggio di rotazione della porta. Con le ante più alte ciò potrebbe comportare la mancata apertura completa della porta.

[2] È necessario lasciare tra zoccolo e anta una distanza minima di 2 mm senza Status Light e di 4 mm con Status Light. Le misure fanno riferimento allo zoccolo a filo dell'anta (con porta chiusa), ovvero posizionato in relazione al più basso punto di rotazione della porta.

* altezza massima dell'anta con Status Light installato: 796 mm (lavastoviglie 82 cm)

** altezza minima dell'anta con Status Light installato: 696 mm (lavastoviglie 82 cm)

Specifiche tecniche

FORNI ELEMENTS 60 CM	**OCS 8678 G**	**OP 8678 G**
DESCRIZIONE		
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno pirolitico
Dimensione altezza (cm)	60	60
Volume (l)	73	71
Classe di efficienza energetica	A^+	A
Finitura	Vetro nero	Vetro nero
Porta	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 4 vetri
Display e controllo	Touch TFT 7"	Touch TFT 7"
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 3	5 / 3
CARATTERISTICHE E FUNZIONI		
Resistenza superiore e inferiore	■	■
Resistenza superiore	■	■
Resistenza inferiore	■	■
Grill	■	■
Grill grande	■	■
Grill ventilato	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■
Aria calda 3D	■	■
Aria calda 3D ECO	■	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■
Auto Roast	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-
Microonde	-	-
Microonde e grill	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-
Scaldavivande	■	■
Scaldastoviglie	■	■
Scongelamento	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■
Tipo di pulizia	SteamClean	Pirolisi
Modalità professionale / manuale	■	■
Modalità auto / assistita	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■
Avvio ritardato	■	■
Timer cottura	■	■
Orologio	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■
Programmi personalizzabili	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-
Programma decalcificante	■	-
Apertura e chiusura delicata	■ / ■	■ / ■
Sonda per la temperatura	■	■
DIMENSIONI		
A / L / P (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
Peso (kg)	45,2	48
INFORMAZIONI TECNICHE		
Potenza (W)	3400	3400
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,94	0,94
Intensità (A)	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m

FORNI ELEMENTS 45 CM	**OCS 8478 G**	**OP 8478 G**	**OCM 8478 G**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno pirolitico	Forno combinato a microonde
Dimensione altezza (cm)	45	45	45
Volume (l)	50	48	53
Classe di efficienza energetica	A^+	A	-
Finitura	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Porta	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door
Display e controllo	Touch TFT 7"	Touch TFT 7"	Touch TFT 7"
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / 2	4 / 2	4 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	■	■	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	-
Microonde	-	-	■
Microonde e grill	-	-	■
Microonde e aria calda 3D	-	-	■
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	SteamClean	Pirolisi	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-	-
Programma decalcificante	■	-	-
Apertura e chiusura delicata	■ / ■	■ / ■	■ / -
Sonda per la temperatura	■	■	-
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
Peso (kg)	38,6	37,7	37,4
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	2900	2600	3000
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,82	0,93	0,89
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

FORNI CRAFT 6.1" 60 CM DESCRIZIONE	**OCS 8687 S** Acciaio **OCS 8687 A** Nero Antracite	**OP 8687 S** Acciaio **OP 8687 A** Nero Antracite	**OT 8687 S** Acciaio **OT 8687 A** Nero Antracite
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno pirolitico	Forno multifunzione
Dimensione altezza (cm)	60	60	60
Volume (l)	73	73	73
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A^+
Finitura	Acciaio o Nero Antracite	Acciaio o Nero Antracite	Acciaio o Nero Antracite
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri
Display e controllo	TFT 6.1", 2 manopole	TFT 6.1", 2 manopole	TFT 6.1", 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 2	5 / 2	5 / 2
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	■	■	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	-
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	SteamClean	Pirolisi	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-	-
Programma decalcificante	■	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	■	■
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
Peso (kg)	45,2	46	47
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	3400	3400	3400
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,94	0,94	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FORNI CRAFT 6.1" 45 CM DESCRIZIONE	**OCS 8487 S** Acciaio **OCS 8487 A** Nero Antracite	**OP 8487 S** Acciaio **OP 8487 A** Nero Antracite	**OCM 8487 S** Acciaio **OCM 8487 A** Nero Antracite	**OM 8487 S** Acciaio **OM 8487 A** Nero Antracite
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno pirolitico	Forno combinato a microonde	Forno microonde
Dimensione altezza (cm)	45	45	45	45
Volume (l)	50	48	53	50
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	-	-
Finitura	Acciaio o Nero Antracite	Acciaio o Nero Antracite	Acciaio o Nero Antracite	Acciaio o Nero Antracite
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door	Ultra cool door
Display e controllo	TFT 6.1", 2 manopole	TFT 6.1", 2 manopole	TFT 6.1", 2 manopole	TFT 6.1", 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / 1	4 / 1	4 / -	4 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI				
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■	-
Resistenza superiore	■	■	■	-
Resistenza inferiore	■	■	■	-
Grill	■	■	■	-
Grill grande	■	■	■	-
Grill ventilato	■	■	■	-
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■	-
Aria calda 3D	■	■	■	-
Aria calda 3D ECO	■	■	-	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■	-
Auto Roast	■	■	■	-
Cottura a vapore a 100° C	■	-	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	-	-
Microonde	-	-	■	■
Microonde e grill	-	-	■	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	■	-
Scaldavivande	■	■	■	-
Scaldastoviglie	■	■	■	-
Scongelamento	■	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■	-
Tipo di pulizia	SteamClean	Pirolisi	AquaClean	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■	-
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■	-
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■	■
Timer cottura	■	■	■	■
Orologio	■	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■	-
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-	-	-
Programma decalcificante	■	-	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	■	-	-
DIMENSIONI				
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
Peso (kg)	43,5	43	41,5	30,5
INFORMAZIONI TECNICHE				
Potenza (W)	2600	2600	3000	2200
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	0,82	0,93	0,89	-
Intensità (A)	16	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

FORNI CRAFT 2.9" 60 CM	**OCS 8664 S**	**OP 8664 S**	**OT 8664 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno pirolitico	Forno multifunzione
Dimensione altezza (cm)	60	60	60
Volume (l)	73	71	73
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A^+
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 3 vetri
Display e controllo	TFT 2.9", 2 manopole	TFT 2.9", 2 manopole	TFT 2.9", 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 1	5 / 1	5 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	■	■	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	-
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	SteamClean	Pirolisi	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-	-
Programma decalcificante	■	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	■	■
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	597 / 595 / 546	597 / 595 / 546	597 / 595 / 546
Peso (kg)	51,1	41,3	38,2
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	2600	3400	3400
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,94	0,94	0,93
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FORNI CRAFT 2.9” 45 CM	**OCS 8464 S**	**OCM 8464 S**	**OM 8464 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno combinato a microonde	Forno microonde
Dimensione altezza (cm)	45	45	45
Volume (l)	50	53	50
Classe di efficienza energetica	A^+	-	-
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door
Display e controllo	TFT 2.9”, 2 manopole	TFT 2.9”, 2 manopole	TFT 2.9”, 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / 1	4 / -	4 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	-
Resistenza superiore	■	■	-
Resistenza inferiore	■	■	-
Grill	■	■	-
Grill grande	■	■	-
Grill ventilato	■	■	-
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	-
Aria calda 3D	■	■	-
Aria calda 3D ECO	■	■	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	-
Auto Roast	■	■	-
Cottura a vapore a 100° C	■	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	-
Microonde	-	■	■
Microonde e grill	-	■	-
Microonde e aria calda 3D	-	■	-
Scaldavivande	■	■	-
Scaldastoviglie	■	■	-
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	-
Tipo di pulizia	SteamClean	AquaClean	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	-
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	-
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	-
Kit per il test della durezza dell’acqua	■	-	-
Impostazione della durezza dell’acqua	■	-	-
Programma decalcificante	■	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	-	-
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
Peso (kg)	43,5	41,5	30,5
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	2600	3400	2200
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	0,94	0,94	-
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

FORNI PRO SERIES 60 CM	**OCS 8693 S**	**OCS 8676 S**	**OCS 8683 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore
Dimensione altezza (cm)	60	60	60
Volume (l)	73	73	73
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A^+
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 4 vetri
Display e controllo	Touch TFT 7"	Touch TFT Serie 7	TFT 6.1", 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 3	5 / 3	5 / 2
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	■	-	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	-	■
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	■	■
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	■
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	■
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	SteamClean	AquaClean	SteamClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	■	■
Impostazione della durezza dell'acqua	■	■	■
Programma decalcificante	■	■	■
Apertura e chiusura delicata	■ / ■	■ / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	■	■
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
Peso (kg)	45,2	34,4	45,2
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	2600	3400	2600
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,94	0,94	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FORNI PRO SERIES 60 CM	**OCS 8656 S**	**OP 8693 S**	**OP 8676 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno pirolitico	Forno pirolitico
Dimensione altezza (cm)	60	60	60
Volume (l)	73	71	71
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A+
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri
Display e controllo	Matrix Serie 5, 1 manopola	Touch TFT 7"	Touch TFT Serie 7
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 3	5 / 3	5 / 3
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	-	■	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	-	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	-	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	-	-	-
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	AquaClean	Pirolisi	Pirolisi
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-	-
Programma decalcificante	■	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	■ / ■
Sonda per la temperatura	■	■	■
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
Peso (kg)	45,2	46	37,4
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	3400	3400	2200
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	0,94	0,93	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

FORNI PRO SERIES 60 CM	**OP 8683 S**	**OP 8656 S**	**OP 8636 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno pirolitico	Forno pirolitico	Forno pirolitico
Dimensione altezza (cm)	60	60	60
Volume (l)	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A^+
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 4 vetri
Display e controllo	TFT 6.1", 2 manopole	Matrix Serie 5, 1 manopola	Digitale Serie 3, 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 2	5 / 3	5 / 1
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	-
Resistenza inferiore	■	■	-
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	■	-	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	-
Cottura a vapore a 100° C	-	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	-	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	-	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	-	-	-
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	■	-
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	Pirolisi	Pirolisi	Pirolisi
Modalità professionale / manuale	■	■	-
Modalità auto / assistita	■	■	-
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	-
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	-
Programmi personalizzabili	■	■	-
Kit per il test della durezza dell'acqua	-	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	-	-	-
Programma decalcificante	-	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	■	■
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
Peso (kg)	46	46	37,4
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	3400	3400	3400
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,93	0,94	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50/60	50/60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FORNI PRO SERIES 60 CM	**OT 8656 S**	**OT 8636 S**	**OT 86361 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Dimensione altezza (cm)	60	60	60
Volume (l)	73	73	73
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A+
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 3 vetri
Display e controllo	Matrix Serie 5, 1 manopola	Digitale Serie 3, 2 manopole	Digitale Serie 3, 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	5 / 3	5 / -	5 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	-	-
Resistenza inferiore	■	-	-
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	-	-	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	-	-
Cottura a vapore a 100° C	-	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	-	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	-	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	-	-	-
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	-	-
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	AquaClean	AquaClean	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	-	-
Modalità auto / assistita	■	-	-
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	-	-
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	-	-
Programmi personalizzabili	■	-	-
Kit per il test della durezza dell'acqua	-	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	-	-	-
Programma decalcificante	-	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	■	-
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546
Peso (kg)	37,4	38,5	38,5
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	3400	3400	3400
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	0,94	0,94	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

FORNI PRO SERIES 45 CM	**OCS 8493 S**	**OCS 8476 S**	**OCS 8483 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore	Forno combinato a vapore
Dimensione altezza (cm)	45	45	45
Volume (l)	50	50	50
Classe di efficienza energetica	A^+	A^+	A^+
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 4 vetri	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 4 vetri
Display e controllo	Touch TFT 7"	Touch TFT Serie 7	TFT 6.1", 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / 2	4 / 1	4 / 1
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	■	-	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	■	■
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	■	■
Cottura a vapore a bassa temperatura	■	-	■
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	■	-	■
Microonde	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-
Microonde e aria calda 3D	-	-	-
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	SteamClean	AquaClean	SteamClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	■	■
Impostazione della durezza dell'acqua	■	■	■
Programma decalcificante	■	■	■
Apertura e chiusura delicata	■ / ■	- / ■	- / ■
Sonda per la temperatura	■	-	■
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
Peso (kg)	34,8	34,4	34,8
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	2600	2900	2600
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. (kWh)	0,94	0,82	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FORNI PRO SERIES 45 CM	**OCS 8456 S**	**OCM 8493 S**	**OCM 8476 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde
Dimensione altezza (cm)	45	45	45
Volume (l)	50	50	53
Classe di efficienza energetica	A^+	-	-
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door
Display e controllo	Matrix Serie 5, 1 manopola	Touch TFT 7"	Touch TFT Serie 7
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / 1	4 / -	4 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■
Resistenza inferiore	■	■	■
Grill	■	■	■
Grill grande	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	■
Aria calda 3D	■	■	■
Aria calda 3D ECO	-	-	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■
Auto Roast	■	■	■
Cottura a vapore a 100° C	■	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	■	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	-	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	-	-	-
Microonde	-	■	■
Microonde e grill	-	■	■
Microonde e aria calda 3D	-	■	■
Scaldavivande	■	■	■
Scaldastoviglie	■	■	■
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	■
Tipo di pulizia	AquaClean	AquaClean	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	■
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	■
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	■	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	■	-	-
Programma decalcificante	■	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / ■	- / -
Sonda per la temperatura	-	-	-
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
Peso (kg)	34,8	35,3	35,4
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	2600	3400	3400
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	0,82	0,94	0,93
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

FORNI PRO SERIES 45 CM	**OCM 8483 S**	**OCM 8456 S**	**OM 8483 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Forno combinato a vapore	Forno combinato a microonde	Forno microonde
Dimensione altezza (cm)	45	45	45
Volume (l)	53	53	50
Classe di efficienza energetica	-	-	-
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 3 vetri	Ultra cool door, 3 vetri
Display e controllo	TFT 6.1", 2 manopole	Matrix Serie 5, 1 manopola	TFT 6.1", 2 manopole
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / -	4 / -	4 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Resistenza superiore e inferiore	■	■	-
Resistenza superiore	■	■	-
Resistenza inferiore	■	■	-
Grill	■	■	-
Grill grande	■	■	-
Grill ventilato	■	■	-
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	■	■	-
Aria calda 3D	■	■	-
Aria calda 3D ECO	-	-	-
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	-
Auto Roast	■	■	-
Cottura a vapore a 100° C	-	-	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	-	-	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	-	-	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	-	-	-
Microonde	■	■	■
Microonde e grill	■	■	-
Microonde e aria calda 3D	■	■	-
Scaldavivande	■	■	-
Scaldastoviglie	■	■	-
Scongelamento	■	■	■
Preriscaldamento rapido	■	■	-
Tipo di pulizia	AquaClean	AquaClean	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■	■	■
Modalità auto / assistita	■	■	-
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	■	■	-
Ventilazione di raffreddamento	■	■	■
Avvio ritardato	■	■	■
Timer cottura	■	■	■
Orologio	■	■	■
Impostazioni linguaggio del display	■	■	■
Programmi personalizzabili	■	■	-
Kit per il test della durezza dell'acqua	-	-	-
Impostazione della durezza dell'acqua	-	-	-
Programma decalcificante	-	-	-
Apertura e chiusura delicata	- / ■	- / -	- / ■
Sonda per la temperatura	-	-	-
DIMENSIONI			
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546
Peso (kg)	35,3	35,3	30,4
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	3400	3400	2200
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	0,94	0,93	0,94
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FORNI PRO SERIES 45 CM	**OM 8456 S**
DESCRIZIONE	
Tipologia	Forno microonde
Dimensione altezza (cm)	45
Volume (l)	50
Classe di efficienza energetica	-
Finitura	Acciaio
Porta	Ultra cool door, 3 vetri
Display e controllo	Matrix Serie 5, 1 manopola
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili	4 / -
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	
Resistenza superiore e inferiore	-
Resistenza superiore	-
Resistenza inferiore	-
Grill	-
Grill grande	-
Grill ventilato	-
Aria calda 3D e riscaldamento inferiore	-
Aria calda 3D	-
Aria calda 3D ECO	-
Riscaldamento inferiore ventilato	-
Auto Roast	-
Cottura a vapore a 100° C	-
Aria calda 3D con vapore (tre intensità)	-
Cottura a vapore a bassa temperatura	-
Cottura a vapore sottovuoto (sous vide)	-
Microonde	■
Microonde e grill	-
Microonde e aria calda 3D	-
Scaldavivande	-
Scaldastoviglie	-
Scongelamento	■
Preriscaldamento rapido	-
Tipo di pulizia	AquaClean
Modalità professionale / manuale	■
Modalità auto / assistita	-
Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a tre programmi regolabili separatamente)	-
Ventilazione di raffreddamento	■
Avvio ritardato	■
Timer cottura	■
Orologio	■
Impostazioni linguaggio del display	■
Programmi personalizzabili	■
Kit per il test della durezza dell'acqua	-
Impostazione della durezza dell'acqua	-
Programma decalcificante	-
Apertura e chiusura delicata	- / -
Sonda per la temperatura	-
DIMENSIONI	
A / L / P (mm)	455 / 595 / 546
Peso (kg)	30,4
INFORMAZIONI TECNICHE	
Potenza (W)	2200
Consumo energetico - Resistenza sup. e inf. o microonde (kWh)	-
Intensità (A)	16
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m

Specifiche tecniche

CASSETTI SOTTOVUOTO E SCALDAVIVANDE ELEMENTS	**ODV 8128 G**	**ODW 8128 G**
CARATTERISTICHE E FUNZIONI		
Tipologia	Cassetto sottovuoto	Cassetto scaldavivande per cottura a bassa temperatura
Dimensione altezza (cm)	14	14
Volume (l)	8	21
Finitura	Vetro nero	Vetro nero
Controllo	touch	a manopola
Potenza (m^3/h)	4	-
Livelli di intensità sottovuoto	3	-
Livelli di intesità per la chiusura dei sacchetti	3	-
Temperatura regolabile (°C)	-	30-80
Riscaldamento tramite resistenza e ventilazione	-	■
Scongelamento	-	■
Scaldastoviglie	-	■
Scaldavivande	-	■
Cottura ventilata a bassa temperatura	-	■
Tappetino antiscivolo	-	-
Timer	-	■
Apertura push-pull	■	■
Guide telescopiche completamente estraibili	■	■
Frontale freddo	-	■
Capacità di carico (kg)	-	25
Capacità	Misura massima dei sacchetti: 250 x 350 mm	14 piatti ø 27 cm, o 40 scodelle ø 10 cm, o 16 tazze ø 9 cm
DIMENSIONI E PESO NETTO		
Altezza (mm)	140	140
Larghezza (mm)	597	597
Profondità (mm)	550	550
Peso (kg)	15	15
INFORMAZIONI TECNICHE		
Potenza (W)	650	810
Numero di fasi	1	1
Intensità (A)	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m

CASSETTI SOTTOVUOTO E SCALDAVIVANDE CRAFT	**ODV 8127 S** Acciaio **ODV 8127 A** Nero Antracite	**ODW 8127 S** Acciaio **ODW 8127 A** Nero Antracite
CARATTERISTICHE E FUNZIONI		
Tipologia	Cassetto sottovuoto	Cassetto scaldavivande per cottura a bassa temperatura
Dimensione altezza (cm)	14	14
Volume (l)	8	21
Finitura	Acciaio o Nero Antracite	Acciaio o Nero Antracite
Controllo	touch	a manopola
Potenza (m^3/h)	4	-
Livelli di intensità di aspirazione sottovuoto	3	-
Livelli di intesità per la chiusura dei sacchetti	3	-
Temperatura regolabile (°C)	-	30-80
Riscaldamento tramite resistenza e ventilazione	-	■
Scongelamento	-	■
Scaldastoviglie	-	■
Scaldavivande	-	■
Cottura ventilata a bassa temperatura	-	■
Tappetino antiscivolo	-	-
Timer	-	■
Apertura push-pull	■	■
Guide telescopiche completamente estraibili	■	■
Frontale freddo	-	■
Capacità di carico (kg)	-	25
Capacità	Misura massima dei sacchetti: 250 x 350 mm	14 piatti ø 27 cm, o 40 scodelle ø 10 cm, o 16 tazze ø 9 cm
DIMENSIONI E PESO NETTO		
Altezza (mm)	140	140
Larghezza (mm)	597	597
Profondità (mm)	550	550
Peso (kg)	15	15
INFORMAZIONI TECNICHE		
Potenza (W)	650	810
Numero di fasi	1	1
Intensità (A)	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1,5 m	1,5 m

Specifiche tecniche

CASSETTO SCALDASTOVIGLIE PRO SERIES	ODW 8126 S
DESCRIZIONE	
Tipologia	Cassetto scaldastoviglie
Dimensione (cm)	14
Finitura	Acciaio antimpronta
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	
Temperatura regolabile (°C)	30-85
Riscaldamento tramite aria calda ventilata	■
Tappetino antiscivolo	■
Timer	■
Apertura push-pull	■
Guide telescopiche completamente estraibili	■
Frontale freddo	■
Capacità di carico (kg)	20
Capacità	16 piatti con diametro di 28 cm, o 80 tazzine da caffè, o 40 tazze da tè
DIMENSIONI	
Altezza del prodotto (mm)	140
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	565 incluso il frontale
Peso netto (kg)	14
INFORMAZIONI TECNICHE	
Potenza (W)	417
Intensità (A)	10
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60

MACCHINA PER CAFFÈ	**CM 8456 S**
DESCRIZIONE	
Tipologia	Macchina per caffè da incasso
Dimensione (cm)	45
Finitura	Acciaio antimpronta
CARATTERISTICHE	
Display LCD touch	■
Pressione (bar)	15
Capacità del serbatoio dell'acqua (l)	1,8
Contenitore di chicchi di caffè	■
Capacità del contenitore dei chicchi di caffè (g)	200
Tipo di caffè	In chicchi o in polvere
Funzione stand-by	■
Distributore del caffè regolabile in altezza	■
Livelli finezza macinatura	7
Livelli intensità sapore	5
Livelli quantità infusione	5
Livelli temperatura	3
Illuminazione	■
Numero di elementi riscaldanti	2
Gruppo infusore estraibile su guide telescopiche	■
Ciclo di pre infusione	■
Sistema di pre macinatura	■
Preparazione di 2 tazze contemporaneamente	■
Contenitore del latte separato (da 750ml)	■
Regolazione della schiuma del latte	■
Kit per testare la durezza dell'acqua	■
Indicatore del livello di caffè e di acqua	■
Indicatore pulizia della vaschetta di raccolta fondi	■
Indicatore di decalcificazione	■
Vaschetta raccogligocce rimovibile	■
PROGRAMMI	
Ristretto	■
Espresso	■
Caffè normale	■
Caffè lungo	■
Acqua calda	■
Cappuccino	■
Latte macchiato	■
Caffelatte	■
Latte caldo	■
DIMENSIONI	
Altezza del prodotto (mm)	455
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	405
Peso netto (kg)	23
INFORMAZIONI TECNICHE	
Potenza (W)	1350
Intensità (A)	6
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50

Specifiche tecniche

PIANO A INDUZIONE E GAS DUO FUSION	HIG 1995 AB
DESCRIZIONE	
Tipologia	Piano a induzione e gas Duo Fusion
Finitura	Nero
Larghezza (cm)	90
Zone di cottura	5
Tipo di controllo	Manopole / Touch
DIMENSIONI E PESO NETTO	
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	904
Profondità (mm)	522
Peso (kg)	19
CARATTERISTICHE E FUNZIONI INDUZIONE	
Potenza totale (W) Induzione	7400
Zone di cottura	4
Zone Bridge	2
Tipo di controllo	Sensitives
Booster su tutte le zone	■
Riconoscimento presenza pentole (APD)	■
Zone di cottura modulabili	■
Comandi dedicati per ogni zona	■
Funzione pausa	■
Timer per ogni zona di cottura	■
Livelli di potenza	13
Programmi automatici	6
SICUREZZA INDUZIONE	
Blocco sicurezza	■
Spegnimento centralizzato di tutte le zone di cottura	■
Sistema anti surriscaldamento	■
Indicatore di calore residuo	■
Limitatore di durata cottura	■
PERFORMANCE INDUZIONE	
Frontale sinistra (W)	3700
Posteriore destra (W)	3700
Posteriore sinistra (W)	3700
Anteriore destra (W)	3700
INFORMAZIONI TECNICHE INDUZIONE	
Potenza (W)	7400
Intensità (A)	32
Voltaggio (V)	240
Frequenza (Hz)	50

PIANO A INDUZIONE E GAS DUO FUSION	HIG 1995 AB
CARATTERISTICHE E FUNZIONI GAS	
Potenza totale (W) gaz	6000
Bruciatori	1
Tipo di controllo	Manopole rimovibili in acciaio
Fusion Volcano wok	■
Supporto per wok	■
Bruciatore facile da pulire	■
Accensione integrata nella manopola	■
Manopole rimovibili	■
Timer	■
SICUREZZA GAS	
Blocco gas in assenza di fiamma	■
PERFORMANCE GAS	
Potenza bruciatore Wok (W)	6000
INFORMAZIONI TECNICHE GAS	
Tipo di gas	g20-20
Kit di conversione per altro tipo di gas	■
Potenza (W)	6000
Intensità (A)	16
Voltaggio (V)	240
Frequenza (Hz)	50

PIANI A INDUZIONE	HI 1995 G	HI 1975 G	HI 1655 G	HI 1994 M
DESCRIZIONE				
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Finitura	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Mat
Dimensione (cm)	90	90	64	90
Potenza totale (kW)	11,1	11,1	7,4	11,1
Numero di zone cottura	6	5	4	5
Zone Bridge	3	2	2	2
Tipo di controllo	Touch	Touch	Touch	Touch iris
CARATTERISTICHE E FUNZIONI				
Booster su tutte le zone	■	■	■	■
Riconoscimento presenza pentole (APD)	■	■	■	■
Zone Bridge	■	■	■	■
Zone/controlli separati	■	■	■	■
Funzione pausa	■	■	■	■
Timer per ogni zona	■	■	■	■
Livelli di potenza	13	13	13	13
Programmi automatici	6	6	6	6
Funzione Chef	■	-	-	-
Sensori IQ	-	-	-	-
Programmi IQ	-	-	-	-
DIMENSIONI				
Altezza del prodotto (mm)	50	43	52	43
Larghezza del prodotto (mm)	904	904	644	904
Profondità del prodotto (mm)	522	522	522	522
Peso netto (kg)	16,3	14,7	11,0	17,5
PERFORMANCE				
Posteriore sinistra (kW)	da 0,38 a 3,7	-	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7
Frontale sinistra (kW)	da 0,38 a 3,7	-	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7
Sinistra (kW)	-	da 0,52 a 5,5	-	-
Posteriore centrale (kW)	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7	-	-
Frontale centrale (kW)	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7	-	-
Centrale (kW)	-	-	-	da 0,52 a 5,5
Posteriore destra (kW)	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7
Frontale destra (kW)	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7	da 0,38 a 3,7
INFORMAZIONI TECNICHE				
Potenza (W)	11100	11100	7400	11100
Intensità (A)	16	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
SICUREZZA				
Blocco di sicurezza	■	■	■	■
Spegnimento centralizzato di tutte le zone	■	■	■	■
Sistema anti surriscaldamento	■	■	■	■
Indicatore di calore residuo	■	■	■	■
Limitatore di durata cottura	■	■	■	■

Specifiche tecniche

PIANI A INDUZIONE	HI 1794 M	HI 1774 IQ	HI 1654 IQ	HI 1643 G
DESCRIZIONE				
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Finitura	Mat	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Dimensione (cm)	80	77	64	64
Potenza totale (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4
Numero di zone cottura/bruciatori	4	4	4	4
Zone Bridge	-	-	-	-
Tipo di controllo	Touch iris	Touch	Touch	Touch
CARATTERISTICHE E FUNZIONI				
Booster su tutte le zone	■	■	■	■
Riconoscimento presenza pentole (APD)	■	-	-	-
Zone Bridge	-	-	-	-
Zone/controlli separati	■	■	■	■
Funzione pausa	■	■	■	■
Timer per ogni zona	■	■	■	■
Livelli di potenza	13	10	10	10
Programmi automatici	6	7	7	-
Funzione Chef	-	-	-	-
Sensori IQ	-	■ (2 sensori)	■ (2 sensori)	-
Programmi IQ	-	■	■	-
DIMENSIONI				
Altezza del prodotto (mm)	43	52	52	52
Larghezza del prodotto (mm)	804	774	644	644
Profondità del prodotto (mm)	522	522	522	522
Peso netto (kg)	11,5	11,0	10,0	10,1
PERFORMANCE				
Posteriore sinistra (kW)	da 0,37 a 3	da 0,29 a 2,2	da 0,29 a 2,2	da 0,29 a 2,2
Frontale sinistra (kW)	da 0,46 a 3,7	da 0,46 a 3,7	da 0,46 a 3,7	da 0,46 a 3,7
Sinistra (kW)	-	-	-	-
Posteriore centrale (kW)	-	-	-	-
Frontale centrale (kW)	-	-	-	-
Centrale (kW)		-	-	-
Posteriore destra (kW)	da 0,37 a 3	da 0,37 a 3	da 0,37 a 3	da 0,37 a 3
Frontale destra (kW)	da 0,46 a 3,7	da 0,37 a 3	da 0,37 a 3	da 0,37 a 3
INFORMAZIONI TECNICHE				
Potenza (W)	7400	7400	7400	7400
Intensità (A)	16	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
SICUREZZA				
Blocco di sicurezza	■	■	■	■
Spegnimento centralizzato di tutte le zone	■	■	■	■
Sistema anti surriscaldamento	■	■	■	■
Indicatore di calore residuo	■	■	■	■
Limitatore di durata cottura	■	■	■	■

PIANI A INDUZIONE	HI 17111 G	HI 16111 G
DESCRIZIONE		
Tipologia	Induzione	Induzione
Finitura	Vetro nero	Vetro nero
Dimensione (cm)	70	60
Potenza totale (kW)	2,7	2,7
Numero di zone cottura	4	4
Zone Bridge	-	-
Tipo di controllo	Touch	Touch
CARATTERISTICHE E FUNZIONI		
Booster su tutte le zone	■	■
Riconoscimento presenza pentole (APD)	■	■
Zone Bridge	-	-
Zone/controlli separati	-	-
Funzione pausa	■	■
Timer per ogni zona	■	■
Livelli di potenza	10	10
Programmi automatici	-	-
Funzione Chef	-	-
Sensori IQ	-	-
Programmi IQ	-	-
DIMENSIONI		
Altezza del prodotto (mm)	56	56
Larghezza del prodotto (mm)	700	600
Profondità del prodotto (mm)	520	520
Peso netto (kg)	10,0	7,5
PERFORMANCE		
Posteriore sinistra (W)	da 60 a 1400	da 60 a 1400
Frontale sinistra (W)	da 60 a 2300	da 60 a 2300
Sinistra (W)	-	-
Posteriore centrale (W)	-	-
Frontale centrale (W)	-	-
Centrale (W)	-	-
Posteriore destra (W)	da 60 a 2300	da 60 a 2300
Frontale destra (W)	da 60 a 1400	da 60 a 1400
INFORMAZIONI TECNICHE		
Potenza (W)	2700	2700
Intensità (A)	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
SICUREZZA		
Blocco di sicurezza	■	■
Spegnimento centralizzato di tutte le zone	■	■
Sistema anti surriscaldamento	■	■
Indicatore di calore residuo	■	■
Limitatore di durata cottura	■	■

Specifiche tecniche

PIANI A GAS	**HG 1885 SB**	**HG 1675 SB**	**HG 1935 AB**	**HG 1615 AB**
DESCRIZIONE				
Tipologia	Gas	Gas	Gas	Gas
Finitura	Acciaio	Acciaio	Vetro nero	Vetro nero
Dimensione (cm)	80	64	90	64
Potenza totale (kW)	12	8	14	8
Numero di zone cottura/bruciatori	4	4	5	4
Tipo di controllo	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio
CARATTERISTICHE E FUNZIONI				
Bruciatore Fusion Volcano Wok	■	-	■	-
Bruciatore Wok	-	-	-	-
Bruciatori A+	■	■	■	■
Supporto per Wok	■	-	■	-
Bruciatori facili da pulire	■	■	■	■
Accensione integrata nella manopola	■	■	■	■
Bruciatori con base in Keradur®	■	■	■	■
Griglie in ghisa	■	■	■	■
Manopole rimovibili	■	■	■	■
DIMENSIONI				
Altezza del prodotto (mm)	45	45	45	45
Larghezza del prodotto (mm)	749	644	904	644
Profondità del prodotto (mm)	522	522	522	522
Peso netto (kg)	22,8	16	19,5	12
PERFORMANCE				
Posteriore sinistra (kW)	-	da 0,26 a 1	-	da 0,36 a 2
Frontale sinistra (kW)	-	da 0,49 a 3	-	da 0,49 a 3
Sinistra (kW)	Fusion Volcano da 0,25 a 6	-	Fusion Volcano da 0,25 a 6	-
Posteriore centrale (kW)	-	-	da 0,36 a 2	-
Frontale centrale (kW)	-	-	da 0,36 a 2	-
Centrale (kW)	da 0,36 a 2	-	-	-
Posteriore destra (kW)	da 0,26 a 1	da 0,36 a 2	da 0,26 a 1	da 0,26 a 1
Frontale destra (kW)	da 0,49 a 3	da 0,36 a 2	da 0,49 a 3	da 0,36 a 2
INFORMAZIONI TECNICHE				
Tipo di gas	G20-20	G20-20	G20-20	G20-20
Altro tipo di gas	Kit di conversione	Kit di conversione	Kit di conversione	Kit di conversione
Diametro della connessione del gas (pollici)	1/2	1/2	1/2	1/2
Potenza (W)	0,6	0,6	0,6	0,6
Intensità (A)	16	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
SICUREZZA				
Blocco gas in assenza di fiamma	■	■	■	■

PIANI A GAS	**HG 1986 SB**	**HG 1776 SB**	**HG 1666 SB**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Gas	Gas	Gas
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Dimensione (cm)	90	75	60
Potenza totale (kW)	12,2	12,2	9,2
Numero di zone cottura/bruciatori	5	5	4
Tipo di controllo	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Bruciatore Super Flex Wok	■	■	■
Bruciatori A+ Hybrid	■	■	■
Supporto per Wok	■	■	■
Bruciatori facili da pulire	■	■	■
Accensione integrata nella manopola	■	■	■
Bruciatori con base in Keradur®	■	■	■
Griglie in ghisa	■	■	■
Manopole rimovibili	■	■	■
DIMENSIONI			
Altezza del prodotto (mm)	48	48	48
Larghezza del prodotto (mm)	900	750	600
Profondità del prodotto (mm)	526	526	526
Peso netto (kg)	18,4	14,4	12,2
PERFORMANCE			
Posteriore sinistra (kW)	-	-	da 0,39 a 2
Frontale sinistra (kW)	-	-	Super Flex Wok da 0,30 a 4,2
Sinistra (kW)	Super Flex Wok da 0,30 a 4,6	Super Flex Wok da 0,30 a 4,6	-
Posteriore centrale (kW)	da 0,39 a 2	da 0,39 a 2	-
Frontale centrale (kW)	da 0,30 a 1	da 0,39 a 2	-
Centrale (kW)	-	-	-
Posteriore destra (kW)	da 0,39 a 2	da 0,30 a 1	da 0,30 a 1
Frontale destra (kW)	da 0,55 a 2,6	da 0,55 a 2,6	da 0,39 a 2
INFORMAZIONI TECNICHE			
Tipo di gas	G20-20	G20-20	G20-20
Altro tipo di gas	Kit di conversione	Kit di conversione	Kit di conversione
Diametro della connessione del gas (pollici)	1/2	1/2	1/2
Potenza (W)	0,6	0,6	0,6
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
SICUREZZA			
Blocco gas in assenza di fiamma	■	■	■

Specifiche tecniche

PIANI A GAS	**HG 1984 SB**	**HG 1774 SB**	**HG 1654 SB**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Gas	Gas	Gas
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Dimensione (cm)	90	75	60
Potenza totale (kW)	12,5	12,5	8
Numero di zone cottura/bruciatori	5	5	4
Tipo di controllo	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Bruciatore Fusion Volcano Wok	-	-	-
Bruciatore Wok	■	■	-
Bruciatori A+	■	■	■
Supporto per Wok	■	■	-
Bruciatori facili da pulire	■	■	■
Accensione integrata nella manopola	■	■	■
Bruciatori con base in Keradur®	■	■	■
Griglie in ghisa	■	■	■
Manopole rimovibili	■	■	■
DIMENSIONI			
Altezza del prodotto (mm)	43	43	43
Larghezza del prodotto (mm)	905	750	600
Profondità del prodotto (mm)	526	526	526
Peso netto (kg)	16,5	14,5	7,5
PERFORMANCE			
Posteriore sinistra (kW)	-	-	da 0,36 a 2
Frontale sinistra (kW)	-	-	da 0,49 a 3
Sinistra (kW)	Wok da 1,35 a 4,5	Wok da 1,35 a 4,5	-
Posteriore centrale (kW)	da 0,36 a 2	da 0,36 a 2	-
Frontale centrale (kW)	da 0,36 a 2	da 0,36 a 2	-
Centrale (kW)	-	-	-
Posteriore destra (kW)	da 0,26 a 1	da 0,26 a 1	da 0,26 a 1
Frontale destra (kW)	da 0,49 a 3	da 0,49 a 3	da 0,36 a 2
INFORMAZIONI TECNICHE			
Tipo di gas	G20-20	G20-20	G20-20
Altro tipo di gas	Kit di conversione	Kit di conversione	Kit di conversione
Diametro della connessione del gas (pollici)	1/2	1/2	1/2
Potenza (W)	0,6	0,6	0,6
Intensità (A)	16	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
SICUREZZA			
Blocco gas in assenza di fiamma	■	■	■

PIANI DOMINO A INDUZIONE	HI 1355 G
DESCRIZIONE	
Tipologia	Domino a induzione
Finitura	Vetro nero
Dimensione (cm)	33
Potenza totale (kW)	3,7
Numero di zone cottura	2
Zone Bridge	1
Tipo di controllo	Touch
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	
Booster su tutte le zone	■
Riconoscimento presenza pentole (APD)	■
Zone Bridge	■
Zone/controlli separati	■
Funzione pausa	■
Timer per ogni zona	■
Livelli di potenza	13
Programmi automatici	6
DIMENSIONI	
Altezza del prodotto (mm)	50
Larghezza del prodotto (mm)	330
Profondità del prodotto (mm)	522
Peso netto (kg)	6,8
PERFORMANCE	
Posteriore (kW)	da 0,38 a 3,7
Frontale (kW)	da 0,38 a 3,7
INFORMAZIONI TECNICHE	
Potenza (W)	3700
Intensità (A)	16
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
SICUREZZA	
Blocco di sicurezza	■
Spegnimento centralizzato di tutte le zone	-
Sistema anti surriscaldamento	■
Indicatore di calore residuo	■
Limitatore di durata cottura	■

PIANI DOMINO A GAS	HG 1365 GB	HG 1355 GB
DESCRIZIONE		
Tipologia	Domino a gas	Domino a gas
Finitura	Vetro nero	Vetro nero
Dimensione (cm)	33	33
Potenza totale (kW)	6	5
Numero di zone cottura/bruciatori	1	2
Zone Bridge	-	-
Tipo di controllo	Manopole in acciaio	Manopole in acciaio
CARATTERISTICHE E FUNZIONI		
Bruciatore Fusion Volcano Wok	■	-
Bruciatori A+	-	■
Supporto per Wok	■	-
Bruciatori facili da pulire	■	■
Accensione integrata nella manopola	■	■
Bruciatori con base in Keradur®	■	■
Griglie in ghisa	■	■
Manopole rimovibili	■	■
DIMENSIONI		
Altezza del prodotto (mm)	54	47
Larghezza del prodotto (mm)	330	330
Profondità del prodotto (mm)	522	522
Peso netto (kg)	10,2	8,0
PERFORMANCE		
Posteriore (kW)	-	da 0,36 a 2
Frontale (kW)	-	da 0,49 a 3
Fusion Volcano	da 0,25 a 6	-
INFORMAZIONI TECNICHE		
Tipo di gas	G20-20	G20-20
Altro tipo di gas	Kit di conversione	Kit di conversione
Diametro della connessione del gas (pollici)	1/2	1/2
Potenza (W)	0,6	0,6
Intensità (A)	16	16
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
SICUREZZA		
Blocco gas in assenza di fiamma	■	■

Specifiche tecniche

CAPPE ASPIRANTI ELEMENTS	**CI 41238 G**	**CW 41238 G**	**CW 4938 G**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Cappa a isola	Cappa a muro	Cappa a muro
Finitura	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Larghezza (cm)	120	120	90
Capacità di aspirazione Ø 15 cm / alla potenza prevista dalla norma EN61591 (m3/h)	929 / 645*	929 / 645*	793 / 607*
* Rumorosità secondo la norma EN60704-2-13 dB(A)	73 / 63	73 / 63	70 / 62
Livelli di potenza	9	9	9
Classe di efficienza dei filtri	A	C	C
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Classe di efficienza di aspirazione	A	A	A
Classe di efficienza dell'illuminazione	A	A	A
Funzionamento a ricircolo	■	■	■
Tipo di controllo	Touch	Touch	Touch
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Aspirazione tangenziale	■	■	■
Funzione Clean Air pulizia dell'aria	■	■	■
Indicatore di pulizia dei filtri	■	■	■
Filtri ai carboni attivi rigenerabili (kit ricircolo)	■	■	■
Illumiazione regolabile	■	■	■
Motore senza vibrazioni e a bassa rumorosità	■	■	■
Timer	■	■	■
Valvola antiriflusso	■	■	■
Installazione "aggancia e blocca"	■	-	-
DIMENSIONI E PESO NETTO			
Altezza (senza camino) (mm)	85	85	85
Altezza del camino (mm)	627 / 1172	750 / 1070	627 / 1172
Larghezza (mm)	1198	1198	898
Profondità (mm)	708	534	534
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Diametro del tubo di evacuazione (mm)	Ø150 / 120	Ø150 / 120	Ø150 / 120
Peso (kg)	52,6	38,4	32
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza massima (W)	250	242	242
Pressione misurata nel punto di massima efficienza	410 Pa	371 Pa	371 Pa
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
Potenza totale delle luci (W)	11,6	11,6	11,6
Tipo di lampada	LED	LED	LED

CAPPE ASPIRANTI EVOLVE	**CI 41239 S**	**CI 4939 S**	**CW 4939 S**
DESCRIZIONE			
Tipologia	Cappa a isola	Cappa a muro	Cappa a muro
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Larghezza (cm)	120	90	90
Livelli di potenza	3	3	3
Classe di efficienza dei filtri	A	A	A
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Classe di efficienza di aspirazione	A	A	A
Classe di efficienza dell'illuminazione	A	A	A
Funzionamento a ricircolo	■	■	■
Tipo di controllo	Touch	Touch	Touch
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Indicatore di pulizia dei filtri	■	■	■
Illumiazione regolabile	■	■	■
Motore senza vibrazioni e a bassa rumorosità	■	■	■
Timer	■	■	■
Valvola antiriflusso	-	-	-
DIMENSIONI E PESO NETTO			
Altezza (senza camino) (mm)	60	60	60
Altezza del camino (mm)	850 / 1130	850 / 1130	850 / 1130
Larghezza (mm)	1200	900	900
Profondità (mm)	600	600	500
Cavo di alimentazione elettrica con spina	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Diametro del tubo di evacuazione (mm)	Ø150 / 120	Ø150 / 120	Ø150 / 120
Peso (kg)	33,5	33	24
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza massima (W)	93	93	93
Pressione misurata nel punto di massima efficienza	404,9 Pa	404,9 Pa	404,9 Pa
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Potenza totale delle luci (W)	2,0	2,0	2,0
Tipo di lampada	LED	LED	LED

Specifiche tecniche

CAPPE ASPIRANTI PRO SERIES	CI 41236 S	CW 41236 S	CW 4936 S
DESCRIZIONE			
Tipologia	A isola	A muro	A muro
Finitura	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Dimensione (cm)	115	120	90
Capacità di aspirazione m^3/h	930	930	930
Tipo di controllo	Touch	Touch	Touch
Rumorosità, a potenza 2 (dB(A))	47	47	47
Rumorosità massima (dB(A))	71	71	71
Livelli di potenza	9	9	9
Numero di filtri	6	4	3
Funzionamento a evacuazione	■	■	■
Funzionamento a ricircolo	■	■	■
CARATTERISTICHE E FUNZIONI			
Filtri in acciaio AirLogic™	■	■	■
Cloud Zone - cattura i fumi	■	■	■
Filtri in acciaio	■	■	■
Filtri lavabili in lavastoviglie	■	■	■
Indicatore di pulizia dei filtri	■	■	■
Installazione “aggancia e blocca”	■	■	■
Illuminazione LED regolabile	■	■	■
Motore EC senza vibrazioni e a bassa rumorosità	■	■	■
Valvola anti riflusso	■	■	■
Illuminazione con dimmer	■	■	■
Funzione pulizia dell’aria	■	■	■
DIMENSIONI			
Altezza del prodotto, senza camino (mm)	80	80	80
Altezza del camino (mm)	750/1070	627/1172	627/1172
Larghezza del prodotto (mm)	1150	1198	898
Profondità del prodotto (mm)	700	530	530
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	1500	1500	1500
Diametro del tubo di evacuazione (mm)	150/120	150/120	150/120
Peso netto (kg)	30,2	22,5	17,4
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	240	240	237
Intensità (A)	10	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Posizione del motore	Nel camino	Nel camino	Nel camino
Numero di luci	3	3	2
Potenza totale delle luci (W)	3 x 3,5	3 x 3,5	2 x 3,5
Tipo di lampadina	LED	LED	LED
Consumo energetico annuo (kWh)	44,4	44,4	41,9
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Classe di efficienza dei filtri	A	A	A
Classe di efficienza di aspirazione	A	A	A
Classe di efficienza dell’illuminazione	A	A	A

LAVASTOVIGLIE	**DFI 676 G XXL**	**DFI 655 G XXL**	**DFI 644 G XXL**	**DFI 655 G**
DESCRIZIONE				
Dimensione	XXL, 86 cm	XXL, 86 cm	XXL, 86 cm	XL, 82 cm
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Display e controllo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo
Numero di programmi	13	13	13	13
Rumorosità (dB(A))	39	40	42	40
Livelli di carico	4	4	3	3
Altezza massima di carico nel cesto superiore (cm)	23	23	23	23
Altezza massima di carico nel cesto inferiore (cm)	40	40	40	31
Numero di coperti	17	15	14	15
PROGRAMMI				
Normale	■	■	■	■
Eco	■	■	■	■
Intensivo (Piatti e Tegami)	-	-	-	-
Automatico	■	■	■	■
Lavaggio quotidiano	■	■	■	■
A tempo	■	■	■	■
Risciacquo	■	■	■	■
Plastica	■	■	■	■
Igienizzante	■	■	■	■
Cristalli	■	■	■	■
Rapido	-	-	-	-
Rapido PRO	■	■	■	■
Auto-pulizia	■	■	■	■
Mezzo carico cesto inferiore	■	■	■	■
Mezzo carico cesto superiore	■	■	■	■
CESTI				
Cassetto per posate, altezza regolabile	■	■	■	-
Superiore Exclusive / Altezza regolabile	■ / ■	■ / ■	-	■ / -
Superiore Premium / Altezza regolabile	-	-	■ / ■	-
Intermedio	■	■	-	■
Inferiore Exclusive	■	■	-	■
Inferiore Premium	-	-	■	-
Cestello porta posate	■	■	■	■
DIMENSIONI				
Altezza / larghezza / profondità del prodotto (mm)	859-912 / 596 / 559	859-912 / 596 / 559	859-912 / 596 / 559	819-872 / 596 / 574
Regolazione zoccolo, profondità / altezza (mm)	30-94 / 0	30-94 / 0	30-94 / 0	30-94 / 0
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore	■	■	■	■
INFORMAZIONI TECNICHE				
Potenza (W)	1900	1900	1900	1900
Intensità (A)	10	10	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Pressione di ingresso (MPa)	0,03-1	0,03-1	0,03-1	0,03-1
Connessione acqua calda/fredda	■	■	■	■
CONSUMI				
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)	0,97 / 9,9	0,93 / 9,7	0,83 / 9,5	0,84 / 9,7
Consumo annuo (kWh / l)	276 / 2772	239 / 2716	236 / 2660	239 / 2716

Specifiche tecniche

LAVASTOVIGLIE	**DFI 646 G**	**DFI 644 G**	**DFI 8347**	**DI 6600 FI**
DESCRIZIONE				
Dimensione	XL, 82 cm	XL, 82 cm	XL, 82 cm	XL, 82 cm
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Display e controllo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo
Numero di programmi	13	13	12	12
Rumorosità (dB(A))	39	42	42	44
Livelli di carico	3	3	2	2
Altezza massima di carico nel cesto superiore (cm)	23	23	23	23
Altezza massima di carico nel cesto inferiore (cm)	35	35	31	31
Numero di coperti	14	14	13	13
PROGRAMMI				
Normale	■	■	■	■
Eco	■	■	■	■
Intensivo (Piatti e Tegami)	-	-	-	-
Automatico	■	■	-	-
Lavaggio quotidiano	■	■	■	■
A tempo	■	■	■	■
Risciacquo	■	■	■	■
Plastica	■	■	■	■
Igienizzante	■	■	■	■
Cristalli	■	■	■	■
Rapido	-	-	-	-
Rapido PRO	■	■	■	■
Auto-pulizia	■	■	■	■
Mezzo carico cesto inferiore	■	■	■	■
Mezzo carico cesto superiore	■	■	■	■
CESTI				
Cassetto per posate, altezza regolabile	■	■	-	-
Superiore Exclusive / Altezza regolabile	-	-	-	-
Superiore Premium / Altezza regolabile	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -
Intermedio	-	-	-	-
Inferiore Exclusive	-	-	-	-
Inferiore Premium	■	■	■	■
Cestello porta posate	■	■	■	■
DIMENSIONI				
Altezza / larghezza / profondità del prodotto (mm)	819-872 / 596 / 574	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 574
Regolazione zoccolo, profondità / altezza (mm)	30-94 / 0	30-94 / 0	30-94 / 0	30-94 / 0
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore	■	■	■	■
INFORMAZIONI TECNICHE				
Potenza (W)	1900	1900	1900	1800
Intensità (A)	10	10	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Pressione di ingresso (MPa)	0,03-1	0,03-1	0,03-1	0,03-1
Connessione acqua calda/fredda	■	■	■	■
CONSUMI				
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)	0,83 / 9,5	0,83 / 9,5	0,82 / 12,7	0,83 / 12,7
Consumo annuo (kWh / l)	236 / 2660	236 / 2660	234 / 3556	234 / 3556

LAVASTOVIGLIE	**DFI 633 B**	**DSD 644 G**	**DSD 633**	**DBI 644 IG.S**
DESCRIZIONE				
Dimensione	XL, 82 cm	XL, 82 cm	XL, 82 cm	XL, 82 cm
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale Sliding door	Scomparsa totale Sliding door	Incasso sottopiano
Display e controllo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo	LCD / tasti in metallo
Numero di programmi	12	13	12	13
Rumorosità (dB(A))	44	42	44	42
Livelli di carico	2	3	2	3
Altezza massima di carico nel cesto superiore (cm)	23	23	23	23
Altezza massima di carico nel cesto inferiore (cm)	31	35	31	35
Numero di coperti	13	14	13	14
PROGRAMMI				
Normale	■	■	■	■
Eco	■	■	■	■
Intensivo (Piatti e Tegami)	-	-	-	-
Automatico	-	■	-	■
Lavaggio quotidiano	■	■	■	■
A tempo	■	■	■	■
Risciacquo	■	■	■	■
Plastica	■	■	■	■
Igienizzante	■	■	■	■
Cristalli	■	■	■	■
Rapido	-	-	-	-
Rapido PRO	■	■	■	■
Auto-pulizia	■	■	■	■
Mezzo carico cesto inferiore	■	■	■	■
Mezzo carico cesto superiore	■	■	■	■
CESTI				
Cassetto per posate, altezza regolabile	-	■	-	■
Superiore Exclusive / Altezza regolabile	-	-	-	-
Superiore Premium / Altezza regolabile	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
Intermedio	-	-	-	-
Inferiore Exclusive	-	-	-	-
Inferiore Premium	■	■	■	■
Cestello porta posate	■	■	■	■
DIMENSIONI				
Altezza / larghezza / profondità del prodotto (mm)	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 559
Regolazione zoccolo, profondità / altezza (mm)	30-94 / 0	105 / 0	105 / 0	30-94 / 0
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore	■	■	■	■
INFORMAZIONI TECNICHE				
Potenza (W)	1900	1900	1900	1900
Intensità (A)	10	10	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Pressione di ingresso (MPa)	0,03-1	0,03-1	0,03-1	0,03-1
Connessione acqua calda/fredda	■	■	■	■
CONSUMI				
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)	0,82 / 12,7	0,83 / 9,5	0,82 / 12,7	0,83 / 9,5
Consumo annuo (kWh / l)	234 / 3556	236 / 2660	234 / 3556	236 / 2660

Specifiche tecniche

LAVASTOVIGLIE	**DBI 144 I.S**	**DBI 133 I.S**	**DBI 133 I.W**
DESCRIZIONE			
Dimensione	XL, 82 cm	XL, 82 cm	XL, 82 cm
Installazione	Incasso sottopiano	Incasso sottopiano	Incasso sottopiano
Display e controllo	LED touch	LED touch	LED touch
Numero di programmi	6	6	6
Rumorosità (dB(A))	42	44	44
Livelli di carico	3	2	2
Altezza massima di carico nel cesto superiore (cm)	23	23	23
Altezza massima di carico nel cesto inferiore (cm)	35	31	31
Numero di coperti	14	13	13
PROGRAMMI			
Normale	■	■	■
Eco	■	■	■
Intensivo (Piatti e Tegami)	■	■	■
Automatico	■	■	■
Lavaggio quotidiano	-	-	-
A tempo	■	-	-
Risciacquo	■	■	■
Plastica	-	-	-
Igienizzante	-	-	-
Cristalli	-	-	-
Rapido	-	■	■
Rapido PRO	-	-	-
Auto-pulizia	-	-	-
Mezzo carico cesto inferiore	-	-	-
Mezzo carico cesto superiore	-	-	-
CESTI			
Cassetto per posate, altezza regolabile	■	-	-
Superiore Exclusive / Altezza regolabile	-	-	-
Superiore Premium / Altezza regolabile	■ / ■	■ / -	■ / -
Intermedio	-	-	-
Inferiore Exclusive	-	-	-
Inferiore Premium	■	■	■
Cestello porta posate	■	■	■
DIMENSIONI			
Altezza / larghezza / profondità del prodotto (mm)	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 559	819-872 / 596 / 559
Regolazione zoccolo, profondità / altezza (mm)	30-94 / 0	30-94 / 0	30-94 / 0
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore	■	■	■
INFORMAZIONI TECNICHE			
Potenza (W)	1700	1700	1700
Intensità (A)	10	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Pressione di ingresso (MPa)	0,03-1	0,03-1	0,03-1
Connessione acqua calda/fredda	■	■	■
CONSUMI			
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A
Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)	0,93 / 9	0,82 / 10	0,82 / 10
Consumo annuo (kWh / l)	264 / 2646	233 / 2926	233 / 2926

LAVASTOVIGLIE	D 5456 FS S	D 5456 FS W
DESCRIZIONE		
Dimensione	XL, 82 cm	XL, 82 cm
Installazione	Posizionamento libero	Posizionamento libero
Display e controllo	LED touch	LED touch
Numero di programmi	6	6
Rumorosità (dB(A))	46	46
Livelli di carico	3	3
Altezza massima di carico nel cesto superiore (cm)	23	23
Altezza massima di carico nel cesto inferiore (cm)	31	31
Numero di coperti / carico massimo	14	14
PROGRAMMI		
Normale	■	■
Eco	■	■
Intensivo (Piatti e Tegami)	■	■
Automatico	■	■
Lavaggio quotidiano	-	-
A tempo	■	■
Risciacquo	■	■
Plastica	-	-
Igienizzante	-	-
Cristalli	-	-
Rapido	-	-
Rapido PRO	-	-
Auto-pulizia	-	-
Mezzo carico cesto inferiore	-	-
Mezzo carico cesto superiore	-	-
CESTI		
Cassetto per posate, altezza regolabile	■	■
Superiore Exclusive / Altezza regolabile	-	-
Superiore Premium / Altezza regolabile	■ / -	■ / -
Intermedio	-	-
Inferiore Exclusive	-	-
Inferiore Premium	■	■
Cestello porta posate	■	■
DIMENSIONI		
Altezza / larghezza / profondità del prodotto (mm)	861-902 / 600 / 596	861-902 / 600 / 596
Regolazione zoccolo, profondità/altezza (mm)	-	-
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore	4 piedini	4 piedini
INFORMAZIONI TECNICHE		
Potenza (W)	1700	1700
Intensità (A)	10	10
Voltaggio (V)	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50
Pressione di ingresso (MPa)	0,03-1	0,03-1
Connessione acqua calda/fredda	■	■
CONSUMI		
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A
Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)	0,93 / 9,4	0,93 / 9,4
Consumo annuo (kWh / l)	264 / 2646	264 / 2646

Legenda

Forni

Sistema a 5 punti di ventilazione
Il flusso d'aria viene generato dalla ventola centrale e da quattro ulteriori punti di ventilazione disposti negli angoli del vano interno. Questo sistema permette di distribuire omogeneamente il calore anche usando più livelli di cottura.

Generatore di vapore (solo vapore)
Il sistema ciclonico separa il vapore dall'acqua di condensa. Ciò permette di immettere nella cavità del forno solo vapore puro.

Sonda per la temperatura (termometro)
Misura la temperatura esatta nel cuore degli alimenti. Il programma di cottura si arresta automaticamente quando viene raggiunta la temperatura desiderata.

Schermo touch TFT
Lo schermo con controlli a sfioramento e l'interfaccia intuitiva vi aiuteranno a scoprire tutte le funzioni del forno e a preparare piatti deliziosi.

Guide telescopiche
Le guide telescopiche si estendono completamente al di fuori del forno permettendovi di lavorare piatti caldi e pesanti in totale sicurezza.

Porte con chiusura ammortizzata
Grazie alle cerniere ammortizzate, vi basterà spingere leggermente la porta per chiuderla dolcemente.

Pirolisi a tre livelli di intensità
La funzione pirolitica permette di pulire il forno grazie all'alta temperatura (fino a 500˚C). È possibile scegliere tra tre livelli di pulizia: lieve, media o intensiva. Un catalizzatore aiuta a eliminare cattivi odori.

Sistema a microonde inverter
Grazie alla tecnologia inverter la cottura a microonde viene effettuata in continuo e non per impulsi. In questo modo gli alimenti si cuociono uniformemente e più delicatamente mantenendo la loro struttura originaria.

Antenna microonde girevole
Grazie all'antenna microonde a scomparsa non è necessario il piatto girevole. In questo modo è possibile utilizzare l'intera cavità del forno.

Tanto spazio a disposizione
I forni ASKO sono stati progettati per offrirvi maggiore spazio possibile per i vostri piatti.

Cassetto Sottovuoto

Sottovuoto
Il cassetto sottovuoto permette di confezionare gli alimenti in assenza di aria. In questo modo è possibile conservare i cibi più a lungo, oppure è possibile cuocere sous vide.

Flessibilità di confezionamento
Sono disponibili tre livelli di intensità di aspirazione sottovuoto e tre livelli di intensità di chiusura dei sacchetti.

Cassetto Scaldavivande

Scaldastoviglie
Questa funzione vi permette di preriscaldare i piatti o le tazze per il caffè. I vostri piatti saranno serviti in modo impeccabile.

Mantieni in caldo
Grazie a questa funzione è possibile mantenere in caldo i cibi già preparati. Potrete quindi dedicarvi a completare i piatti senza preoccuparvi che gli alimenti si raffreddino.

Cottura a bassa temperatura
Dotato di un sistema per la circolazione dell'aria calda, il cassetto permette di cuocere a bassa temperatura in modo uniforme.

Piani cottura

Zona Bridge
Il sistema Bridge permette di combinare due zone di cottura in modo tale da usare pentole e tegami molto grandi.

Programmi automatici
I sei programmi automatici consentono di mantenere una temperatura adeguata per tutta la cottura (bollitura, frittura, cottura a fuoco lento, grill, rosolatura e mantenimento in caldo).

Bruciatore Fusion Volcano Wok
Il bruciatore Fusion Volcano dirige la fiamma al centro del wok, permettendo una cottura come da tradizione.

Bruciatore Super Flex Wok
Con una potenza che va da 0,2 kW a 4,6 kW e grazie alla doppia corona in ottone, permette di cimentarsi in qualsiasi tipo di preparazione.

Bruciatori A+ Hybrid
I bruciatori A+ sono progettati per dirigere la fiamma più vicino possibile al fondo delle pentole. In questo modo si riduce la dispersione di calore e si aumenta l'efficienza.

Regolazione precisa della fiamma
Tutti i bruciatori a gas ASKO permettono di regolare facilmente la fiamma.

Bruciatori monoblocco
I bruciatori monoblocco sono più facili da pulire. Le teste dei bruciatori e i bruciatori stessi sono ricoperti di uno speciale smalto di grande qualità resistente al calore e ai graffi.

Superficie facile da pulire grazie alle nano tecnologie
I nuovi piani cottura a gas in acciaio sono stati costruiti con un sottilissimo strato protettivo (realizzato con nano tecnologie) che evita che i residui di sporco si brucino e si attacchino alla superficie.

Cappe aspirazione

Aspirazione tangenziale
L'aspirazione tangenziale dei fumi riduce sia il consumo energetico che il rumore. L'aspirazione dei grassi è molto più efficiente.

Motore a induzione
I motori a induzione sono più silenziosi e più efficienti. Hanno una durata maggiore.

Funzione Clean Air
La funzione Clean Air permette di filtrare l'aria della cucina per 12 ore.

Lavastoviglie

Tanto spazio e flessibilità di carico
Le nostre lavastoviglie sono progettate per offrire la massima flessibilità e capacità di carico per lavare il maggior numero di coperti possibile.

Getti d'acqua dedicati per raggiungere ogni stoviglia
Le nostre lavastoviglie hanno fino a 11 efficienti zone di erogazione (in base all'allestimento interno dei singoli modelli) dedicate a specifiche aree di carico.

Asciugatura Turbo Drying
Il sistema di asciugatura Turbo Drying è molto efficace e permette di asciugare meglio e più velocemente le stoviglie.

StatusLight
Un LED posizionato nella parte inferiore della porta indica lo stato di avanzamento del programma.

8Steel™ - l'acciaio è meglio della plastica
L'interno, i cesti, le tubazioni, gli erogatori, la base e i piedini, il filtro e l'elemento riscaldante di una lavastoviglie ASKO sono tutti in acciaio.

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso.

ASKO

Inspired by Scandinavia

In Italia con:

BSD

Comunicare valori con competenza e passione

BSD S.p.A.
via Enrico Mattei, 84/11
I-40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112
e-mail: info@bsdspa.it, www.bsdspa.it

Numero Verde 800-812626

I prezzi indicati in questo catalogo sono prezzi IVA e ECO-Contributo RAEE esclusi.