Arredare con stile

Eleganza e Qualità nel freddo

2018

LIEBHERR

Qualità, Design e Innovazione

CBNPes 5758

Il top del Design e la qualità del Freddo

La vostra cucina è il posto giusto per realizzare i vostri sogni, le vostre idee. È bello poter renderla unica, sceglierne i colori e decidere gli elettrodomestici. Oggi grazie a Liebherr è possibile personalizzare l'ambiente più accogliente di tutta la casa. Liebherr unisce la più avanzata tecnologia del freddo con un design sobrio ed elegante. Nell'ampia gamma di frigoriferi Liebherr è possibile trovare sia apparecchiature integrabili che da posizionamento libero o capaci Side-by-Side. Un frigorifero più efficiente si traduce in maggiore risparmio per il consumatore e in un minore impatto ambientale.

Indice

Pagina

ECBN 6256, ECBN 6156 e ECBN 5066 ____ 8
Side-by-Side ____ 10
Combinati Integrabili ____ 18
Frigoriferi Integrabili e Sottopiano ____ 28
Congelatori Integrabili e Sottopiano ____ 46
Apparecchiature Pannellabili ____ 52

Cantine Vini

Cantine per Vini – la tecnologia ____ 56
Cantine Integrabili e Sottopiano ____ 58
Cantine Temperate Vinidor e Vinothek ____ 66
Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek ____ 70

Posizionamento Libero

Side-by-Side ____ 76
CBNes 6256 ____ 80
Combinati BioFresh e NoFrost/Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost ____ 88
Combinati e Doppia Porta ____ 100
Frigoriferi Monoporta ____ 104
WKes 653 GrandCru, ZKes 453 Humidor e CMes 502 ____ 110

Glossario tecnico ____ 112
Accessori ____ 114



Estremamente economici in termini di consumo energetico

L'efficienza energetica era e resta per Liebherr un tema centrale che gioca un ruolo importante già durante la progettazione di nuovi elettrodomestici.

I precisi sistemi di controllo elettronici abbinati a componenti di refrigerazione ottimizzati, l'utilizzo di materiali altamente isolanti e l'impiego di compressori ad alta efficienza garantiscono la migliore efficienza energetica dei nostri elettrodomestici.

Liebherr definisce ancora una volta i nuovi standard anche nell'attuale assortimento di frigoriferi e congelatori, offrendo una gamma interessante di elettrodomestici nelle classi di efficienza comprese tra A+ e A+++/-20%.

ECBN e
Side-by-Side

ECBN 5066

ECBN e Side-by-Side

Parete interna posteriore in acciaio
La parete posteriore in acciaio inossidabile di alta qualità è al tempo stesso accattivante e altamente funzionale. L'acciaio inossidabile impedisce agli alimenti di congelarsi a contatto con l'evaporatore, assicurando che nella parte posteriore del frigorifero non si formino goccioline. Le gole per la ventilazione garantiscono la distribuzione ottimale della temperatura.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma ECBN

Cassetti BioFresh
Inseriti su solide guide telescopiche, permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612, SBS 7012

Sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 7014, SBS 7012

IceMaker automatico
Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 7012

Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612, SBS 7012

Classe Climatica SN-T
La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-Side Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10 °C a +43 °C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6613

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Illuminazione LED a colonna
Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 7012

Illuminazione LED
I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, sono dotati di una luce LED centrale per illuminare nel modo migliore gli alimenti riposti al loro interno. I LED sono integrati nel pannello superiore in modo tale da illuminare uniformemente e dall'alto l'interno dei cassetti quando questi sono aperti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612, SBS 7012

Gli interni GlassLine
Hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Premium, sono dotati di una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile. Inoltre, le porte di questa gamma sono dotate di funzionali VarioBoxes, scomparti rimovibili trasparenti in due diverse misure.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

NoFrost – mai più sbrinare
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBS 6612, SBS 7012

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

Combinati integrabili

Attenzione: si prega di fare riferimento al manuale di installazione per le misure dei pannelli. Il manuale è reperibile sul sito home.liebherr.com nella sezione download di ogni prodotto.

ECBN 6256 ★★★★

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

ECBN 6256 ★★★★ [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

ECBN 6256

Maniglie
Acciaio 9900 339-00
Alluminio 9900 513-00

Pannello acciaio vano frigorifero
nicchia da 203,2 cm
9900 337-00
nicchia da 213,4 cm
9900 335-00

Pannello acciaio vano congelatore
9900 323-00

	ECBN 6256 PremiumPlus	ECBN 6156 PremiumPlus	ECBN 5066 PremiumPlus
	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker · Soft System	Bio Fresh · No Frost · A+ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (322 / 0,881 kWh)	A+ (410 / 1,121 kWh)	A++ (287 / 0,785 kWh)
Volume lordo / utile	585 / 471 l	585 / 471 l	462 / 379 l
Frigorifero	402 / 357 l	402 / 357 l	314 / 276 l
Di cui vano BioFresh	73 / 68 l	73 / 68 l	66 / 57 l
★★★★ Congelatore	183 / 114 l	183 / 114 l	148 / 103 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	40 ore	40 ore	30 ore
Congelazione nelle 24 ore	11 kg	11 kg	12 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.5 A	220-240V~ / 1.5 A	220-240V~ / 1.5 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•	•
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	in funzione della quantità di alimenti	in funzione della quantità di alimenti	in funzione della quantità di alimenti
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •	• / •	• / –
Frigorifero			
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	3 / –	3 / –	3 / 1
Mensola portabottiglie	2 ripiani trasformabili in portabottiglie	2 ripiani trasformabili in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / –	Premium GlassLine / –	Premium GlassLine / –
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•
Vano BioFresh			
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•
Cassetti BioFresh	2 su guide telescopiche con LED	2 su guide telescopiche con LED	2 su guide telescopiche con LED
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	– / 2	– / 2	– / 2
Congelatore			
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	completamente bianchi	completamente bianchi	completamente bianchi
Cassetti	2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED	2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED	2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED
IceMaker	auto. e disinseribile 3/4"	auto. e disinseribile 3/4"	auto. e disinseribile 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	1,3 / 2,7 kg	1,3 / 2,7 kg	1,0 / 2,7 kg
Materiali dei ripiani	Plastica	Plastica	Plastica
Dotazioni di serie			
Piedini anteriori regolabili in altezza	4	4	4
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem		
Battuta della porta	sinistra fisso / destra fisso	destra fisso	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione della base	Ventilazione della base	Ventilazione della base
Dimensioni			
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5	203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5	203,2-207,2 / 76,2 / min. 61
	Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)	**Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)**	**Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)**
Prezzo base di acquisto	**€ 5.999,-**	**€ 5.999,-**	**€ 4.999,-**

ECBN 6156 ★★★★ / ECBN 5066 ★★★★

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

ECBN 6156 ★★★★ [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

ECBN 5066 ★★★★ [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



ECBN 6156

Maniglie
Acciaio 9900 327-00
Alluminio 9900 329-00

Pannello acciaio vano frigorifero
nicchia da 203,2 cm
9900 333-00
nicchia da 213,4 cm
9900 331-00

Pannello acciaio vano congelatore
9900 323-00



ECBN 5066

Maniglie
Acciaio 9900 279-00
Alluminio 9900 281-00

Pannello acciaio vano frigorifero
nicchia da 203,2 cm
9900 287-00
nicchia da 213,4 cm
9900 285-00

Pannello acciaio vano congelatore
9900 283-00

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Side-by-Side integrabili

SBS 66I3

Componi un grande centro di conservazione per gli alimenti.

Side by Side

Le apparecchiature Liebherr, progettate per comporre i Side-by-Side, sono dotate di un sistema riscaldante nella parte superiore o nelle pareti laterali. Questo sistema previene la formazione di condensa tra due apparecchiature vicine che operano a temperature molto differenti, come un frigorifero (o una cantina) e un congelatore.

È possibile affiancare, sia orizzontalmente che verticalmente, apparecchiature di diverse tipologie con la certezza che non si creeranno problemi di condensa né tra le apparecchiature, né tra i mobili. Tuttavia, è necessario che almeno una delle due apparecchiature sia dotata del sistema di riscaldamento nella parete in cui le stesse saranno accostate.

La presenza del sistema riscaldante è evidenziata con una o più linee rosse nel logo che rappresenta la nicchia.

Congelatori con parete superiore riscaldata

I congelatori per le nicchie da 72 cm e 88 cm possono essere posizionati sotto a frigoriferi o cantine vini.

Esempio di combinazione: frigorifero IK 2720 + congelatore IG 1024

IG 1024

IGS 1624
IGN 1664



Attenzione: ogni apparecchiatura deve essere inserita nella propria nicchia. Non è possibile accostare direttamente le apparecchiature.

Apparecchiature con entrambe le pareti laterali riscaldate

Grazie alle pareti laterali riscaldate, i congelatori SIGN con nicchia da 140 cm o 178 cm ed il combinato SICN 3386 possono essere affiancati su entrambi i lati da apparecchiature di qualsiasi tipologia e altezza.



SIGN 2756

SIGN 3556
SIGN 3576

SICN 3386





Esempio di composizione: frigorifero BioFresh IKB 3560 + congelatore SIGN 3576 + cantina per vini EWTdf 3553

Pareti superiore e laterali riscaldate

Il modello BioFresh SIBP 1650 può essere posizionato sotto a tutte le apparecchiature. Può inoltre essere affiancato su entrambi i lati da apparecchiature alte fino a 178 cm.

SIBP 1650

Esempio di combinazione: dall'alto, frigorifero IK 1620 + cantina EWTdf 1653 + congelatore IGN 1664 + frigorifero BioFresh SIBP 1650



Side-by-Side integrabili

178 178
56–57 56–57
KP Kitchen Partner

SBS 7014 Premium (SIGN 3576/IKBP 3560)

No Frost · A++ · LED · SN-T · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails · Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Silent

SBS 7012 Comfort (SIGN 3524/IK 3520)

No Frost · A++ · SN-T · Bio Cool · A++ · SN-T · Silent

178 178
56–57 56–57
KP Kitchen Partner

	SBS 7014 Premium (SIGN 3576/IKBP 3560)		SBS 7012 Comfort (SIGN 3524/IK 3520)	
Montaggio sportello/Versione	Cerniere autoportanti/Integrabile	Cerniere autoportanti/Integrabile	Cerniere autoportanti/Integrabile	Cerniere autoportanti/Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A++ (241/0,660 kWh)	A+++ (89/0,242 kWh)	A++ (244/0,668 kWh)	A++ (117/0,319 kWh)
Volume lordo/utile	248/209 l	344/301 l	248/213 l	347/325 l
Frigorifero		344/301 l		347/325 l
Di cui vano BioFresh		99/90 l		
**** Congelatore	248/209 l		248/213 l	
Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore	14 ore/18 kg		14 ore/18 kg	
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	34 dB(A) Silent	40 dB(A)	34 dB(A) Silent
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.2 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta
Display della temperatura per	Congelatore	Frigorifero	Congelatore	Frigorifero
Circuiti regolabili		1		1
Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato	–/in funzione della quantità di alimenti	•/–	–/a regolazione temporizzata	•/–
Allarme/Allarme per porta aperta	ottico ed acustico/acustico	ottico ed acustico/acustico	ottico ed acustico/–	
Spie luminose di controllo/FrostControl	–/•	•/–	–/•	•/–
Frigorifero				
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling		automatico/•		automatico/•
Illuminazione		Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati		Illuminazione LED
Ripiani GlassLine/di cui divisibili		6/1		7/1
Mensola portabottiglie		Ripiano trasformabile in portabottiglie		Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta/VarioBoxes		Premium GlassLine/• estraibili		Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro		Trasformabile/•		Trasformabile/–
VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti		•/•		–/•
Cassetti BioCool				2 su guide telescopiche
Vano BioFresh				
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling		•		
Cassetti BioFresh		3 con SoftTelescopic con LED		
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile		1/2		
FlexSystem		•		
Congelatore				
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico		NoFrost/automatico	
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente		con frontale trasparente	
Cassetti	9/5 su guide telescopiche con LED		8	
VarioSpace	•		•	
IceMaker	auto. e disinseribile 3/4"			
Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio	0,8/1,5 kg			
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza		vetro di sicurezza	
Accumulatori di freddo	2			
Dotazioni di serie				
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem		
Battuta della porta	sinistra reversibile	cerniera destra/reversibile	sinistra reversibile	cerniera destra/reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni				
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 4.899,-**		**€ 3.299,-**	

SBS 7014 / 7012 ****

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

SBS 7014 ****

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
*** consigliato 560 mm**

SBS 7012 ****

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.
*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178 – 178
56 – 57 | 56 – 57
KP Kitchen Partner

SBS 66I3 Premium (SICN 3386 / ICBN 3386)

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Soft System

Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic · Silent

SBS 66I2 Premium (SICN 3386 / ICN 3386)

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Soft System

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker · Soft System

178 – 178
56 – 57 | 56 – 57
KP Kitchen Partner

	SBS 66I3 Premium	SBS 66I2 Premium	
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (232 / 0,633 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)
Volume lordo / utile	283 / 255 l	279 / 233 l	283 / 255 l
Frigorifero	202 / 193 l	198 / 176 l	202 / 193 l
Di cui vano BioFresh		72 / 67 l	
**** Congelatore	81 / 62 l	81 / 57 l	81 / 62 l
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	14 ore / 10 kg	14 ore / 10 kg	14 ore / 10 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	34 dB(A) Silent	38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	• / in funzione della quantità di alimenti	• / in funzione della quantità di alimenti	• / in funzione della quantità di alimenti
Allarme / Allarme per porta aperta	ottico ed acustico / acustico	ottico ed acustico / acustico	ottico ed acustico / acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •	• / •	• / •
Frigorifero			
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna, a sinistra	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED a colonna, a sinistra
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	3 / 1	5 / 1
Mensola portabottiglie		Ripiano trasformabile in portabottiglie	
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / • estraibili	Premium GlassLine / • estraibili	Premium GlassLine / • estraibili
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / •	Trasformabile / •	Trasformabile / •
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	• / •	– / •	• / •
Cassetti BioCool	1 su guide telescopiche con LED		1 su guide telescopiche con LED
Vano BioFresh			
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling		•	
Cassetti BioFresh		2 con SoftTelescopic con LED	
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile		1 / 1	
Congelatore			
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3 / 2 su supporti a rulli con LED	4 / 1 su supporti a rulli con LED	3 / 2 su supporti a rulli con LED
VarioSpace	•	•	•
IceMaker		auto. e disinseribile 3/4"	
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio		0,8 / 1,0 kg	
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Accumulatori di freddo	2	2	2
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio		• con coperchio
Dotazioni di serie			
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Battuta della porta	sinistra reversibile	cerniera destra / reversibile	sinistra reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni			
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 5.449,-**		**€ 5.149,-**

SBS 66I3 **** / SBS 66I2 ****

IceMaker con allacciamento fisso
alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

SBS 66I3 **** [mm]



Il peso massimo delle ante non deve superare 17 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

SBS 66I2 **** [mm]



Il peso massimo delle ante non deve superare 17 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati integrabili

ICBN 3386

Combinati integrabili

Il sistema BioFresh di Liebherr è perfetto per conservare i vostri alimenti freschi. Con una temperatura di poco superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro vitamine, l'aroma delicato e l'aspetto appetitoso.

Comando elettronico MagicEye
Il comando elegante e preciso MagicEye con il sistema innovativo di comando ElectronicTouch garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Per l'impostazione delle funzioni disponibili è sufficiente sfiorare appena la superficie di comando.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Bio Cool

Cassetto BioCool
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool

Duo Cooling

Sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto ICUS 3324

VarioBoxes
I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo flessibile all'interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l'alimento cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Glass Line

Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Smart Frost

Congelatori SmartFrost
L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma SmartFrost

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Soft System

Chiusura SoftSystem
Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Bio Fresh

Zona BioFresh
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh

No Frost

Congelatore NoFrost
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma NoFrost

LED

Illuminazione LED
L'elemento che contraddistingue la gamma Premium dei combinati integrabili Liebherr è l'illuminazione LED a colonna. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh



Grande risparmio energetico
Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati con zona BioFresh in Classe A^{++} e A^{+++}. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto ICS 3324, ICS 3224

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

Combinati BioFresh integrabili

ICBN 3386 ✱***

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

178 | 56/57

KP Kitchen Partner

ICBN 3386 Premium — Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic · Silent

178 | 56/57

KP Kitchen Partner

ICBN 3376 Premium — Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Soft System · Soft Telescopic

178 | 56/57

ICBN 3324 Comfort — Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling

178 | 56/57

ICBS 3324 Comfort — Bio Fresh · Smart Frost · A++ · Duo Cooling

178 | 56/57

ICBS 3224 Comfort — Bio Fresh · Smart Frost · A++ · Duo Cooling

	ICBN 3386 Premium	ICBN 3376 Premium	ICBN 3324 Comfort	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort
Montaggio sportello/Versione	Cerniere autoportanti/Integrabile	Cerniere autoportanti/Integrabile	Cerniere autoportanti/Integrabile	Porta a traino/Integrabile	Porta a traino/Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A++ (232/0,633 kWh)	A++ (236/0,644 kWh)	A++ (235/0,643 kWh)	A++ (240/0,655 kWh)	A++ (232/0,635 kWh)
Volume lordo/utile	279/233 l	279/238 l	279/237 l	281/255 l	288/261 l
Frigorifero	198/176 l	198/176 l	198/175 l	198/175 l	229/204 l
Di cui vano BioFresh	72/67 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l
✱*** Congelatore	81/57 l	81/62 l	81/62 l	83/80 l	59/57 l
Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore	14 ore/10 kg	15 ore/10 kg	15 ore/10 kg	22 ore/11 kg	22 ore/10 kg
Classe climatica	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A) Silent	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato	•/in funzione della quantità di alimenti	•/in funzione della quantità di alimenti	•/a regolazione temporizzata	•/a regolazione temporizzata	•/a regolazione temporizzata
Allarme/Allarme per porta aperta	ottico ed acustico/acustico	ottico ed acustico/acustico	ottico ed acustico/acustico	ottico ed acustico/–	ottico ed acustico/–
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Frigorifero					
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	3/1	3/1	3/1	3/1	4/1
Mensola portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie			
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/• estraibili	Premium GlassLine/• estraibili	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	Trasformabile/•	Trasformabile/•	Trasformabile/–	Trasformabile/–	Trasformabile/–
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•	•
Vano BioFresh					
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•	•	•
Cassetti BioFresh	2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED	2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
FlexSystem	•	•			
Congelatore					
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	SmartFrost/manuale	SmartFrost/manuale
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	4/1 su supporti a rulli con LED	3/2 su supporti a rulli con LED	3	3	2
VarioSpace	•	•	•	•	•
IceMaker	auto. e disinseribile 3/4"				
Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio	0,8/1,0 kg				
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza		vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Accumulatori di freddo	2	2			
Vassoio per i cubetti di ghiaccio		• con coperchio	• con coperchio	• con coperchio	• con coperchio
Dotazioni di serie					
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2	2
Guide di livellamento/Angolo di apertura della porta	2/115°	2/115°	2/115°	2/–	2/–
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem			
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni					
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 3.129,-**	**€ 2.999,-**	**€ 2.099,-**	**€ 1.649,-**	**€ 1.649,-**

ICBN 3386 ✱*** [mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

ICBN 3376 ✱***
ICBN 3324 ✱*** [mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

ICBS 3324 ✱*** [mm]



*** consigliato 560 mm**

ICBS 3224 ✱*** [mm]



*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati integrabili

	ICN 3386 Premium	SICN 3386 Premium	ICN 3314 Comfort	ICNS 3324 088 Comfort
	Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker · Soft System	Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Soft System	Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T	Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (225 / 0,615 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)
Volume lordo / utile	283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	282 / 256 l
Frigorifero	202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l
✱✱✱ Congelatore	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 ore	14 ore	15 ore	15 ore
Congelazione nelle 24 ore	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•		
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	in funzione della quantità di alimenti	in funzione della quantità di alimenti	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •	• / •	• / –	• / –
Frigorifero				
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna, a sinistra	Illuminazione LED a colonna, a sinistra	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / • estraibili	Premium GlassLine / • estraibili	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / •	Trasformabile / •	Trasformabile / –	Trasformabile / –
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	• / •	• / •	– / •	– / •
Cassetti BioCool	1 su guide telescopiche con LED	1 su guide telescopiche con LED	1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli
Congelatore				
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	4 / 1 su supporti a rulli con LED	3 / 2 su supporti a rulli con LED	3	3
VarioSpace	•	•	•	•
IceMaker	con tanica per l'acqua			
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	0,8 / 1,0 kg			
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Accumulatori di freddo	2	2		
Vassoio per i cubetti di ghiaccio		• con coperchio	• con coperchio	• con coperchio
Dotazioni di serie				
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°	
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem		
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	sinistra reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni				
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 2.829,-**	**€ 2.319,-**	**€ 1.269,-**	**€ 1.269,-**

ICN 3386 ✱✱✱
SICN 3386 ✱✱✱ [mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

ICN 3314 ✱✱✱ [mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

ICNS 3324 ✱✱✱ [mm]



*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati integrabili

ICP 3334 Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A+++ -20% · Duo Cooling · SN-T · Silent

ICS 3334 088 Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T

ICS 3324 Comfort

Smart Frost · A+ · Duo Cooling · SN-T

RCI 5453 Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A++

ICS 3234 Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Silent

ICS 3224 Comfort

Smart Frost · A+ · Duo Cooling · SN-T

	ICP 3334 Comfort	ICS 3334 088 Comfort	ICS 3324 Comfort	RCI 5453 Comfort	ICS 3234 Comfort	ICS 3224 Comfort
Montaggio sportello/Versione	Cerniere autoportanti/Integrabile	Porta a traino/Integrabile	Porta a traino/Integrabile	Porta a traino/Integrabile	Porta a traino/Integrabile	Porta a traino/Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (125/0,342 kWh)	A++ (235/0,642 kWh)	A+ (299/0,817 kWh)	A++ (224/0,611 kWh)	A++ (228/0,622 kWh)	A+ (290/0,792 kWh)
Volume lordo/utile						
Frigorifero	290/274 l	284/274 l	284/274 l	284/274 l	291/281 l	291/281 l
✱✱✱✱ Congelatore	207/194 l	201/194 l	201/194 l	201/194 l	232/224 l	232/224 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	83/80 l	83/80 l	83/80 l	83/80 l	59/57 l	59/57 l
Congelazione nelle 24 ore	23 ore	22 ore	22 ore	22 ore	22 ore	22 ore
Classe climatica	14 kg	14 kg	14 kg	6 kg	10 kg	10 kg
Rumorosità (potenza sonora)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Tensione/Valore collegamento	31 dB(A) Silent	35 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A) Silent	37 dB(A)
Sistema di controllo	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo/Posizione	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Frigorifero						
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	5/1	5/1	5/–	4/–	6/1	6/–
Allestimento controporta/VarioBoxes	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	Trasformabile/–	Trasformabile/–		Trasformabile/–	Trasformabile/–	
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•	•	•
Cassetti BioCool	1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli		1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli	
Cassetti per frutta e verdura			1			1
Congelatore						
Tecnologia/Sbrinamento	SmartFrost/manuale	SmartFrost/manuale	SmartFrost/manuale	SmartFrost/manuale	SmartFrost/manuale	SmartFrost/manuale
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3	3	3	3	2	2
VarioSpace	•	•	•	•	•	•
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio	• con coperchio			• con coperchio	
Dotazioni di serie						
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°					
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni						
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 1.799,-**	**€ 1.099,-**	**€ 899,-**	**€ 999,-**	**€ 1.099,-**	**€ 929,-**

ICP 3334 ✱✱✱ [mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.



Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

ICS 3334 ✱✱✱✱
ICS 3324 ✱✱✱✱
RCI 5453 ✱✱✱✱ [mm]



*** consigliato 560 mm**

ICS 3234 ✱✱✱✱
ICS 3224 ✱✱✱✱ [mm]



*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi integrabili

IKF 3514

Frigoriferi integrabili e da sottopiano

Con l'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti del freddo ottimizzati, Liebherr ha ottenuto per questa gamma di apparecchiature le migliori classi energetiche. Infatti i frigoriferi integrabili sono in Classe A^{+} e A^{++}: un grande risparmio energetico. Tutti i modelli di questa gamma sono dotati di elettronica con un display per la lettura ed impostazione della temperatura.

I cassetti BioFresh
I cassetti BioFresh inseriti su solide guide telescopiche permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh

Ventilazione PowerCooling
L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti freschi inseriti e mantiene una bassa temperatura uniforme in tutto il vano interno. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo, viene risparmiata preziosa energia.

Disponibile sui modelli:
gamma IKBP, IKB, IKF e IK 35/27

Allestimenti interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Illuminazione LED
L'elemento che contraddistingue la gamma Premium dei frigoriferi integrabili Liebherr è l'illuminazione LED a colonna. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Il cassetto estraibile su guide SoftTelescopic
Il cassetto estraibile su guide SoftTelescopic permette una chiusura delicata grazie agli ammortizzatori. È inoltre dotato di una pratica mensola portabottiglie e di un comodo cassetto per frutta e verdura.

Disponibile sui modelli:
UIKo 1550

Chiusura SoftSystem
Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem chiude la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:
modelli Premium

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Cassetto BioCool
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool

Cella a 4 stelle
I modelli con vano congelatore a 4 stelle possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18°C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

Disponibile sui modelli:
modelli con vano congelatore a 4 stelle

Scomparti VarioBoxes
I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo flessibile all'interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l'alimento cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Cesti portabottiglie
Il ripiano estraibile contiene due cesti per bottiglie fino a 1,5 l e per bevande in cartone. Prevedono una maniglia integrata per facilitarne il trasporto e supporti regolabili per mantenere la stabilità dei recipienti.

Disponibile sui modelli:
IKF 3510, IKF 3514

Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh

SN-T

Classe Climatica SN-T
La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I frigoriferi Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto IKB 3524, IK 3524, IKV 3224, IKF 3514, IKB 2724, IK 2764, IK 2324, IKS 2324, IK 1624, IKS 1624, UIKo 1550, UIK 1514/1510

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

Frigoriferi BioFresh integrabili e frigoriferi integrabili

IKBP 3564 Premium

Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Silent

IKB 3560 Premium

Bio Fresh · A++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic

IKB 3524 Comfort

Bio Fresh · A++

IKB 3520 Comfort

Bio Fresh · A++ · SN-T

IK 3524 Comfort

Bio Cool · A++

IK 3520 Comfort

Bio Cool · A++ · SN-T · Silent

	IKBP 3564	IKB 3560	IKB 3524	IKB 3520	IK 3524	IK 3520
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A+++ (160 / 0,438 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)
Volume lordo / utile	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l	324 / 306 l	347 / 325 l
Frigorifero	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l	296 / 279 l	347 / 325 l
Di cui vano BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l		
✱✱✱✱ Congelatore	28 / 27 l		28 / 27 l		28 / 27 l	
Tempo di conservazione in caso di black-out	17 ore		17 ore		17 ore	
Congelazione nelle 24 ore	2 kg		2 kg		2 kg	
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A) Silent	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A) Silent
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	1	1	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•	•	•	•	•
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico		
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico		
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Frigorifero						
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1	6 / 1	4 / 1	6 / 1	5 / 1	7 / 1
Mensola portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie			Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / • estraibili	Premium GlassLine / • estraibili	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / •	Trasformabile / •	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / –
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	• / •	• / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Cassetti BioCool					2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche
Vano BioFresh						
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•	•		
Cassetti BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 su guide telescopiche	3 su guide telescopiche		
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	1 / 2	1 / 2	2 / 1	2 / 1		
FlexSystem	•	•				
Congelatore						
Tecnologia / Sbrinamento	– / manuale		– / manuale		– / manuale	
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio		• con coperchio		• con coperchio	
Dotazioni di serie						
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°	115°	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem				
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni						
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 2.319,-**	**€ 2.089,-**	**€ 1.529,-**	**€ 1.529,-**	**€ 1.249,-**	**€ 1.249,-**

IKBP 3564 ✱✱✱✱
IKB 3560
IKB 3524 ✱✱✱✱
IKB 3520
IK 3524 ✱✱✱✱
IK 3520

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi integrabili

Frigoriferi BioFresh integrabili

	IKV 3224 Comfort	**IKF 3514** Comfort	**IKF 3510** Comfort	**IKBP 2764** Premium	**IKBP 2760** Premium
	Bio Cool · A++	A++ · Silent	A++ · SN-T	Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Silent	Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Silent
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (194 / 0,530 kWh)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)	A+++ (140 / 0,382 kWh)	A+++ (83 / 0,226 kWh)
Volume lordo / utile	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	245 / 216 l	265 / 230 l
Frigorifero	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	225 / 196 l	265 / 230 l
Di cui vano BioFresh				64 / 59 l	65 / 59 l
Di cui Vano Cantina	97 / 92 l				
✱✱✱✱ Congelatore	27 / 27 l	28 / 27 l		20 / 20 l	
Tempo di conservazione in caso di black-out	16 ore	17 ore		14 ore	
Congelazione nelle 24 ore	2 kg	2 kg		2 kg	
Classe climatica	SN-ST (da +10°C a +38°C)	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	34 dB(A) Silent	36 dB(A)	34 dB(A) Silent	33 dB(A) Silent
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	MagicEye con display LED della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Manopola / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	2	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•	•	•	•
Allarme per porta aperta				acustico	acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Frigorifero					
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / –	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1	5 / 1	6 / 1	3 / 1	4 / 1
Mensola portabottiglie		2 cesti portabottiglie estraibili	2 cesti portabottiglie estraibili	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Premium GlassLine / • estraibili	Premium GlassLine / • estraibili
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / •	Trasformabile / •
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	– / •	– / •	– / •	• / •	• / •
Cassetti BioCool	2				
Cassetti per frutta e verdura		2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche		
Vano BioFresh					
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling				•	•
Cassetti BioFresh				2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile				1 / 1	1 / 1
FlexSystem				•	•
Vano Cantina					
Vano completamente estraibile	•				
Temperatura del vano Cantina	+5°C rispetto al frigorifero				
Portabottiglie estraibile	1				
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento	– / manuale	– / manuale		– / manuale	
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio			• con coperchio	
Dotazioni di serie					
Piedini anteriori regolabili in altezza / Guide di livellamento	2 / –	2 / –	2 / –	2 / 2	2 / 2
Angolo di apertura della porta / Sistema di chiusura ammortizzato	115° / –	115° / –	115° / –	115° / SoftSystem	115° / SoftSystem
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni					
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 1.569,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.449,-**	**€ 2.019,-**	**€ 2.019,-**

IKV 3224 ✱✱✱

[mm]



Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano completamente estraibile.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

IKF 3514 ✱✱✱ / IKF 3510

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

IKBP 2764 ✱✱✱ / IKBP 2760

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi BioFresh integrabili

IKB 2724 Comfort

Bio Fresh · A++

IKB 2720 Comfort

Bio Fresh · A++ · SN-T

Frigoriferi integrabili

IK 2764 Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

IK 2760 Premium

Bio Cool · A++ · SN-T · Soft System

IK 2720 Comfort

Bio Cool · A++ · SN-T

	IKB 2724	IKB 2720	IK 2764	IK 2760	IK 2720
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (202 / 0,552 kWh)	A++ (125 / 0,340 kWh)	A++ (187 / 0,512 kWh)	A++ (109 / 0,296 kWh)	A++ (109 / 0,297 kWh)
Volume lordo / utile	244 / 216 l	264 / 231 l	249 / 235 l	269 / 251 l	268 / 252 l
Frigorifero	224 / 196 l	264 / 231 l	229 / 215 l	269 / 251 l	268 / 252 l
Di cui vano BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l			
✱✱✱✱ Congelatore	20 / 20 l		20 / 20 l		
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 ore		14 ore		
Congelazione nelle 24 ore	2 kg		2 kg		
Classe climatica	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	1	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•	•	•	•
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico	
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Frigorifero					
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / –	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED a colonna, a sinistra	Illuminazione LED a colonna, a sinistra	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili			4 / 1	6 / 1	7 / 1
Mensola portabottiglie			Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Premium GlassLine / • estraibili	Premium GlassLine / • estraibili	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / •	Trasformabile / •	Trasformabile / –
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	– / •	– / •	• / •	• / •	– / •
Cassetti BioCool			1 su guide telescopiche con LED	1 su guide telescopiche con LED	1 su supporti a rulli
Vano BioFresh					
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•			
Cassetti BioFresh	2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche			
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	1 / 1	1 / 1			
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento	– / manuale		– / manuale		
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio		• con coperchio		
Dotazioni di serie					
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato			SoftSystem	SoftSystem	
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni					
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 1.449,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.249,-**

IKB 2724 ✱✱✱✱ [mm]
IKB 2720
IK 2764 ✱✱✱✱
IK 2760
IK 2720



Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IK 2324 Comfort

Bio Cool · A++

IK 2320 Comfort

Bio Cool · A++ · SN-T

IKS 2324 Comfort

A++

IKS 2320 Comfort

A++ · SN-T

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)
Volume lordo / utile	210 / 201 l	229 / 217 l	210 / 201 l	229 / 217 l
Frigorifero	194 / 185 l	229 / 217 l	194 / 185 l	229 / 217 l
**** Congelatore	16 / 16 l		16 / 16 l	
Tempo di conservazione in caso di black-out	13 ore		13 ore	
Congelazione nelle 24 ore	2 kg		2 kg	
Classe climatica	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•	•	•
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –	• / –	• / –	• / –
Frigorifero				
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / –	automatico / –	automatico / –	automatico / –
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	6 / 1	5 / 1	6 / 1
Allestimento controporta / VarioBoxes	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / –	Trasformabile / –	• / –	• / –
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•
Cassetti BioCool	1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli		
Cassetti per frutta e verdura			1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli
Congelatore				
Tecnologia / Sbrinamento	– / manuale		– / manuale	
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio		• con coperchio	
Dotazioni di serie				
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°		
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni				
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55	122-123,6 / 56-57 / min. 55	122-123,6 / 56-57 / min. 55	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 949,-**	**€ 949,-**	**€ 899,-**	**€ 899,-**

IK 2324 **** [mm]

IK 2320



Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

IKS 2324 **** [mm]
IKS 2320



*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IK 1624 Comfort

Bio Cool · A++

IK 1620 Comfort

Bio Cool · A++ · SN-T · Silent

IKS 1624 Comfort

Bio Cool · A++

IKS 1620 Comfort

Bio Cool · A++ · SN-T · Silent

	IK 1624 Comfort	IK 1620 Comfort	IKS 1624 Comfort	IKS 1620 Comfort
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)	A++ (147 / 0,401 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Volume lordo / utile	141 / 134 l	158 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Frigorifero	125 / 118 l	158 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
✱✱✱ Congelatore	16 / 16 l		16 / 16 l	
Tempo di conservazione in caso di black-out	13 ore		13 ore	
Congelazione nelle 24 ore	2 kg		2 kg	
Classe climatica	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	N (da +16°C a +32°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)	33 dB(A) Silent	35 dB(A)	34 dB(A) Silent
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A	220-240V~ / 1.2 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•	•	•
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –	• / –	• / –	• / –
Frigorifero				
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / –	automatico / –	automatico / –	automatico / –
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Allestimento controporta / VarioBoxes	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / –	Trasformabile / –
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•
Cassetti BioCool	2	2	2	2
Congelatore				
Tecnologia / Sbrinamento	– / manuale		– / manuale	
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio		• con coperchio	
Dotazioni di serie				
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°		
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni				
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55	87,4-89 / 56-57 / min. 55	87,4-89 / 56-57 / min. 55	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 829,-**	**€ 829,-**	**€ 779,-**	**€ 779,-**

IK 1624 ✱✱✱ [mm]
IK 1620



Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

IKS 1624 ✱✱✱ [mm]
IKS 1620



*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SIBP 1650

Frigoriferi BioFresh integrabile

	SIBP 1650 Premium	SUIB 1550 Premium
	Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System	Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System
Montaggio sportello/Versione	Cerniere autoportanti/Integrabile	Cerniere autoportanti/Integrabile sottopiano
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (73/0,198 kWh)	A+++ (71/0,194 kWh)
Volume lordo/utile	103/84 l	95/80 l
Di cui vano BioFresh	103/84 l	95/80 l
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	37 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.2 A
Sistema di controllo		
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo/Posizione	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta
Display della temperatura per	BioFresh	BioFresh
Circuiti regolabili	1	1
Allarme	ottico ed acustico	
Allarme per porta aperta	acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/–	•/–
Vano BioFresh		
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	
Cassetti BioFresh	4 su supporti a rulli	3 su guide telescopiche
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	Regolabile HydroSafe o DrySafe	Regolabile HydroSafe o DrySafe
FlexSystem	•	•
Vaschetta estraibile		Integrata nella base, capacità 4 litri
Dotazioni di serie		
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	4
Angolo di apertura della porta	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione della base
Dimensioni		
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89/56-57/min. 55	82-88/60/min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 1.599,-**	**€ 1.599,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SIBP 1650 [mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

SUIB 1550 [mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

UIKo 1550

Frigoriferi da sottopiano integrabili

82-88 60

UIKo 1550 Premium

A++ Soft Telescopic

Montaggio sportello
Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)
Volume lordo/utile
Frigorifero
✱✱✱✱ Congelatore
Tempo di conservazione in caso di black-out
Congelazione nelle 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (potenza sonora)
Tensione/Valore collegamento
Sistema di controllo
Sistema di controllo
Tipo di controllo/Posizione
Display della temperatura per
Circuiti regolabili
Dispositivo temporizzato SuperCool
Allarme per porta aperta
Spie luminose di controllo/FrostControl
Frigorifero
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine/di cui divisibili
Mensola portabottiglie
Allestimento controporta/VarioBoxes
Portauova/Vaschetta per il burro
Controporta con portabottiglie e portavasetti
Cassetti per frutta e verdura
Congelatore
Celletta 4* a ribalta
Tecnologia/Sbrinamento
Vassoio per i cubetti di ghiaccio
Dotazioni di serie
Piedini anteriori regolabili in altezza
Angolo di apertura della porta
Sistema di chiusura ammortizzato
Battuta della porta
Base regolabile in altezza
Piedini regolabili
Ventilazione
Dimensioni
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)
Prezzo base di acquisto

82-88 60

UIK 1514 Comfort

A++

Vano con porta scorrevole
Integrabile sottopiano
A++ (91/0,249 kWh)
136/124 l
136/124 l
SN-ST (da +10°C a +38°C)
39 dB(A)
220-240V~/1.2 A
MagicEye con display LCD della temperatura
Pulsanti/dietro la porta
Frigorifero
1
•
ottico ed acustico
•/–
automatico/–
Illuminazione LED dall'alto
2/–
Scomparto bottiglie
Trasformabile/•
4
Scorrevole su guide telescopiche
•
•
Ventilazione della base
82-88/60/min. 55
€ 1.559,-

82-88 60

UIK 1510 Comfort

A++

Cerniere autoportanti
Integrabile sottopiano
A++ (92/0,252 kWh)
141/136 l
141/136 l
SN-ST (da +10°C a +38°C)
39 dB(A)
220-240V~/1.2 A
MagicEye con display LCD della temperatura
Pulsanti/dietro la porta
Frigorifero
1
•
ottico ed acustico
•/–
automatico/–
Illuminazione LED dall'alto
4/–
Comfort GlassLine/–
Trasformabile/–
•
1
•
–/manuale
4
115°
cerniera destra/reversibile
•
Ventilazione della base
82-88/60/min. 55
€ 1.159,-

UIKo 1550 [mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

UIK 1514 ✱✱✱
UIK 1510

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IGN 1664

Congelatori integrabili e da sottopiano

Liebherr, specialista tedesco nella conservazione e congelazione degli alimenti, presenta una vasta gamma di congelatori integrabili e da sottopiano. Grazie all'impiego di dispositivi elettronici precisi ed a tecnologie di raffreddamento ottimizzate, è stato possibile ridurre il consumo energetico di queste apparecchiature.
A ciò si aggiunge una nuova gamma di congelatori NoFrost integrabili.

Congelatori NoFrost
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma NoFrost

Congelatori SmartFrost
L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma SmartFrost

IceMaker automatico
Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
SIGN 3576

Comando elettronico Premium
Il comando elegante e preciso MagicEye garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Il pratico display digitale mostra con precisione la temperatura e grazie alla funzione SuperFrost temporizzata è possibile congelare velocemente grandi quantità di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Cassetti su ruote
Per la massima comodità di impiego, Liebherr ha progettato cassetti scorrevoli dotati di ruote. I cassetti possono essere rimossi comodamente grazie alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Sistema VarioSpace
Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

Congelatori integrabili

SIGN 3576 Premium

No Frost · A++ · LED · SN-T · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails

SIGN 3556 Premium

No Frost · A++ · LED · SN-T · Soft System · Telescopic Rails



SIGN 3524 Comfort

No Frost · A++ · SN-T

SIGN 2756 Premium

No Frost · A++ · LED · SN-T · Soft System · Telescopic Rails

	SIGN 3576 Premium	SIGN 3556 Premium	SIGN 3524 Comfort	SIGN 2756 Premium
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (241 / 0,660 kWh)	A++ (244 / 0,668 kWh)	A++ (244 / 0,668 kWh)	A++ (207 / 0,567 kWh)
Volume lordo / utile	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
✱✱✱✱ Congelatore	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	14 ore	14 ore	14 ore	14 ore
Congelazione nelle 24 ore	18 kg	18 kg	18 kg	14 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	40 dB(A)	37 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	in funzione della quantità di alimenti	in funzione della quantità di alimenti	a regolazione temporizzata	in funzione della quantità di alimenti
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico		acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	– / •	– / •	– / •	– / •
Congelatore				
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	9 / 5 su guide telescopiche con LED	8 / 6 su guide telescopiche con LED	8	6 / 4 su guide telescopiche con LED
VarioSpace	•	•	•	•
IceMaker	auto. e disinseribile 3/4"			
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	0,8 / 1,5 kg			
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Accumulatori di freddo	2	2		2
Vassoio per i cubetti di ghiaccio		• con coperchio	• con coperchio	• con coperchio
Dotazioni di serie				
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	2	2	2
Guide di livellamento	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°	115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem		SoftSystem
Battuta della porta	sinistra reversibile	sinistra reversibile	sinistra reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile
Dimensioni				
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 2.799,-**	**€ 2.339,-**	**€ 1.999,-**	**€ 2.239,-**

SIGN 3576 ✱✱✱✱

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

SIGN 3576 ✱✱✱✱ · SIGN 3556 ✱✱✱✱ · SIGN 3524 ✱✱✱✱

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

SIGN 2756 ✱✱✱✱

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

88 | 56–57 | Side by Side

IGN 1664 Premium

No Frost | A++ | SN-T | Soft System

88 | 56–57 | Side by Side

SUIGN 1554 Premium

No Frost | A++ | SN-T | Soft System

88 | 56–57 | Side by Side

IGS 1624 Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

72 | 56–57 | Side by Side

IG 1024 Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

82-88 | 60 | Side by Side

SUIG 1514 Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	Porta a traino / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (148 / 0,403 kWh)	A++ (159 / 0,434 kWh)	A++ (144 / 0,393 kWh)	A++ (148 / 0,403 kWh)
Volume lordo / utile	103 / 84 l	95 / 79 l	103 / 100 l	76 / 73 l	98 / 95 l
✱✱✱ Congelatore	103 / 84 l	95 / 79 l	103 / 100 l	76 / 73 l	98 / 95 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	15 ore	15 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Congelazione nelle 24 ore	12 kg	11 kg	12 kg	11 kg	12 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A	220-240V~ / 1.3 A
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	in funzione della quantità di alimenti	in funzione della quantità di alimenti	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	ottico ed acustico	acustico	acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	– / •	– / •	– / •	– / •	
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	– / automatico	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	4 / 3 su supporti a rulli	3 / 2 su supporti a rulli	4	3	3
VarioSpace	•	•	•	•	•
Materiali dei ripiani	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza	vetro di sicurezza
Accumulatori di freddo	2	2			
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio	• con coperchio	• con coperchio	• con coperchio	
Vaschetta estraibile		Integrata nella base, capacità 4 litri			
Dotazioni di serie					
Piedini anteriori regolabili in altezza	2	4	2	2	4
Angolo di apertura della porta	115°	115°		115°	115°
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem			
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione della base	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione della base
Dimensioni					
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55	82-88 / 60 / min. 55	87,4-89 / 56-57 / min. 55	71,4-73 / 56-57 / min. 55	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto	**€ 1.569,-**	**€ 1.499,-**	**€ 1.229,-**	**€ 1.199,-**	**€ 1.249,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IGN 1664 ✱✱✱✱ [mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

SUIGN 1554 ✱✱✱✱ / SUIG 1514 ✱✱✱✱ [mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

IGS 1624 ✱✱✱✱ [mm]



*** consigliato 560 mm**

IG 1024 ✱✱✱✱ [mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 14 kg

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

*** consigliato 560 mm**

EK 2324

Apparecchiature pannellabili

Vano interno flessibile
I frigoriferi monoporta pannellabili dispongono di eleganti colonne di sostegno per i ripiani. Questo sistema permette di regolare i ripiani GlassLine con grande flessibilità. Un altro vantaggio è la superficie molto liscia e dunque semplice da pulire.

Disponibile sui modelli:
gamma EK

Ripiani GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:
gamma EK - UK

Comando elettronico MagicEye
Il dispositivo elettronico MagicEye permette di controllare costantemente il funzionamento di frigorifero e congelatore. La sistemazione chiara dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

Disponibile sui modelli:
gamma EK

Mensola della controporta
Sulle nuove controporta GlassLine si possono sistemare senza problemi bottiglie da 1,5 litri. I portabottiglie ed i portavasetti regolabili assicurano un solido supporto laterale.

Disponibile sui modelli:
gamma EK

Cella a 4 stelle
Nei frigoriferi con vano congelatore a 4 stelle si possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a –18 °C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

Disponibile sui modelli:
modelli con vano congelatore a 4 stelle

Cassetto BioCool
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

Apparecchiature pannellabili

	EK 2324 Comfort	EK 2320 Comfort	UK 1720 Comfort	UK 1524 Comfort	UK 1414 Comfort	UG 1211 Comfort
	122 × 56/57	122 × 56/57	82 × 60	82 × 60	82 × 50	82 × 60
	Bio Cool · A++	Bio Cool · A++ · SN-T	A+ · Silent	A+	A+	Smart Frost · A+
Montaggio sportello/Versione	a filo superficie/Pannellabile	a filo superficie/Pannellabile	a filo superficie/Pannellabile sottopiano	a filo superficie/Pannellabile sottopiano	a filo superficie/Pannellabile sottopiano	a filo superficie/Pannellabile sottopiano
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A++ (174/0,476 kWh)	A++ (105/0,286 kWh)	A+ (118/0,321 kWh)	A+ (176/0,481 kWh)	A+ (174/0,476 kWh)	A+ (186/0,508 kWh)
Volume lordo/utile	210/201 l	229/217 l	158/150 l	141/132 l	113/105 l	103/100 l
Frigorifero	194/185 l	229/217 l	158/150 l	125/116 l	100/92 l	
✱✱✱ Congelatore	16/16 l			16/16 l	13/13 l	103/100 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	13 ore			12 ore	12 ore	24 ore
Congelazione nelle 24 ore	2 kg			2 kg	2 kg	12 kg
Classe climatica	ST (da +16°C a +38°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN (da +10°C a +32°C)	N (da +16°C a +32°C)	N (da +16°C a +32°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A) Silent	39 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.3 A
Sistema di controllo						
Sistema di controllo	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	Comando elettronico	Comando elettronico	Comando elettronico	Comando elettromeccanico
Tipo di controllo/Posizione	Pulsanti/dietro la porta	Pulsanti/dietro la porta	Manopola/all'interno	Manopola/all'interno	Manopola/all'interno	Manopola/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero				
Circuiti regolabili	1	1	1	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	•	•				
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/–	•/–				
Frigorifero						
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/–	automatico/–	automatico/–	automatico/–	automatico/–	
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	5/1	6/1	4/1	3/1	3/1	
Allestimento controporta/VarioBoxes	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	
Portauova/Vaschetta per il burro	Trasformabile/–	Trasformabile/–	•/–	•/–	•/–	
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•	•	
Cassetti BioCool	1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli				
Cassetti per frutta e verdura			2	2	1	
Congelatore						
Tecnologia/Sbrinamento	–/manuale			–/manuale	–/manuale	SmartFrost/manuale
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco						con frontale trasparente
Cassetti						3
VarioSpace						•
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	• con coperchio			•	•	
Dotazioni di serie						
Piedini anteriori regolabili in altezza	3	3	2	2	2	2
Angolo di apertura della porta	115°	115°				
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Ventilazione	Ventilazione del mobile	Ventilazione del mobile	Ventilazione della base	Ventilazione della base	Ventilazione della base	Ventilazione della base
Dimensioni						
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-122,6/56-57/min. 55	122-122,6/56-57/min. 55	82/60/min. 57	82/60/min. 57	82/50/min. 57	82/60/min. 57
Prezzo base di acquisto	**€ 1.339,-**	**€ 1.339,-**	**€ 1.119,-**	**€ 1.119,-**	**€ 849,-**	**€ 1.089,-**

EK 2324 ✱✱✱ [mm]
EK 2320



Dimensioni pannelli decorativi in mm :
altezza/larghezza 1206/585 spessore fino a 4 mm.

UK 1720
UK 1524 ✱✱✱
UG 1211 ✱✱✱ [mm]



Dimensioni pannelli decorativi in mm :
altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

UK 1414 ✱✱✱ [mm]



Dimensioni pannelli decorativi in mm :
altezza/larghezza 678/485 spessore fino a 4 mm.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

EWTdf 3553

Cantine per Vini Climatizzate e Temperate

Cantine Temperate Vinidor

Vinidor

+5°C a +20°C	
+5°C a +20°C	
+5°C a +20°C	

I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità e uniscono i vantaggi di una Cantina Climatizzata e di una Temperata. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5°C e +20°C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi, e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso. La varietà di dimensioni associata alla possibilità di controllare accuratamente le temperature rendono queste Cantine ideali per ogni collezione di vini.

Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek

GrandCru Vinothek

+5°C a +20°C	

Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5°C e +20°C.

Queste cantine sono indicate esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l.
Vinidor / GrandCru Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Consumi energetici misurati ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione spenta e temperatura interna a +12°C.
Valore misurato secondo il regolamento (EU) 1060/2010

Temperature ambiente: **SN** da +10°C a +32° **ST** da +16°C a +38°C
N da +16°C a +32°C **T** da +16°C a +43°C

UWTes 1652

UWKes 1752

Cantine integrabili

Per chi desidera conservare preziose bottiglie di vino e poterle servire sempre alla giusta temperatura Liebherr ha realizzato una gamma di cantine da inserire nella propria cucina. Possono essere inserite in colonna, sfruttando una nicchia da 122 cm, oppure possono essere inserite sottopiano. In entrambi i casi impreziosiscono la cucina.

Elettronica Digitale - Vinidor
La temperatura è una condizione fondamentale per l'invecchiamento e la preparazione del vino. Le Cantine Temperate Vinidor offrono la possibilità di regolare la temperatura di ogni scomparto tra +5°C e +20°C: è possibile affinare i vini in una zona e prepararli alla degustazione nelle altre due zone.

Disponibile sui modelli:
gamma Vinidor

Elettronica Digitale - GrandCru
Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.

Disponibile sui modelli:
gamma GrandCru

Mensole in legno non trattato
Le mensole di legno non trattato si adattano in modo ottimale alla conservazione sicura del vino. Per un accesso comodo alle bottiglie tutti i ripiani sono dotati di guide scorrevoli. Per la presentazione delle etichette più prestigiose è dotato di mensole reclinabili.

Disponibile sui modelli:
gamma Vinidor

Cassetto per accessori
Il cassetto per gli accessori può essere inserito sotto le cantine WKE in una nicchia alta 60 cm. È disponibile in vetro bianco (codice 9901 086), vetro nero (codice 9901 085) e acciaio (codice 9901 084). I prezzi sono IVA esclusa.

Disponibile sui modelli:
WKEes 553, WKEgb 582, WKEgw 582



Sistema TipOpen
L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta in vetro perché questa si apra automaticamente di 5 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema SoftSystem richiude automaticamente l'apparecchiatura.

Disponibile sui modelli:
WKEgb 582, WKEgw 582, EWTgw/gb 3583, EWTgw/gb 2383, EWTgw/gb 1683, UWT 1682

Chiusura SoftSystem
Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente garantendo una chiusura più delicata. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30 °.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma EWT, WKEgb/gw 582, UWTgb 1682

EWTgb 3583

Cantine integrabili

EWTgw 3583 Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTgb 3583 Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTdf 3553 Vinidor

LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails · Silent

	EWTgw 3583	EWTgb 3583	EWTdf 3553
Versione	Integrabile	Integrabile	Pannellabile
Montaggio sportello	Porta a filo in vetro isolante	Porta a filo in vetro isolante	Porta in vetro con cornice integrabile
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	83	83	80
Volume lordo/utile	307/271 l	307/271 l	289/254 l
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore	162/0,442 kWh	162/0,442 kWh	162/0,443 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent
Classe climatica	SN (da +10°C a +32°C)	SN (da +10°C a +32°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno
Zone di temperatura	2	2	2
Temperatura regolabile	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C
Circuiti regolabili	2	2	2
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo	•	•	•
Vano Cantina			
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	•
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	•
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Illuminazione	LED	LED	LED
disinseribile/regolabile	•/•	•/•	•/•
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Numero di mensole	10	10	10
di cui su guide telescopiche	8	8	8
di cui è un ripiano di presentazione	1	1	1
Dimensioni			
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	178/56/min. 55	178/56/min. 55	178/56/min. 55
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Dotazioni di serie			
Porta	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
TipOpen	•	•	
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Prezzo base di acquisto	**€ 4.449,-**	**€ 4.449,-**	**€ 4.049,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

EWTgw/gb 3583 [mm]



* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

EWTdf 3553 [mm]



* consigliato 560 mm

** lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm



EWTgb 2383 Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTgw 2383 Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTdf 2353 Vinidor

LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTgb 1683 Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTgw 1683 Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent



EWTdf 1653 Vinidor

LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails · Silent

	EWTgb 2383	EWTgw 2383	EWTdf 2353	EWTgb 1683	EWTgw 1683	EWTdf 1653
Versione	Integrabile	Integrabile	Pannellabile	Integrabile	Integrabile	Pannellabile
Montaggio sportello	Porta a filo in vetro isolante	Porta a filo in vetro isolante	Porta in vetro con cornice integrabile	Porta a filo in vetro isolante	Porta a filo in vetro isolante	Porta in vetro con cornice integrabile
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	51	51	48	33	33	30
Volume lordo/utile	195/169 l	195/169 l	183/158 l	125/104 l	125/104 l	117/97 l
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore	152/0,414 kWh	152/0,414 kWh	152/0,416 kWh	145/0,396 kWh	145/0,396 kWh	145/0,397 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	32 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent
Classe climatica	SN (da +10°C a +32°C)	SN (da +10°C a +32°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN (da +10°C a +32°C)	SN (da +10°C a +32°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Sistema di controllo						
Sistema di controllo	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno
Zone di temperatura	2	2	2	2	2	2
Temperatura regolabile	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C
Circuiti regolabili	2	2	2	2	2	2
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo	•	•	•	•	•	•
Vano Cantina						
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	•	•	•	•
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	•	•	•	•
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
disinseribile/regolabile	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Numero di mensole	6	6	6	4	4	4
di cui su guide telescopiche	4	4	4	2	2	2
di cui è un ripiano di presentazione	1	1	1	1	1	1
Dimensioni						
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122/56/min. 55	122/56/min. 55	122/56/min. 55	88/56/min. 55	88/56/min. 55	88/56/min. 55
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Dotazioni di serie						
Porta	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
TipOpen	•	•		•	•	
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Prezzo base di acquisto	**€ 3.799,-**	**€ 3.799,-**	**€ 3.499,-**	**€ 2.999,-**	**€ 2.999,-**	**€ 2.699,-**

EWTgw/gb 2383 [mm]



* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

EWTdf 2353 [mm]



* consigliato 560 mm

** lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

EWTgw/gb 1683 [mm]



* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

EWTdf 1653 [mm]



* consigliato 560 mm

** lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

	WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru	UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru
	45 / 56	45 / 56	45 / 56	82-87 / 60	82-87 / 60	82-87 / 60
	A+ · LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent	A+ · LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent	LED · Wine · Telescopic Rails · Silent	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Telescopic Rails	LED · Wine · Telescopic Rails
Versione	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile sottopiano	Integrabile sottopiano	Integrabile sottopiano
Montaggio sportello	Porta a filo in vetro isolante	Porta a filo in vetro isolante	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	18	18	18	34	34	46
Volume lordo / utile	48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l	123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A	A	B	A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh	144 / 0,392 kWh	196 / 0,535 kWh	145 / 0,396 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	34 dB(A) Silent	36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN (da +10°C a +32°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 0.8 A	220-240V~ / 0.8 A	220-240V~ / 0.8 A
Sistema di controllo						
Sistema di controllo	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD per ogni zona	MagicEye con display digitale per la temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / all'interno	Touch-electronic / all'interno	Touch-electronic / all'interno	Touch-electronic / all'interno	Pulsanti / all'interno	Pulsanti / all'interno
Zone di temperatura	1	1	1	2	2	1
Temperatura regolabile	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C
Circuiti regolabili	1	1	1	2	2	1
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo	•	•		•	•	•
Vano Cantina						
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	•	•	•	•
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	•	•	•	•
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
disinseribile / regolabile	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Numero di mensole	3	3	3	5	5	4
di cui su guide telescopiche	2	2	2	3	3	3
Dimensioni						
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	45,1 / 55,9 / min. 55	45,1 / 55,9 / min. 55	45 / 56 / min. 55	82-87 / 60 / min. 58	82-87 / 60 / min. 58	82-87 / 60 / min. 57,5
Battuta della porta			cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Dotazioni di serie						
Porta	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
TipOpen	•	•		•		
Apertura a ribalta	•	•				
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato			integrata / –		in alluminio / –	in alluminio / –
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem		SoftSystem		
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•	•		•		•
Chiusura a chiave					•	•
Base regolabile in altezza	•	•		•	•	•
Prezzo base di acquisto	**€ 2.329,-**	**€ 2.329,-**	**€ 1.749,-**	**€ 2.949,-**	**€ 2.599,-**	**€ 2.379,-**

WKEgw/gb 582 [mm]



Attenzione:
Apertura della porta a ribalta.
L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base per l'aerazione. Non è necessario predisporre griglie di aerazione alla base del mobile. È comunque necessario lasciare una cavità nel retro del mobile.

WKEes 553 [mm]



Attenzione:
È necessario prevedere un'apertura di aerazione nella base del mobile.
Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A: 455 / L: 591 / P: 16 mm

UWTgb 1682 [mm]



Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.
Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro. Porta in vetro senza maniglia e cornice.
Dimensioni della porta: A: 717 / L: 596 / P: 39 mm

UWTes 1672 / UWKes 1752 [mm]



Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.
Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro. Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WTes 5872

Cantine Temperate Vinidor e Vinothek

La gamma Vinidor combina i vantaggi di preparare e conservare il vino in un'unica cantina. A seconda delle dimensioni delle apparecchiature, sono presenti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente e con grande precisione. Ad esempio la cantina WTes 5872 può preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. La gamma Vinothek permette di conservare più tipi di vino in un unico vano grazie alla stratificazione di temperature interna.

Controllo ElectronicTouch
L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. Il display digitale mostra il grado esatto dei valori impostati. I controlli sono comodi e facili da usare. La sistemazione chiara dei tasti rende il funzionamento semplice e funzionale.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Vinidor

Qualità dell'aria
La ventilazione continua fa passare l'aria attraverso il filtro ai carboni attivi eliminando i batteri che potrebbero danneggiare il tappo. Le plastiche utilizzate da Liebherr sono specifiche per uso alimentare, quindi inodore ed antimuffa. Il vino conservato in una Cantina Liebherr può affinare, sviluppando tutti i suoi profumi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Filtro anti-UV
La luce solare, soprattutto i raggi UV, possono alterare la struttura organolettica del vino, compromettendone l'invecchiamento. Liebherr ha deciso di dotare di filtro UV le porte in vetro delle cantine per vini. È possibile presentare le etichette più prestigiose proteggendo il vino più amato.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Chiusura SoftSystem
Una novità assoluta è il sistema di chiusura SoftSystem. Questo si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente. Rallenta la corsa dello sportello ed assicura una chiusura più delicata.

Disponibile sui modelli:
modelli WTes 5872 - WTes 5972

Mensole in legno
Liebherr utilizza mensole in legno non trattato, in questo modo il vino è protetto da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma



Illuminazione interna LED
Tutte le Cantine Temperate sono dotate di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Vinidor

Cantine Temperate Vinidor e Vinothek

192 | 70

WTes 5872 Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

192 | 70

WTpes 5972 Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

192 | 70

WTes 5972 Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

82 | 60

WTes 1672 Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

165 | 60

WTb 4212 Vinothek

Wine

	WTes 5872 Vinidor	WTpes 5972 Vinidor	WTes 5972 Vinidor	WTes 1672 Vinidor	WTb 4212 Vinothek
Versione	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	178	155	211	34	200
Volume lordo / utile	578 / 496 l	593 / 516 l	593 / 516 l	123 / 95 l	427 / 395 l
Classe di efficienza energetica	A [1]	A [1]	A [1]	A	A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	180 / 0,493 kWh [1]	182 / 0,498 kWh [1]	182 / 0,498 kWh [1]	137 / 0,375 kWh	168 / 0,460 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	41 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 0.8 A	220-240V~ / 1.0 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	Display LCD per ogni zona	MagicEye con display digitale per la temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / all'interno	Touch-electronic / all'interno	Touch-electronic / all'interno	Touch-electronic / all'interno	Pulsanti / frontale
Zone di temperatura	3	2	2	2	6
Temperatura regolabile	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +18°C temperatura stratificata nel vano
Circuiti regolabili	3	2	2	2	1
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo	•	•	•	•	
Vano Cantina					
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	•	•	
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	•	•	•
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	Lava vulcanica
Illuminazione	LED	LED	LED	LED	•
disinseribile / regolabile	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Ripiani regolabili in altezza					•
Numero di mensole	13	6	10	5	6
di cui su guide telescopiche	10	5	8	3	
di cui è un ripiano di presentazione	1		1		
di cui è un cestello estraibile		2			
Dimensioni					
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	192 / 70 / 74,2 [1]	192 / 70 / 74,2 [1]	192 / 70 / 74,2 [1]	82,2 / 59,8 / 57,8	165 / 60 / 73,9
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Dotazioni di serie					
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Fianchi	Acciaio satinato	Acciaio satinato	Acciaio satinato	Acciaio satinato	Nero
Porta	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio nero
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	in alluminio / •	in acciaio / –	in alluminio / •	in alluminio / –	Maniglia tubolare / –
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem		SoftSystem		
guarnizione porta sostituibile	•	•	•	•	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•		•		
Chiusura a chiave	•	•	•	•	
Prezzo base di acquisto	**€ 5.149,-**	**€ 4.399,-**	**€ 4.649,-**	**€ 2.699,-**	**€ 1.679,-**

WTes 5872
WTpes 5972
WTes 5972 [mm]



A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm [1]

WTes 1672 [mm]



A: 82,2 cm / L: 60 cm / P: 57,5 cm

WTb 4212 [mm]



A: 165 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WKt 5552

Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek

Le Cantine Climatizzate della gamma GrandCru si distinguono per la ricchezza dell'allestimento. Le mensole in legno non trattato consentono un posizionamento ottimale delle bottiglie e non trasmettono vibrazioni al vino. L'elettronica precisa e di facile utilizzo garantisce il perfetto mantenimento della temperatura. Il filtro ai carboni attivi protegge i tappi delle bottiglie da pericolose muffe.

Elettronica digitale
Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Umidità dell'aria ideale
La qualità dell'aria è una delle caratteristiche più importanti nella conservazione dei vini. Solo all'umidità giusta, compresa tra il 50% e l'80%, il turacciolo resta morbido e non si secca.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Silenziosità e assenza di vibrazioni
I compressori utilizzati da Liebherr sono stati studiati e realizzati per ridurre le vibrazioni, inoltre per la loro installazione Liebherr utilizza supporti in gomma. I vini devono riposare in tranquillità e le Cantine Liebherr garantiscono questa fondamentale caratteristica.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Filtro ai carboni attivi
Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Filtro anti-UV
La luce solare, soprattutto i raggi UV, possono alterare la struttura organolettica del vino, compromettendone l'invecchiamento. Liebherr ha deciso di dotare di filtro UV le porte in vetro delle Cantine per Vini. È possibile presentare le etichette più prestigiose proteggendo il vino più amato.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto WKt 6451

Illuminazione Interna
Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Cantine Climatizzate GrandCru

193 | 75

WKt 6451 GrandCru

A++ | LED | SN-T | Wine

192 | 70

WKt 5552 GrandCru

A+ | LED | Wine

165 | 70

WKes 4552 GrandCru

A+ | LED | Wine

165 | 70

WKt 4552 GrandCru

A+ | LED | Wine

	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKes 4552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru
Versione	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	312	253	201	201
Volume lordo/utile	666/625 l	573/525 l	478/435 l	478/435 l
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A+
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo/Posizione	Pulsanti/frontale	Pulsanti/all'interno	Pulsanti/all'interno	Pulsanti/all'interno
Zone di temperatura	1	1	1	1
Temperatura regolabile	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C
Circuiti regolabili	1	1	1	1
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	acustico
Spie luminose di controllo	•	•	•	•
Vano Cantina				
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	•	•
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	•	•
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Illuminazione	LED	LED	LED	LED
disinseribile/regolabile		•/–	•/–	•/–
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Ripiani regolabili in altezza	•	•	•	•
Numero di mensole	7	7	6	6
Dimensioni				
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Dotazioni di serie				
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine
Fianchi	Color terra	Color terra	Acciaio satinato	Color terra
Porta	Porta piena color terra	Porta in vetro isolante con telaio color terra	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	Porta in vetro isolante con telaio color terra
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
guarnizione porta sostituibile		•	•	•
Chiusura a chiave	•	•	•	•
Prezzo base di acquisto	**€ 2.049,-**	**€ 2.549,-**	**€ 3.179,-**	**€ 2.169,-**

WKt 6451 [mm]



A: 193 cm / L: 74,7 cm / P: 75,9 cm

WKt 5552 [mm]



A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

WKes 4552
WKt 4552 [mm]



A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cantine Climatizzate Vinothek

	WKb 4212 Vinothek	WKb 3212 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	WKb 1802 Vinothek
	Wine	Wine	A+ Wine	Wine
Versione	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	200	164	66	66
Volume lordo/utile	427/395 l	336/309 l	145/134 l	145/134 l
Classe di efficienza energetica	A	A	A	B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore	168/0,458 kWh	161/0,441 kWh	113/0,307 kWh	199/0,544 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	41 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	N (da +16°C a +32°C)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	Comando elettromeccanico
Tipo di controllo/Posizione	Pulsanti/frontale	Pulsanti/frontale	Pulsanti/frontale	Manopola/frontale
Zone di temperatura	1	1	1	1
Temperatura regolabile	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +5°C a +20°C
Circuiti regolabili	1	1	1	1
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	acustico	
Spie luminose di controllo	•	•	•	
Vano Cantina				
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	•	•
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	•	•
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Illuminazione	•	•	•	•
disinseribile/regolabile	•/–	•/–	•/–	•/–
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Griglie zincate	Griglie zincate
Ripiani regolabili in altezza	•	•	•	•
Numero di mensole	6	4	3	3
Dimensioni				
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	90,1/59,7/61,2
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Dotazioni di serie				
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Fianchi	Nero	Nero	Nero	Nero
Porta	Porta in vetro isolante con telaio nero	Porta in vetro isolante con telaio nero	Porta in vetro isolante con telaio nero	Porta in vetro isolante con telaio nero
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	Maniglia tubolare/–	Maniglia tubolare/–	Maniglia tubolare/–	Maniglia tubolare/–
guarnizione porta sostituibile	•	•	•	•
Prezzo base di acquisto	**€ 1.659,-**	**€ 1.379,-**	**€ 999,-**	**€ 849,-**

WKb 4212 [mm]



A: 165 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

WKb 3212 [mm]



A: 135 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

WKb 1812 [mm]



A: 89 cm / L: 60 cm / P: 61,3 cm

WKb 1802 [mm]



A: 90,1 cm / L: 59,7 cm / P: 61,2 cm

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Side-by-Side e CBNes 6256

SBSes 8486

Side-by-Side e CBNes 6256

Congelatore NoFrost
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Sistema BioFresh-Plus
Il sistema BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione degli alimenti freschi. La temperatura regolabile a 0°C o a -2°C fa sì che frutta e verdura, pesce e frutti di mare, carne e latticini mantengano la freschezza molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto BioFresh-Plus è corredato di un contenitore divisorio ideale per conservare pesce e frutti di mare.

Disponibile sui modelli:
SBSes 8486

Sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette l'impostazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
CBNes 6256



Classe A++ e A+++: grande risparmio energetico
Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati con zona BioFresh in Classe A^{++} e A^{+++}. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto SBSef 7242

Illuminazione LED
L'elemento che contraddistingue la serie PremiumPlus dei frigoriferi BioFresh è la doppia colonna di illuminazione LED. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:
CBNes 6256

IceMaker automatico
Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
CBNes 6256, SBSes 8486, SBSes 8473, SBSbs 8673 e SBSef 7343

Cantina professionale
Il Side-by-Side SBSes 8486 è dotato di una cantina professionale con 2 vani indipendenti. Ciascuno può essere regolato tra +5°C e +20°C, in ogni momento si può decidere quali vini preparare. La porta in vetro mostra le etichette più prestigiose; le bottiglie, posizionabili sui ripiani in legno non trattato, sono protette dai dannosi raggi UV grazie ad uno speciale filtro.

Disponibile sui modelli:
SBSes 8486

Classe Climatica SN-T
La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-Side Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Interni GlassLine
Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli
tutta la gamma

NoFrost – mai più sbrinare
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli
tutta la gamma eccetto SBSef 7343 e SBSef 7242

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

CBNes 6256

CBNes 6256

204 | 91

CBNes 6256 PremiumPlus

Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (322 / 0,881 kWh)
Volume lordo / utile	
Frigorifero	585 / 471 l
Di cui vano BioFresh	402 / 357 l
✱✱✱ Congelatore	73 / 68 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	183 / 114 l
Congelazione nelle 24 ore	45 ore
Classe climatica	11 kg
Rumorosità (potenza sonora)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Tensione / Valore collegamento	43 dB(A)
	220-240V~ / 1.5 A
Sistema di controllo	
Sistema di controllo	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	•
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	in funzione della quantità di alimenti
Allarme	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •
Frigorifero	
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	3 / –
Mensola portabottiglie	2 ripiani trasformabili in portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / –
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus	• / –
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•
Cassetti BioFresh	2 su guide telescopiche con LED
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	– / 2
Congelatore	
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	completamente bianchi
Cassetti	2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED
IceMaker	auto. e disinseribile 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	1,3 / 2,7 kg
Dotazioni di serie	
Design	HardLine
Porte / Fianchi	Acciaio satinato / Acciaio satinato
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	in alluminio / –
Aerazione e ventilazione tramite la base	•
Battuta della porta	sinistra fisso / destra fisso
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie	2 / dietro
posteriori per il trasporto	
Dimensioni	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	203,9 / 91 / 61,5
Prezzo base di acquisto	**€ 6.399,-**

CBNes 6256 ✱✱✱

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

CBNes 6256 ✱✱✱ [mm]



A: 203,9 cm / L: 91 cm / P: 61,5 cm

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SBSes 8473

Side-by-Side

	SBSes 8486 PremiumPlus	**SBSes 8473** Premium	**SBSbs 8673** Premium
	Bio Fresh Plus · No Frost · A++ · SN-T · Ice Maker · Wine · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel	Bio Fresh · Bio Cool · No Frost · A+++ · SN-T · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel	Bio Fresh · No Frost · A+++ · SN-T · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic · Black Steel
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A⁺⁺/A⁺⁺⁺ (320/0,874 kWh) [1]	A⁺⁺/A⁺⁺⁺ (251/0,686 kWh) [1]	A⁺⁺/A⁺⁺⁺ (255/0,696 kWh) [1]
Volume lordo/utile	740/645 l	753/688 l	726/629 l
Frigorifero	586/519 l	599/562 l	411/367 l
Di cui vano BioFresh	163/132 l	191/172 l	161/133 l
di cui Vano Cantina Vini N° max. bottiglie di	173/153 l (48)		
✱✱✱ Congelatore	154/126 l	154/126 l	315/262 l
Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore	24 ore/16 kg	24 ore/16 kg	20 ore/18 kg
Classe climatica/Rumorosità (potenza sonora)	SN-T (da +10°C a +43°C)/38 dB(A)	SN-T (da +10°C a +43°C)/37 dB(A)	SN-T (da +10°C a +43°C)/38 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.5 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero-/Congelatore, Vano Cantina & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh
Circuiti regolabili	4	3	2
Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti
Allarme/Allarme per porta aperta	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/•
Frigorifero			
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/• Filtro FreshAir ai carboni attivi	automatico/• Filtro FreshAir ai carboni attivi
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	4/1	7/2	4/1
Mensola portabottiglie/VarioSafe	Ripiano trasformabile in portabottiglie/•	Ripiano ondulato portabottiglie/•	Ripiano trasformabile in portabottiglie/•
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•
Cassetti BioCool		2 su guide telescopiche	
Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus	–/• Box per pesce e frutti di mare	•/–	•/–
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•
Cassetti BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic	3 con SoftTelescopic con LED
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	1/2	–/2	1/2
Congelatore			
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	5/2 su supporti a rulli con LED	5/2 su supporti a rulli con LED	9/6 su supporti a rulli con LED
VarioSpace/IceMaker	–/auto. e disinseribile 3/4"	•/auto. e disinseribile 3/4"	•/auto. e disinseribile 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio	1,2/1,8 kg	1,2/1,8 kg	0,8/0,8 kg
Vano Cantina con porta isolante in vetro			
Zone di temperature/Intervallo della temperatura	6/+5°C a +20°C		
Ripiani in legno su guide telescopiche/di cui reclinabili	4/2		
Illuminazione azionabile separatamente e regolabile	LED		
Controllo del tasso di umidità/Filtro FreshAir ai carboni attivi	•/•		
Dotazioni di serie			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta	BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Battuta della porta	sinistra fisso/destra fisso	sinistra fisso/destra fisso	sinistra fisso/destra fisso
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	6/•	4/•	4/•
Allineabile alla parete	•	•	•
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,2/121/66,5 [1]	185,2/121/66,5 [1]	185/121/66,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 6.949,-**	**€ 5.899,-**	**€ 5.099,-**

SBSes 8486 ✱✱✱ [mm]
SBSes 8473 ✱✱✱ [mm]
SBSbs 8673 ✱✱✱ [mm]

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

SBSes 8486 ✱✱✱ [mm]



A: 185 cm / L: 121 cm / P: 66,5 cm [1]

SBSes 8473 ✱✱✱
SBSbs 8673 ✱✱✱ [mm]



A: 185 cm / L: 121 cm / P: 66,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SBSes 8663

Side-by-Side

SBSes 8663 Premium

Bio Fresh · No Frost · A+++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel

SBSef 7343 Comfort

Bio Fresh · No Frost · A++ · SN-T · Ice Maker · Smart Steel

SBSef 7242 Comfort

No Frost · A++ · SN-T · Smart Steel

	SBSes 8663	SBSef 7343	SBSef 7242
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++/A+++ (258/0,702 kWh) [1]	A+++/A+ (383/1,048 kWh) [1]	A+++/A+ (359/0,982 kWh) [1]
Volume lordo/utile	726/635 l	726/654 l	696/634 l
Frigorifero	411/367 l	576/539 l	393/381 l
Di cui vano BioFresh	161/133 l	171/155 l	
✱✱✱ Congelatore	315/268 l	150/115 l	303/253 l
Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore	20 ore/18 kg	19 ore/16 kg	20 ore/20 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	40 dB(A)	43 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/2.5 A	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.5 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 2,4"	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2	3	2
Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti	•/a regolazione temporizzata	•/a regolazione temporizzata
Allarme/Allarme per porta aperta	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/acustico	ottico ed acustico/acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/–
Frigorifero			
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•		
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	4/1	5/1	7/1
Mensola portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie		
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–
VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti	•/•	–/•	–/•
Cassetti per frutta e verdura		2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche
Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus	•/–	•/–	
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	
Cassetti BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	2 su guide telescopiche	
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	1/2	–/2	
Congelatore			
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	8/7 su supporti a rulli con LED	5	8
VarioSpace	•	•	•
IceMaker		auto. e disinseribile 3/4"	
Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio		0,8/1,5 kg	
Accumulatori di freddo	2	2	
Dotazioni di serie			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Battuta della porta	sinistra fisso/destra fisso	sinistra fisso/destra fisso	sinistra fisso/destra fisso
guarnizione porta sostituibile	•		•
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	4/dietro	8/•	4/dietro
Allineabile alla parete	•	•	•
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/121/66,5 [1]	185,2/121/63 [1]	185,2/121/63 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 4.499,-**	**€ 5.249,-**	**€ 2.849,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SBSes 8663 ✱✱✱ [mm]



A: 185 cm / L: 121 cm / P: 66,5 cm [1]

SBSef 7343 ✱✱✱ [mm]

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

SBSef 7343 ✱✱✱ [mm]



A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm

SBSef 7242 ✱✱✱ [mm]



A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Combinati

CBNPes 4878

Combinati
BioFresh e NoFrost

IceMaker automatico
Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:
CBNPes 4878

Sistema BioFresh-Plus
Il sistema BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione degli alimenti freschi. La temperatura regolabile a 0°C o a -2°C fa sì che frutta e verdura, pesce e frutti di mare, carne e latticini mantengano la freschezza molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto BioFresh-Plus è corredato di un contenitore divisorio ideale per conservare pesce e frutti di mare.

Disponibile sui modelli:
CBNPes 4878

Congelatore NoFrost
L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto CBef 4815, modelli CTP

Il sistema DuoCooling
Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma eccetto modelli CTP

Compressore VCC
I moderni compressori VCC con inverter elettronico offrono ottime performance di refrigerazione garantendo grande efficienza e risparmio energetico. Inoltre, sono estremamente silenziosi.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BluPerformance

Display TFT a colori
Il display TFT a colori da 7" ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu.

Disponibile sui modelli:
CBNPes 4858, CNPes 4858

Combinati
BioCool NoFrost e SmartFrost

Controllo ElectronicTouch
Il 2,4"-Touch-Display a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Comfort

Cassetto BioCool
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool

L'illuminazione a LED
L'illuminazione a LED a risparmio energetico, ad alta efficienza e a lunga durata è montata a filo nella parte superiore dell'apparecchiatura per assicurare un utilizzo ottimale dello spazio interno e per garantire un'illuminazione elegante, intensa e uniforme.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Comfort

Congelatori SmartFrost
L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma SmartFrost

Ripiano portabottiglie integrato
Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi e combinati BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh

Ventilazione PowerCooling
L'efficiente sistema di ventilazione PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BluPerformance

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

Combinati NoFrost 75 cm

Combinati BioFresh NoFrost 70 cm

	202 / 75	186 / 75	201 / 70	201 / 70	201 / 70
	CNPesf 5156 Premium	**CNPesf 4613** Comfort	**CBNPes 5758** Premium	**CBNef 5715** Comfort	**CNef 5715** Comfort
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (289 / 0,791 kWh) [1]	A++ (265 / 0,726 kWh) [1]	A+++ (157 / 0,430 kWh) [1]	A+++ (195 / 0,534 kWh) [1]	A+++ (183 / 0,501 kWh) [1]
Volume lordo / utile	499 / 453 l	458 / 420 l	434 / 381 l	434 / 381 l	437 / 402 l
Frigorifero	358 / 338 l	358 / 338 l	306 / 275 l	306 / 275 l	309 / 296 l
Di cui vano BioFresh			122 / 108 l	122 / 108 l	
✻✻✻ Congelatore	141 / 115 l	100 / 82 l	128 / 106 l	128 / 106 l	128 / 106 l
Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore	30 ore / 14 kg	30 ore / 12 kg	24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg	24 ore / 16 kg
Classe climatica / Rumorosità (potenza sonora)	SN-T (da +10°C a +43°C) / 40 dB(A)	SN-T (da +10°C a +43°C) / 40 dB(A)	SN-T (da +10°C a +43°C) / 37 dB(A)	SN-T (da +10°C a +43°C) / 38 dB(A)	SN-T (da +10°C a +43°C) / 38 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A
Sistema di controllo					
Sistema di controllo	Display LCD con display digitale per la temperatura	MagicEye con display LED della temperatura	Display TFT a colori da 7"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / sulla porta	Pulsanti / dietro la porta	Touch-electronic / sulla porta	Touch-electronic / dietro la porta	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato	• / in funzione della quantità di alimenti	– / a regolazione temporizzata	• a tempo / a regolazione temporizzata	• a tempo / a regolazione temporizzata	• a tempo / a regolazione temporizzata
Allarme / Allarme per porta aperta	ottico ed acustico / acustico	ottico ed acustico / acustico	ottico ed acustico / ottico ed acustico	ottico ed acustico / ottico ed acustico	ottico ed acustico / ottico ed acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / •	• / –	• / •	• / •	• / •
Frigorifero					
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Filtro FreshAir ai carboni attivi			•	•	•
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto, regol. in intensità	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
Illuminazione LED nel pannello posteriore			•		
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	4 / –	3 / 1	3 / 1	5 / 1
Mensola portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato	Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / •	Comfort GlassLine / –	Premium GlassLine / •	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	• / –	• / –	• / •	• / –	• / –
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Cassetti BioCool					1 su guide telescopiche
Cassetti per frutta e verdura	2 su supporti a rulli	2			
Vano BioFresh / Vano BioFreshPlus			• / –	• / –	
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling			•	•	
Cassetti BioFresh			2 con SoftTelescopic con LED	2 su guide telescopiche	
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile			– / 2	1 / 1	
Congelatore					
Tecnologia / Sbrinamento		NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti / VarioSpace	3 / •	2 / •	3 / 2 su supporti a rulli con LED / •	3 / •	3 / •
Accumulatori di freddo / Vassoio per i cubetti di ghiaccio	2 / •	– / •	2 / •	– / •	– / •
Dotazioni di serie					
Design	SwingLine	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine
Porte / Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver	SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	in acciaio / •	in acciaio / •	in alluminio / •	in alluminio / •	in alluminio / •
Sistema di chiusura ammortizzato			SoftSystem		
Battuta della porta / guarnizione porta sostituibile	cerniera destra / reversibile / –	cerniera destra / reversibile / –	cerniera destra / reversibile / •	cerniera destra / reversibile / •	cerniera destra / reversibile / •
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato			•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2 / dietro	2 / dietro	2 / •	2 / •	2 / •
Allineabile alla parete	•	•	•	•	•
Dimensioni					
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	202 / 75 / 63	186 / 75 / 63 [1]	201 / 70 / 66,5 [1]	201 / 70 / 66,5 [1]	201 / 70 / 66,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 1.899,-**	**€ 1.599,-**	**€ 2.849,-**	**€ 1.999,-**	**€ 1.499,-**

CNPesf 5156 ✻✻✻ [mm]



A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm [1]

CNPesf 4613 ✻✻✻ [mm]



A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm [1]

CBNPes 5758 ✻✻✻ [mm]
CBNef 5715 ✻✻✻ **/ CNef 5715** ✻✻✻



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati BioFresh NoFrost 60 cm

CBNPes 4878 PremiumPlus

Bio Fresh Plus · No Frost · A+++ -20% · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel

CBNPes 4858 Premium

Bio Fresh · No Frost · A+++ -20% · Duo Cooling · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel

CBNPgb 4855 Premium

Bio Fresh · No Frost · A+++ -20% · Duo Cooling · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Glass Edition



CBNPgw 4855 Premium

Bio Fresh · No Frost · A+++ -20% · Duo Cooling · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Glass Edition

	CBNPes 4878	CBNPes 4858	CBNPgb 4855	CBNPgw 4855
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (148/0,403 kWh) [1]	A+++ (149/0,408 kWh) [1]	A+++ (149/0,408 kWh) [1]	A+++ (149/0,408 kWh) [1]
Volume lordo/utile	393/338 l	391/344 l	391/344 l	391/344 l
Frigorifero	273/240 l	271/243 l	271/243 l	271/243 l
Di cui vano BioFresh	111/94 l	109/97 l	109/97 l	109/97 l
✻✻✻ Congelatore	120/98 l	120/101 l	120/101 l	120/101 l
Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore	24 ore/16 kg	24 ore/16 kg	24 ore/16 kg	24 ore/16 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 7"	Display TFT a colori da 7"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/sulla porta	Touch-electronic/sulla porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti	• a tempo/in funzione della quantità di alimenti
Allarme/Allarme per porta aperta	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero				
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Filtro FreshAir ai carboni attivi	•	•	•	•
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
Illuminazione LED nel pannello posteriore	•	•	•	•
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	3/1	3/1	3/1	3/1
Mensola portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–	•/–
Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus	–/• Box per pesce e frutti di mare	•/–	•/–	•/–
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•	•
Cassetti BioFresh	2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	–/2	–/2	–/2	–/2
Congelatore				
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	4/1 su supporti a rulli con LED	3/2 su supporti a rulli con LED	3/2 su supporti a rulli con LED	3/2 su supporti a rulli con LED
VarioSpace	•	•	•	•
Accumulatori di freddo	2	2	2	2
Vassoio per i cubetti di ghiaccio		•	•	•
Dotazioni di serie				
Design	HardLine	HardLine	GlassEdition	GlassEdition
Porte/Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta	Vetro nero/Silver	Vetro bianco/Bianco
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	integrata/•	integrata/•
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
guarnizione porta sostituibile	•	•	•	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•	•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2/•	2/•	2/•	2/•
Allineabile alla parete	•	•	•	•
Dimensioni				
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/60/66,5 [1]	201/60/66,5 [1]	201/60/68,5 [1]	201/60/68,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 2.999,-**	**€ 2.429,-**	**€ 2.679,-**	**€ 2.679,-**

CBNPes 4878 ✻✻✻ [mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

CBNPes 4858 ✻✻✻ [mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

CBNP(gb, gw) 4855 ✻✻✻ [mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 68,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati BioFresh NoFrost e SmartFrost 60 cm



CBNbs 4815 Comfort

Bio Fresh · No Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T · Black Steel

CBNef 4815 Comfort

Bio Fresh · No Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T · Smart Steel



CBef 4815 Comfort

Bio Fresh · Smart Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T · Smart Steel · Silent

	CBNbs 4815 Comfort	CBNef 4815 Comfort	CBef 4815 Comfort
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (186/0,507 kWh) [1]	A+++ (186/0,507 kWh) [1]	A+++ (183/0,499 kWh) [1]
Volume lordo/utile	391/343 l	391/343 l	391/357 l
Frigorifero	271/242 l	271/242 l	271/242 l
Di cui vano BioFresh	109/94 l	109/94 l	109/94 l
✻✻✻ Congelatore	120/101 l	120/101 l	120/115 l
Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore	24 ore/16 kg	24 ore/16 kg	33 ore/13 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A) Silent
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh	Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	• a tempo	• a tempo	• a tempo
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/•
Frigorifero			
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Filtro FreshAir ai carboni attivi	•	•	•
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	3/1	3/1	3/1
Mensola portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato	Ripiano portabottiglie integrato	Ripiano portabottiglie integrato
Allestimento controporta/VarioBoxes	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–
Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus	•/–	•/–	•/–
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•
Cassetti BioFresh	2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	1/1	1/1	1/1
Congelatore			
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	SmartFrost/manuale
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3	3	3
VarioSpace	•	•	•
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•	•	•
Dotazioni di serie			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	BlackSteel antimpronta/ BlackSteel antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
guarnizione porta sostituibile	•	•	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2/•	2/•	2/•
Allineabile alla parete	•	•	•
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/60/66,5 [1]	201/60/66,5 [1]	201/60/66,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 1.799,-**	**€ 1.519,-**	**€ 1.449,-**

CBef 4815 ✻✻✻ [mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

CBNbs 4815 ✻✻✻
CBNef 4815 ✻✻✻ [mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CNPes 4858

Combinati BioCool NoFrost 60 cm



CNPes 4858 Premium

Bio Cool · No Frost · A+++ -20% · Duo Cooling · SN-T · Soft System · Smart Steel

CNef 4825 Comfort

Bio Cool · No Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T · Ice Maker · Smart Steel

CNef 4815 Comfort

Bio Cool · No Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T · Smart Steel

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (140/0,381 kWh) [1]	A+++ (171/0,468 kWh) [1]	A+++ (174/0,474 kWh) [1]
Volume lordo/utile	391/361 l	391/356 l	391/361 l
Frigorifero	271/260 l	271/258 l	271/260 l
**** Congelatore	120/101 l	120/98 l	120/101 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	24 ore	24 ore	24 ore
Congelazione nelle 24 ore	16 kg	16 kg	16 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 7"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/sulla porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	• a tempo	• a tempo	• a tempo
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	in funzione della quantità di alimenti	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/•
Frigorifero			
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Filtro FreshAir ai carboni attivi	•	•	•
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto, regol. in intensità	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	5/1	4/1	5/1
Mensola portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–
VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti	•/•	–/•	–/•
Cassetti BioCool	1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli	1 su supporti a rulli
Congelatore			
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3/2 su supporti a rulli con LED	3	3
VarioSpace	•	•	•
Accumulatori di freddo	2		
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•		•
Dotazioni di serie			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta/ SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem		
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
guarnizione porta sostituibile	•	•	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2/•	2/•	2/•
Allineabile alla parete	•	•	•
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/60/66,5 [1]	201/60/66,5 [1]	201/60/66,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 2.069,-**	**€ 1.599,-**	**€ 1.299,-**

CNPes 4858 ****
CNef 4825 ****
CNef 4815 ****

[mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinati NoFrost 60 cm

	CNbs 4015 Comfort	CNef 4015 Comfort	CNef 3515 Comfort	CNef 3115 Comfort
	201 × 60	201 × 60	182 × 60	162 × 60
	No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Black Steel	No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Smart Steel	No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Smart Steel	No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Smart Steel
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A++ (252/0,688 kWh) [1]	A++ (252/0,688 kWh) [1]	A++ (237/0,648 kWh) [1]	A++ (222/0,608 kWh) [1]
Volume lordo/utile	390/356 l	390/356 l	340/308 l	291/260 l
Frigorifero	280/269 l	280/269 l	230/221 l	181/173 l
✱✱✱ Congelatore	110/87 l	110/87 l	110/87 l	110/87 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	18 ore	18 ore	18 ore	18 ore
Congelazione nelle 24 ore	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	• a tempo	• a tempo	• a tempo	• a tempo
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero				
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	5/1	5/1	4/1	3/1
Mensola portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	
Allestimento controporta/VarioBoxes	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–	•/–
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•
Cassetti per frutta e verdura	2 su supporti a rulli	2 su supporti a rulli	2 su supporti a rulli	2 su supporti a rulli
Congelatore				
Tecnologia/Sbrinamento	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico	NoFrost/automatico
Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente	con frontale trasparente
Cassetti	3	3	3	3
VarioSpace	•	•	•	•
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•	•	•	•
Dotazioni di serie				
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2/•	2/•	2/•	2/•
Allineabile alla parete	•	•	•	•
Dimensioni				
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,1/60/62,5 [1]	201,1/60/62,5 [1]	181,7/60/62,5 [1]	162,3/60/62,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 1.389,-**	**€ 999,-**	**€ 899,-**	**€ 899,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CN(bs, ef) 4015 ✱✱✱ [mm]



A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm [1]

CNef 3515 ✱✱✱ [mm]



A: 181,7 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm [1]

CNef 3115 ✱✱✱ [mm]



A: 162,3 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Doppia Porta

CTNesf 3663

Doppia Porta NoFrost 70 cm

185 | 70

CTNef 5215 Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Central Power Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (270 / 0,739 kWh) [1]
Volume lordo / utile	472 / 418 l
Frigorifero	352 / 332 l
✻✻✻ Congelatore	120 / 86 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	24 ore
Congelazione nelle 24 ore	10 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	40 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.4 A
Sistema di controllo	
Sistema di controllo	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo / Posizione	Touch-electronic / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling
Dispositivo temporizzato SuperCool	• a tempo
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –
Frigorifero	
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / • Central-PowerCooling
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / –
Mensola portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta / VarioBoxes	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	• / –
VarioSafe / Controporta con portabottiglie e portavasetti	– / •
Cassetti BioCool	1 su supporti a rulli
Congelatore	
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•
Mensola della controporta	•
Dotazioni di serie	
Design	HardLine
Porte / Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	Verticali integrate / –
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
guarnizione porta sostituibile	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie	2 / dietro
posteriori per il trasporto	
Allineabile alla parete	•
Dimensioni	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,2 / 69,7 / 76 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 999,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CTNef 5215 ✻✻✻ [mm]



A: 185,2 cm / L: 69,7 cm / P: 76 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

191 | 60

CTNesf 3663 Premium

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

176 | 60

CTNesf 3223 Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

176 | 60

CTPesf 3316 Comfort

Smart Frost | A++ | Smart Steel

161 | 60

CTPesf 3016 Comfort

Smart Frost | A++ | Smart Steel

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	A++ (223 / 0,610 kWh) [1]	A++ (213 / 0,582 kWh) [1]	A++ (211 / 0,577 kWh) [1]	A++ (198 / 0,541 kWh) [1]
Volume lordo / utile	333 / 306 l	299 / 273 l	320 / 307 l	286 / 275 l
Frigorifero	257 / 246 l	223 / 213 l	243 / 232 l	222 / 212 l
✱✱✱ Congelatore	76 / 60 l	76 / 60 l	77 / 75 l	64 / 63 l
Tempo di conservazione in caso di black-out	20 ore	20 ore	24 ore	22 ore
Congelazione nelle 24 ore	8 kg	8 kg	6 kg	6 kg
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)	42 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensione / Valore collegamento	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.4 A	220-240V~ / 1.4 A
Sistema di controllo				
Sistema di controllo	MagicEye con display LED della temperatura	MagicEye con display LED della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Tipo di controllo / Posizione	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta	Pulsanti / dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero & Congelatore	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata	a regolazione temporizzata
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico		
Allarme per porta aperta	acustico	acustico		
Spie luminose di controllo / FrostControl	• / –	• / –	• / –	• / –
Frigorifero				
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Mensola portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie			
Allestimento controporta / VarioBoxes	Premium GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –	Comfort GlassLine / –
Portauova / Vaschetta per il burro	• / –	• / –	• / –	• / –
Controporta con portabottiglie e portavasetti	•	•	•	•
Cassetti per frutta e verdura	1 su supporti a rulli	1	1	1
Congelatore				
Tecnologia / Sbrinamento	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•	•	•	•
Dotazioni di serie				
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Porte / Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Maniglia / con meccanismo di apertura integrato	in acciaio / •	in acciaio / •	in acciaio / •	in acciaio / •
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Piedini anteriori regolabili in altezza / Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2 / dietro	2 / dietro	2 / dietro	2 / dietro
Allineabile alla parete	•	•	•	•
Dimensioni				
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	191,1 / 60 / 63 [1]	176,1 / 60 / 63 [1]	176,1 / 60 / 63 [1]	161,1 / 60 / 63 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 1.059,-**	**€ 919,-**	**€ 859,-**	**€ 749,-**

CTNesf 3663 ✱✱✱ [mm]



A: 191,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm [1]

CTNesf 3223 ✱✱✱
CTPesf 3316 ✱✱✱ [mm]



A: 176,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm [1]

CTPesf 3016 ✱✱✱ [mm]



A: 161,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi Monoporta

KBef 4310

Frigoriferi Monoporta

Bio Fresh

Zona BioFresh
Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh

Bio Cool

Cassetto BioCool su guide telescopiche
Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool



LED

L'illuminazione a LED
L'illuminazione a LED è integrata nella parte posteriore del pannello che isola i cassetti BioFresh dal vano frigorifero. Le luci a LED a risparmio energetico e a basso impatto ambientale illuminano alla perfezione il retro frigorifero, dal basso verso l'alto, in modo da offrire un'illuminazione omogenea e di grande qualità.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioFresh Premium

Soft System

Sistema SoftSystem
Il sistema integrato SoftSystem assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma Premium

Guarnizione della porta
La guarnizione della porta, inserita in un'apposita scanalatura sul lato interno, può essere facilmente rimossa per essere pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibatteriche della guarnizione impediscono l'accumulo dei germi e favoriscono un'igiene perfetta degli alimenti conservati. La guarnizione si abbina al colore della porta o della scocca.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma

Power Cooling

Ventilazione PowerCooling
L'efficiente sistema di ventilazione PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

Disponibile sui modelli:
tutta la gamma BioCool

Informazioni sul consumo energetico annuo/24 ore: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

KBes 4350

Frigoriferi Monoporta BioFresh 60 cm

KBPes 4354 Premium

Bio Fresh · A+++ -20% · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel

KBes 4350 Premium

Bio Fresh · A+++ · SN-T · Soft System · Soft Telescopic · Smart Steel

KBef 4310 Comfort

Bio Fresh · A+++ · SN-T · Smart Steel

	KBPes 4354 Premium	KBes 4350 Premium	KBef 4310 Comfort
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (128/0,350 kWh) [1]	A+++ (90/0,244 kWh) [1]	A+++ (90/0,244 kWh) [1]
Volume lordo/utile	384/338 l	411/367 l	411/366 l
Frigorifero	360/314 l	411/367 l	411/366 l
Di cui vano BioFresh	161/133 l	161/133 l	161/133 l
✻✻✻ Congelatore	24/24 l		
Tempo di conservazione in caso di black-out	16 ore		
Congelazione nelle 24 ore	3 kg		
Classe climatica	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero & Vano BioFresh	Frigorifero & Vano BioFresh	Frigorifero & Vano BioFresh
Circuiti regolabili	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	• a tempo	• a tempo	• a tempo
Congelamento rapido SuperFrost temporizzato			
Allarme/Allarme per porta aperta	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico	ottico ed acustico/ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/–	•/–	•/–
Frigorifero			
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Filtro FreshAir ai carboni attivi	•	•	•
Illuminazione	Illumin. LED a colonna su entrambi i lati	Illumin. LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto
Illuminazione LED nel pannello posteriore	•	•	
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	3/1	4/1	5/1
Mensola portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano trasformabile in portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–
VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti	•/•	•/•	–/•
Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus	•/–	•/–	•/–
Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling	•	•	•
Cassetti BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 su guide telescopiche
DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile	1/2	1/2	1/2
Congelatore			
Tecnologia/Sbrinamento	–/manuale		
Vassoio per i cubetti di ghiaccio	•		
Dotazioni di serie			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta/ SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/ SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem	SoftSystem	
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
guarnizione porta sostituibile	•	•	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto	2/dietro	2/dietro	2/dietro
Allineabile alla parete	•	•	•
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,5 [1]	185/60/66,5 [1]	185/60/66,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 2.549,-**	**€ 2.449,-**	**€ 1.539,-**

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

KBPes 4354 ✻✻✻ [mm]



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 68,5 cm [1]

KBes 4350
KBef 4310 [mm]



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

KPef 4350

Frigoriferi Monoporta BioCool 60 cm



	KPef 4350 Premium	Kef 4310 Comfort	Kef 3710 Comfort
	Bio Cool · A+++ -20% · SN-T · Soft System · Smart Steel	Bio Cool · A+++ · SN-T · Smart Steel	Bio Cool · A+++ · SN-T · Smart Steel
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)	A+++ (63/0,171 kWh) [1]	A+++ (78/0,212 kWh) [1]	A+++ (75/0,204 kWh) [1]
Volume lordo/utile			
Frigorifero	408/390 l	408/390 l	357/342 l
Classe climatica	408/390 l	408/390 l	357/342 l
Rumorosità (potenza sonora)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)	SN-T (da +10°C a +43°C)
Tensione/Valore collegamento	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display TFT a colori da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"	Display TFT monocromo bianco da 2,4"
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta	Touch-electronic/dietro la porta
Display della temperatura per	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Circuiti regolabili	1	1	1
Dispositivo temporizzato SuperCool	• a tempo	• a tempo	• a tempo
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Allarme per porta aperta	ottico ed acustico	ottico ed acustico	ottico ed acustico
Spie luminose di controllo/FrostControl	•/–	•/–	•/–
Frigorifero			
Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling	automatico/•	automatico/•	automatico/•
Filtro FreshAir ai carboni attivi	•	•	•
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
Ripiani GlassLine/di cui divisibili	6/1	6/1	6/1
Mensola portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Allestimento controporta/VarioBoxes	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/–	Comfort GlassLine/–
Portauova/Vaschetta per il burro	•/–	•/–	•/–
VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti	•/•	–/•	–/•
Cassetti BioCool	2 su guide telescopiche	2 su guide telescopiche	1 su guide telescopiche
Dotazioni di serie			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Porte/Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Maniglia/con meccanismo di apertura integrato	in alluminio/•	in alluminio/•	in alluminio/•
Sistema di chiusura ammortizzato	SoftSystem		
Battuta della porta	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile	cerniera destra/reversibile
guarnizione porta sostituibile	•	•	•
Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato	•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie	2/dietro	2/dietro	2/dietro
posteriori per il trasporto			
Allineabile alla parete	•	•	•
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,5 [1]	185/60/66,5 [1]	165/60/66,5 [1]
Prezzo base di acquisto	**€ 1.559,-**	**€ 1.429,-**	**€ 1.289,-**

KPef 4350 [mm]



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

Kef 4310 [mm]



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

Kef 3710 [mm]



A: 165 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm [1]

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653

	ZKes 453 Humidor	WKes 653 GrandCru	CMes 502
	LED · Cigar · Smart Steel	A++ · LED · Wine · Smart Steel	A+ · LED · Smart Steel
Versione	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero	Da posizionamento libero
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)		12	
Volume lordo/utile	43/39 l	56/38 l	45/42 l
Classe di efficienza energetica		A++	A+
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore	162/0,443 kWh	75/0,205 kWh	107/0,293 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	40 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Classe climatica	N (da +16°C a +32°C)	SN (da +10°C a +32°C)	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Tensione/Valore collegamento	220-240V~/0.5 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.5 A
Sistema di controllo			
Sistema di controllo	Display LCD con display digitale della temperatura e umidità	Display LCD	Comando elettromeccanico
Tipo di controllo/Posizione	Touch-electronic/all'interno	Touch-electronic/all'interno	Manopola/all'esterno
Zone di temperatura	1	1	1
Temperatura regolabile	da +16°C a +20°C	da +5°C a +20°C	da +2°C a +10°C
Umidità regolabile	da 68% a 75%		
Circuiti regolabili	1	1	1
Allarme	ottico ed acustico	ottico ed acustico	
Allarme per porta aperta	acustico	acustico	
Spie luminose di controllo	•	•	•
Dotazioni di serie			
Sbrinamento	automatico	automatico	automatico
Raffreddamento ventilato	•	•	
Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	•	•	
Controllo del tasso di umidità mediante	ventilazione	ventilazione	
Illuminazione	LED	LED	LED
disinseribile/regolabile	•/•	•/•	•/•
Materiali dei ripiani	Legno di cedro spagnolo	Mensole in legno	Griglie zincate
Numero di mensole	2	3	3
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Fianchi	SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta
Porta	Porta in vetro isolante con telaio	Porta in vetro isolante con telaio	Porta in vetro isolante con telaio
	SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta	SmartSteel acciaio antimpronta
guarnizione porta sostituibile		•	
Chiusura a chiave	•	•	•
Piedini anteriori regolabili in altezza			2
Montabile a parete	•	•	•
Cassetto per accessori		•	
Cassetti di presentazione	•		
Dimensioni			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	61,2/42,5/47,8	61,2/42,5/47,8	61,2/42,5/45
Battuta della porta	destra fisso	destra fisso	destra fisso
Prezzo base di acquisto	**€ 2.699,-**	**€ 1.879,-**	**€ 1.199,-**

ZKes 453
WKes 653 [mm]



A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

CMes 502 [mm]



A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 45 cm

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Misura nicchia

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza).
Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.

Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura, sia essa un frigorifero o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:

SN da +10 °C a +32 °C	**N** da +16 °C a +32 °C
ST da +16 °C a +38 °C	**T** da +16 °C a +43 °C

Consumo energetico annuo/giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a +12°C.



Ventilazione frontale

Per garantire la massima efficienza del sistema di refrigerazione e il corretto funzionamento, l'apparecchiatura da incasso deve avere la giusta ventilazione. A seconda del modello e del sito di installazione:

1. Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
2. Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
3. Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
4. Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
5. Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm²

Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Questo sistema di installazione garantisce l'ottima chiusura delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.

4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).



Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.



4 punti di fissaggio

L'installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fissaggio, presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fissaggio vengono coperti elegantemente e le staffe di montaggio permettono di fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile.

Per ordinare gli accessori specificare anche il codice dell'apparecchiatura e il suo numero service.

Cornice in acciaio con maniglia

La cornice in acciaio inox di grande qualità è facile da installare e permette di integrare le cantine in ogni tipo di cucina. La maniglia in acciaio inox è robusta e aiuta ad aprire comodamente la porta. I fori per l'installazione della maniglia sono già presenti nella cornice.

EWTdf 3553 Cornice in acciaio inclusa maniglia	€ 549,00	9901 573
EWTdf 2353 Cornice in acciaio inclusa maniglia	€ 479,00	9901 575
EWTdf 1653 Cornice in acciaio inclusa maniglia	€ 399,00	9901 577

Pannelli in acciaio

I pannelli in acciaio inox di grande qualità sono facili da installare e permettono di integrare i modelli ECBN in ogni tipo di cucina. Per integrare completamente i modelli ECBN con i pannelli di acciaio è necessario ordinare i pannelli per le porte del frigorifero, i pannelli per i cassetti del congelatore e le maniglie.

ECBN 6256 2 pannelli per porte per il vano frigorifero (nicchia da 213 cm)	€ 549,00	9900 335
ECBN 6256 2 pannelli per porte per il vano frigorifero (nicchia 203 cm)	€ 449,00	9900 337
ECBN 6256 2 pannelli per cassetti del vano congelatore	€ 399,00	9900 323
ECBN 6156 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 213 cm)	€ 449,00	9900 331
ECBN 6156 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm)	€ 399,00	9900 333
ECBN 6156 2 pannelli per cassetti del vano congelatore	€ 399,00	9900 323
ECBN 5066 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm)	€ 449,00	9900 285
ECBN 5066 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm)	€ 399,00	9900 287
ECBN 5066 2 pannelli per cassetti del vano congelatore	€ 399,00	9900 283

Maniglie

Le maniglie in acciaio inox sono robuste e aiutano ad aprire comodamente la porta e i cassetti. Per integrare completamente i modelli ECBN con i pannelli di acciaio è necessario ordinare i pannelli per le porte del frigorifero, i pannelli per i cassetti del congelatore e le maniglie.

ECBN 6256 2 maniglie per le porte del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in acciaio inox	€ 279,00	9900 339
ECBN 6156 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in acciaio inox	€ 239,00	9900 327
ECBN 5066 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in acciaio inox	€ 239,00	9900 279
ECBN 6256 2 maniglie per le porte del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in alluminio	€ 219,00	9900 513
ECBN 6156 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in alluminio	€ 179,00	9900 329
ECBN 5066 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in alluminio	€ 179,00	9900 281

Cassetto per accessori

Il cassetto per gli accessori può essere inserito sotto le cantine WKE 5 in una nicchia alta 60 cm. È disponibile in vetro bianco, vetro nero e acciaio.

WKEgb 582 Cassetto per accessori sommelier in vetro nero	€ 549,00	9901 085
WKEgw 582 Cassetto per accessori sommelier in vetro bianco	€ 549,00	9901 086
WKEes 553 Cassetto per accessori sommelier acciaio	€ 549,00	9901 084

Cornice del pannello decorativo per apparecchiature pannellabili (di serie color alluminio)

Marrone	**EK 2320, EK 2324**	€ 34,00	9911 410
Bianco	**EK 2320, EK 2324**	€ 34,00	9911 412

Listelli di compensazione

Valore di compensazione		Bianco
16 mm	€ 17,00	9773 035
41 mm	€ 20,00	9773 036
60 mm	€ 24,00	9773 037

Valore di compensazione		Marrone
16 mm	€ 17,00	9773 032
41 mm	€ 20,00	9773 033
60 mm	€ 24,00	9773 034

Valore di compensazione		Color alluminio
16 mm	€ 17,00	9773 050
41 mm	€ 20,00	9773 051
60 mm	€ 24,00	9773 052

Kit di installazione e collegamento

Kit di montaggio per il fissaggio laterale	**UIK; UIG** (eccetto UIKo 1550)	€ 15,00	9096 126
Kit di montaggio per il fissaggio laterale	**UIKo 1550**	€ 15,00	9096 228
Kit di collegamento	**Per la sostituzione di combinati con apparecchiature con una sola porta**	€ 15,00	9086 398

Kit di fissaggio

Kit di fissaggio Side-by-Side	**UWT; UWK**	€ 143,00	9901 647
	ECBN 6156	€ 104,00	9900 155
	ECBN 5066	€ 93,00	9900 157
Kit inversione porte	**UWTgb 1682; UWTes 1672; WTes 1672**	€ 55,00	9901 651
	ECBN 6156	€ 104,00	9900 165
	ECBN 5066	€ 93,00	9900 167

I frigoriferi e i congelatori Liebherr li trovate dove servizio e consulenza rappresentano un concetto fondamentale. Solo nei negozi specializzati.



Se desiderate avere informazioni specifiche su altre apparecchiature, potete consultare uno dei cataloghi tematici:

Posizionamento Libero Raffreddare e Congelare 2018, Apparecchiature da Incasso Raffreddare e Congelare 2018 e Speciale Cantine 2018.

Certificato di garanzia*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito www.bsdspa.it.

App interessanti

App interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini, senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull'App-Store (parola chiave: Liebherr).



BioFresh App

WineGuide App

Kitchen Photo Designer App

IceCrusher App

Fresh MAG

Immergiti nel mondo della freschezza con il blog Liebherr FreshMag: troverai informazioni sulla conservazione degli alimenti, ricette e molto altro ancora.

*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.

Soggetto a modifiche. Dati aggiornati su home.liebherr.com. Stampato in Germania da Eberl. 7943338-13/6.0/02.2018
I prezzi indicati nel seguente catalogo sono prezzi IVA ed ECO-Contributo RAEE esclusi.

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C002727

Numero Verde 800-812626

In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112
e-mail: info@bsdspa.it, www.bsdspa.it