

# 





# Barazza presenta Jollynox.

Il marchio Jollynox di Barazza è ormai un brand sinonimo di innovazione, ricerca ed ottimizzazione dell'offerta anche in relazione alla competitività del mercato.

alla competitività del mercato.
Gli sviluppi ed i cambiamenti di costume hanno sempre indotto Jollynox ad interpretare tempestivamente i nuovi bisogni e le nuove richieste. Con questi presupposti la vecchia officina dei fratelli Barazza ha maturato e consolidato la sua crescita diventando un riferimento sul mercato per l'affidabilità e validità dei suoi prodotti. Negli anni più recenti la costante collaborazione con la rete commerciale ed i suoi clienti, ha permesso a Jollynox di effettuare continue proposte differenziate non solo in un ambito formale ma più specificatamente in ambito tecnologico, ergonomico e di ottimizzazione energetica.

Oggi Jollynox ha una gamma di prodotti diversificata e di ottima qualità accompagnata da un servizio efficiente e puntuale, supportato da una rete funzionale di centri assistenza.





# Progettazione.

Jollynox è da sempre impegnata in una ricerca di prodotti evoluti. Utilizzando i più moderni sistemi di progettazione, l'azienda ottiene soluzioni tecniche in cui la qualità diventa l'aspetto primario.

# Materie prime.

Jollynox pone da sempre particolare attenzione nella scelta delle materie prime. In particolare, è specializzata nella selezione e lavorazione dell'acciaio inox, materiale pregiato che possiede eccezionali doti di robustezza e igiene. Può essere inoltre caratterizzato da diversi tipi di finiture che consentono di creare i valori estetici e funzionali più adatti ad ogni tipo di esigenza.

# Ecosostenibilità.

Oggi sempre più persone stanno trasformando la loro cucina in uno spazio di ecosostenibilità. Adottare uno stile di vita sostenibile, non è soltanto una scelta ambientalista, ma giova soprattutto all'economia domestica. Per Jollynox sono tanti i fattori che, se combinati, possono fare molto per permettere alle vostre cucine di essere davvero ecocompatibili. Dalla classe energetica ai materiali durevoli, tutto concorre alla riduzione degli sprechi e al risparmio energetico, in funzione della salvaguardia delle risorse ambientali.

## Sicurezza.

Jollynox sviluppa i propri progetti con una particolare attenzione alla sicurezza in cucina. Infatti tutti i prodotti Jollynox sono dotati di strumenti e accorgimenti volti a tutelare la sicurezza degli adulti e ad assicurare l'incolumità dei bambini assecondando la loro naturale curiosità.





# Indice

Collezioni	8
Lavelli	12
Piani cottura	44
Forni	58
Cucine	70
Monoblocchi	82
Rubinetti & Accessori	88
Informazioni generali	96
Dati tecnici	108
Assistenza tecnica	116





# Collezioni Jollynox.

Gamma vasta e completa

Jollynox ha orientato lo sviluppo dei suoi prodotti in termini di collezione. Elementi sapientemente coordinati tra loro, dal lavello al piano cottura e quindi al forno. La varietà di prodotti permette sempre e comunque nuove personalissime combinazioni, soddisfacendo ed interpretando le necessità e gli stili dei consumatori e proponendo diverse tipologie di sistemi coordinati, dai richiami estetici moderni ed essenziali ai più classici e tradizionali. La gamma di articoli offre anche tutta una serie di rubinetti e di accessori che completano le zone cottura e lavaggio, assicurando funzionalità ed efficienza. L'obiettivo è quindi quello di avere una cucina che sia razionale e ben organizzata oltre che bella, permettendo di liberare la creatività senza rinunciare alle comodità.

## L'offerta

# Cromatica per incasso









Inox



































Inox decorato



Terra di Francia





Collezione Settanta



Nero





Nero opaco







Granito avena



Collezione J-Granito







Granito nero



Collezione J-Granito



Collezione Settanta





Granito neve



Collezione J-Granito







Life		lavelli incasso	14
<b>Omnia</b>		lavelli incasso	18
Vega		lavelli incasso	22
Serie 090		lavelli incasso prof. 42	28
Megan		lavelli incasso	30
Big		lavello incasso	32
Pozzetti		lavelli incasso	33
Sottotop	0	lavelli sottotop	34
J-Granito		lavelli incasso	36
Free Standing		lavelli appoggio prof. 50/60	40



# Life







## Lavelli Life



Life 3"1/2 incasso inox 43,5x50 1 vasca

scarico: 3"½

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 41,5x48



imballo nylon:

inox	1LLF453	€	156,00

#### imballo cartone e sifone:

illibatio cartoric e silotic.				
inox	1LLF453K	€	172,00	




Life 3"1/2 incasso inox 79x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 77x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF80/1D3	€	158,00
gocc. sx - inox	1LLF80/1S3	€	158,00

#### imballo cartone e sifone:

illibatio cartoric e sirone.				
gocc. dx - inox	1LLF80/1D3K	€	174,00	
gocc. sx - inox	1LLF80/1S3K	€	174,00	




Life 3"1/2 incasso inox 79x50 2 vasche

scarico: 3"½

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 80

foro per top: 77x48



#### imballo nylon:

inox	1LLF80/23	€	200,00

inox	1LLF80/23K	€	216,00

# Lavelli Life







## Life 3"1/2


incasso inox 86x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasca: 45 foro per top: 84x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF90/1D3	€	156,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S3	€	156,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1LLF90/1D3K	€	172,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S3K	€	172,00

## Life 3"1/2


incasso inox 86x50

2 vasche

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 90 foro per top: 84x48



#### imballo nylon:

inox	1LLF90/23	€	198,00
------	-----------	---	--------

#### imballo cartone e sifone:

	inox	1LLF90/23K	€	214,00
--	------	------------	---	--------

### Life 3"1/2


incasso inox 116x50

2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h caratteristiche: bordo ribassato base inserimento vasche: 80 foro per top: 114x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1LLF120/2D3	€	216,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S3	€	216,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1LLF120/2D3K	€	233,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S3K	€	233,00

#### **OPTIONAL**





sospeso in acciaio inox inox brillantato brillantato 1CREI 1CREIM

71,00



82,00



1TRE

60,00





Tagliere rettangolare in polietilene



1TREP 1CI91 32,00 68,00

I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



# **Omnia**







# **Omnia**







### **Omnia**


incasso inox 86x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 40x40x21,5 h base inserimento vasca: 60 foro per top: 84x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1IO9060/1D	€	239,00
gocc. sx - inox	1109060/15	€	239,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1IO90/1DK	€	255,00	
gocc. sx - inox	1IO90/1SK	€	255.00	

## **Omnia**

incasso inox 86x50 2 vasche


scarico: 3"½

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 40x40x21,5 h +

1 da 33x33x21,5 h

base inserimento vasche: 90 foro per top: 84x48



#### imballo nylon:

inox	1109060/2	€	368,00
took all a soute or a			
imballo cartone e	sitone:		

### inox 1IO90/2K € 387,00

### **Omnia**

incasso inox 116x50

2 vasche + gocciolatoio


scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 40x40x21,5 h +

1 da 33x33x21,5 h

base inserimento vasche: 90 foro per top: 114x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1IO12060/2D	€	385,00
gocc. sx - inox	11012060/25	€	385,00

gocc. dx - inox	1IO120/2DK	€	403,00
gocc. sx - inox	1IO120/2SK	€	403.00

# Lavelli **Omnia**



## **Omnia**

incasso inox 83x83

2 vasche ad angolo + gocciolatoio


scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno,

pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h + 1 da 33x33x21,5 h

base inserimento vasche: 90



#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	11O9090D	€	545,00
gocc. sx - inox	11090905	€	545,00

#### **OPTIONAL**



Cestello quadrato in acciaio inox brillantato per vasca 33x33





Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato per vasca 34x39

71,00







Tagliere rettangolare in iroko per vasca 34x39

1TRE











Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 34x39

68,00

1TREP





Coprivasca quadrato in acciaio inox per vasca 33x33



1CI33 32,00







# Vega







# Vega



Vega incasso inox 43,5x50 1 vasca

scarico: 3"½

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 41,5x48



imballo nylon:

inox 114560.913 € 173,00

imballo cartone e sifone:

inox 1I45.91K € 188,00



Vega

incasso inox 58,5x50

1 vasca e mezza

scarico: 3"1/2


**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h +

1 da 15x30x16,5 h

base inserimento vasche: 60

foro per top: 56x48



imballo nylon:

inox

inox		116060	€	274,00
imballo cartone e sifone:				

1I60K €

291,00



Vega

incasso inox


79x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"½

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 77x48



imballo nylon:

gocc. dx - inox	1 8060/1.91D3	€	190,00
gocc. sx - inox	118060/1.91S3	€	190,00

gocc. dx - inox	1I80/1.91DK	€	206,00
gocc. sx - inox	1I80/1.91SK	€	206,00

# Lavelli **Vega**




Vega incasso inox 79x50 2 vasche

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello **misura vasche:** 2 da 34x39x21 h

base inserimento vasche: 80 foro per top: 77x48



#### imballo nylon:

inox	118060/2.913	€	222,00
decorato	1D8060/2.913	€	250,00

#### imballo cartone e sifone:

inox	1I80/2.91K	€	241,00
decorato	1D80/2.91K	€	268,00



## Vega


incasso inox 86x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 84x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I9060/1.91D3	€	176,00		
gocc. sx - inox	119060/1.91S3	€	176,00		
gocc. dx - decorato	1D9060/1.91D3	€	200,00		
gocc. sx - decorato	1D9060/1.91S3	€	200,00		
imballo cartone e sifone:					

gocc. dx - inox	1I90/1.91DK	€	192,00
gocc. sx - inox	1I90/1.91SK	€	192,00
gocc. dx - decorato	1D90/1.91DK	€	215,00
gocc. sx - decorato	1D90/1.91SK	€	215,00



# Vega


incasso inox 86x50

2 vasche

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 90 foro per top: 84x48



#### imballo nylon:

inox	119060/2.913	€	221,00
decorato	1D9060/2.913	€	249,00

inox	1I90/2.91K	€	240,00
decorato	1D90/2.91K	€	266.00

# Vega







# Vega

incasso inox 100x50

1 vasca e mezza + gocciolatoio


scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 1 da 34x39x21 h +

1 da 15x30x16.5 h

base inserimento vasche: 60 foro per top: 98x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I10060D	€	240,00
gocc. sx - inox	1I10060S	€	240.00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1I100DK	€	258,00
gocc. sx - inox	1I100SK	€	258,00

# Vega


incasso inox 102x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 100x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I10560/1.91D3	€	222,00
gocc. sx - inox	1110560/1.91S3	€	222,00

#### imballo cartone e sifone:

	gocc. dx - inox	1I105/1.91DK	€	239,00
	gocc. sx - inox	1I105/1.91SK	€	239,00

# Vega

incasso inox


116x50

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x21 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 114x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I12060/1.91D3	€	222,00
gocc. sx - inox	1 12060/1.9153	€	222.00

gocc. dx - inox	1I120/1.91DK	€	239,00
gocc. sx - inox	1 120/1.91SK	€	239.00

# Lavelli Vega






### Vega incasso inox 116x50

2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 80 foro per top: 114x48



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I12060/2.91D3	€	243,00
gocc. sx - inox	1112060/2.9153	€	243,00
gocc. dx - decorato	1D12060/2.91D3	€	272,00
gocc. sx - decorato	1D12060/2.91S3	€	272,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1I120/2.91DK	€	259,00
gocc. sx - inox	1I120/2.91SK	€	259,00
gocc. dx - decorato	1D120/2.91DK	€	288,00
gocc. sx - decorato	1D120/2.91SK	€	288,00

## Vega


incasso inox 83x83

2 vasche ad angolo + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h base inserimento vasche: 90X90



#### imballo cartone e sifone:

inox	119090/2.913	€	490.00

#### **OPTIONAL**



Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato 1CREI € 71,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato



Tagliere

in iroko

rettangolare



Tagliere rettangolare in polietilene



68,00



Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 15x30





Coprivasca rettangolare in acciaio inox





Coprivasca rettangolare in acciaio inox decorato 1CD91

39,00











# Serie 090







### Serie 090


incasso inox 79x42

1 vasca + gocciolatoio

scarico: 2"

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma **misura vasca:** 1 da 34x34x18,5 h

base inserimento vasca: 45 foro per top: 77x40



### Serie 090

incasso inox


79x42

2 vasche

scarico: 2"

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h base inserimento vasche: 80 foro per top: 77x40



### Serie 090


incasso inox 116x42

2 vasche + gocciolatoio

scarico: 2"

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h base inserimento vasche: 80 foro per top: 114x40



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I8050/1.90D	€	162,00
gocc. sx - inox	118050/1.90S	€	162,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1I8050/1.90DK	€	177,00
gocc. sx - inox	118050/1.90SK	€	177,00

#### imballo nylon:

#### imballo cartone e sifone:

illibatio cartoric e sirone.			
inox	1I8050/2.90K	€	208,00

#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	1I12050/2.90D	€	212,00
gocc. sx - inox	1112050/2.905	€	212,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	1I12050/2.90DK	€	229,00
gocc. sx - inox	1I12050/2.90SK	€	229,00

#### **OPTIONAL**





Cestello quadrato in acciaio inox brillantato Coprivasca quadrato in acciaio inox

1CQI € 67,00

1CI € 35,00

I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie. Il rubinetto miscelatore non è incluso.





# Megan





# Megan


incasso inox 86x50

1 vasca + kit accessori

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello kit accessori: cestello sospeso in acciaio inox brillantato, tagliere in iroko, taglieri in polietilene con scolapasta in acciaio inox misura vasca: 1 da 75x41x22 h

base inserimento vasca: 90 foro per top: 84x48



# Megan


incasso inox 86x50

1 vasca

scarico: 3"1/2

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 75x41x22 h base inserimento vasca: 90 foro per top: 84x48





inox 1IM9060K € 672,00 imballo cartone e sifone:

1IM9060 € 410,00

# **OPTIONAL**







Tagliere Kit scolapasta rettangolare

	eso in
	antato
1CR	EIM
€	82,00

in iroko 1TREM in acciaio inox e taglieri (iroko e polietilene) 1KSTM 201,00

I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie. Il rubinetto miscelatore non è incluso.







# Lavelli Big




Big incasso inox 58,5x50 1 vasca

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 50x40x21,5 h base inserimento vasca: 60 foro per top: 56x48



#### imballo nylon:

inox	1 6060/1	€	356,00
------	----------	---	--------

#### imballo cartone e sifone:

#### **OPTIONAL**



Tagliere rettangolare sagomato in iroko

#### 1TRES



Il lavello con imballo cartone è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie.

Il rubinetto miscelatore non è incluso.

# Pozzetti





## Pozzetto

incasso inox 0 43,5 h. 18,5 con pilettone

scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da Ø 43,5x18,5 h base inserimento vasca: 45 foro per top: Ø 41,5



## Pozzetto

incasso inox 0 33,5 h. 18,5

scarico: 2"

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletta e tappo in gomma

misura vasca: 1 da Ø 33,5x18,5 h base inserimento vasca: 40

**foro per top:** Ø 31,5, è necessario scaricare il top in corrispondenza del troppo-pieno





#### imballo cartone:

inox 1IS435RI/3 € 134,00

imballo cartone:

inox 1IS335RI € 131,00

#### **OPTIONAL**



Tagliere rotondo in iroko per pozzetto Ø 43,5

1TRO

€ 63,00



# Sottotop








## Sottotop

inox 33x33 1 vasca

scarico: 3"½

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello misura vasca: 1 da 33x33x20 h foro per top: 32x32 r. 5




## Sottotop

inox 34x39 1 vasca

scarico: 3"1/2

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello misura vasca: 1 da 34x39x19,5 h foro per top: 33x38 r. 8,5




## Sottotop

inox 40x40 1 vasca

scarico: 3"½

dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

**misura vasca:** 1 da 40x40x20 h **foro per top:** 39x39 r. 5,5



#### imballo cartone:

inox	1I3030S	€.	162.00

#### imballo cartone:

inox	113439\$	€	126,00
		_	

#### imballo cartone:

inox	1I4040S	€	199,00
------	---------	---	--------



## Sottotop


inox 50x40 1 vasca

scarico: 3"½

**dotazioni:** ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello **misura vasca:** 1 da 50x40x20 h

foro per top: 49x39 r. 8,5





#### imballo cartone:

inox 115040S € 251,00



# **J-Granito**







## **J-Granito**







### J-Granito

incasso 79x50 2 vasche


scarico: 3"½

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e

tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x43x20 h base inserimento vasche: 80

foro per top: 77x48



## J-Granito

incasso 86x50


1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

**caratteristiche:** lavello reversibile **dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e

tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x43x20 h base inserimento vasca: 45 foro per top: 84x48



### J-Granito

incasso 86x50 2 vasche


scarico: 3"1/2

**dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e

tappo cestello

misura vasche: 2 da 38x43x20 h base inserimento vasche: 90

foro per top: 84x48



#### imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA8060/2.E	€	390,00
granito nero	1IGN8060/2.E	€	390,00
granito neve	1IGV8060/2.E	€	390,00

#### imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA9060/1.E	€	343,00
granito nero	1IGN9060/1.E	€	343,00
granito neve	1IGV9060/1.E	€	343,00

#### imballo cartone e sifone:

granito avena	1IGA9060/2.E	€	364,00
granito nero	1IGN9060/2.E	€	364,00
granito neve	1IGV9060/2.E	€	364,00

#### **TECNOLOGIA DEL MATERIALE**

Nei lavelli J-Granito, il granito naturale, puro al 75%, si combina con la plasticità della resina acrilica incolore. La selezione del granito e la combinazione delle sue diverse tonalità determinano la colorazione del prodotto finito. La superficie dei lavelli J-Granito è dura, non porosa, simile alla pietra naturale, resistente agli urti, ai graffi e agli shock termici.

## Lavelli J-Granito



## J-Granito

incasso 116x50

2 vasche + gocciolatoio


scarico: 3"1/2

**caratteristiche:** lavello reversibile **dotazioni:** guarnizioni, ganci di fissaggio premontati, foro troppo-pieno, pilettone e

tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x43x20 h base inserimento vasche: 80

foro per top: 114x48



#### imballo cartone e sifone:

granito avena	IIGA12060/2.E	€	385,00
granito nero	1IGN12060/2.E	€	385,00
granito neve	1IGV12060/2.E	€	385,00

#### **OPTIONAL**



Tagliere rettangolare in polietilene per lavelli J-Granito

1TREPJ.E

€ 67,00



# Free standing

#### Profondità 50







### Free standing inox satinato 90x50


1 vasca + gocciolatoio

scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6 dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e

tappo in gomma

misura vasca: 1 da 34x34x18,5 h base inserimento vasca: 45



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	19050/1D	€	198,00
gocc. sx - inox	19050/1S	€	198,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	19050/1DK	€	211,00
gocc. sx - inox	19050/1SK	€	211,00

## Free standing

inox satinato 90x50


2 vasche

scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h base inserimento vasche: 90



#### imballo nylon:

inox	19050/2	€	236,00

#### imballo cartone e sifone.

illiballo cal tolle e silolle.					
inox	19050/2K	€	250,00		

## Free standing

inox satinato 120x50


2 vasche + gocciolatoio

scarico: 2"

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, piletta e tappo

misura vasche: 2 da 34x34x18,5 h base inserimento vasche: 80



#### imballo nylon:

gocc. dx - inox	112050/2D	€	258,00
gocc. sx - inox	112050/25	€	258,00

#### imballo cartone e sifone:

gocc. dx - inox	112050/2DK	€	272,00
gocc. sx - inox	112050/2SK	€	272,00





quadrato in acciaio inox brillantato

Coprivasca quadrato in acciaio inox

1CQI		1CI	
€	67,00	€	3





## Free standing

### Profondità 60





inox satinato 90x60


1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6 dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e

tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h base inserimento vasca: 45



#### imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	19060/1D3	€	198,00
gocciolatoio sx - inox	19060/1S3	€	198,00

#### imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	190/1D3K	€	211,00
gocciolatoio sx - inox	190/1S3K	€	211,00

## Free standing

inox satinato 90x60


2 vasche

scarico: 3"1/2

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6 dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e

tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h base inserimento vasche: 90



#### imballo nylon:

iı	nox	19	9060/23	€	236,00
i	mballo cartone e sifone:				
iı	nox	1	190/23K	€	250,00
i	mballo cartone e sifone:				

#### **OPTIONAL**











1CREIM

82,00

Tagliere in iroko





Tagliere

rettangolare

in polietilene



Coprivasca

rettangolare

in acciaio

I lavelli con imballo cartone sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

## Free standing

## Profondità 60



## Free standing

inox satinato 120x60


1 vasca + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h base inserimento vasca: 45



#### imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	112060/1D3	€	220,00
gocciolatoio sx - inox	112060/1S3	€	220,00

#### imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	1120/1D3K	€	234,00
gocciolatoio sx - inox	1120/1S3K	€	234,00



## Free standing

inox satinato 120x60


2 vasche + gocciolatoio

scarico: 3"1/2

caratteristiche: bordo 3, alzatina 6

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x18 h base inserimento vasche: 80



#### imballo nylon:

gocciolatoio dx - inox	112060/2D3	€	258,00
gocciolatoio sx - inox	112060/2S3	€	258,00

#### imballo cartone e sifone:

gocciolatoio dx - inox	1120/2D3K	€	272,00
gocciolatoio sx - inox	1120/2S3K	€	272,00





Vegapiani cottura incasso da 30, 60 e 9046Lifepiani cottura incasso da 6050Settantapiani cottura incasso da 7052Omniapiani cottura incasso da 6054Vetroceramicapiani cottura incasso da 30 e 6056





# Piani cottura Vega








## Vega



Vega incasso da 30 2 gas griglia smaltata in piattina

spartifiamma: smaltati bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox 1PVG2 € 209,00



Vega incasso da 30 2 piastre elettriche termoprotette

piastre: elettriche termoprotette rapide dotazioni: spia di funzionamento potenza massima assorbita: 3,5kW




inox 1PVG2E € 166,00



Vega incasso da 60 4 gas griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox 1PVG64 € 324,00


## Piani cottura Vega



Vega incasso da 90 4 gas + tripla corona griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza









# Life





## Life


incasso da 60

4 gas

griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




## Life

incasso da 60

4 piastre elettriche termoprotette

piastre: elettriche termoprotette rapide dotazioni: spia di funzionamento potenza massima assorbita: 7kW









#### **OPTIONAL**

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi



# Settanta








## Settanta

incasso da 70 4 gas + tripla corona griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza




inox	1PI411/70VE	€	502,00
decorato	1PD411/70VE	€	556,00
terra di Francia	1PT411/70VE	€	525,00
granito avena	1PY411/70VE	€	557,00
granito nero	1PX411/70VE	€	557,00
granito neve	1PK411/70VE	€	557,00

## Settanta

incasso da 70 4 gas + tripla corona griglie in ghisa

spartifiamma: finitura ghisa bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,6kW caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox	1PI411/70GVE	€	584,00
decorato	1PD411/70GVE	€	641,00
terra di Francia	1PT411/70GVE	€	610,00
granito avena	1PY411/70GVE	€	646,00
granito nero	1PX411/70GVE	€	646,00
granito neve	1PK411/70GVE	€	646,00



Bistecchiera in acciaio	1BSIJ	€	242,00
Riduzione in ghisa per wok	1RWJ	€	29,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00
Serie 5 manopole rustiche colore ottone	1MRO5	€	77,00
Serie 5 manopole rustiche colore inox	1MRI5	€	77,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C7060IN	€	83,00









# **Omnia**




## **Omnia**

incasso da 60

4 gas griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati

**bruciatori:** eco-fiamma, monopezzo estraibili **caratteristiche:** predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox 1PI400MVE € 397,00




### **Omnia**

incasso da 60

3 gas + tripla corona griglie smaltate in piattina

spartifiamma: smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox	1PI311OMVE	€	444,00
decorato	1PD3110MVE	€	485,00
terra di Francia	1PT311OMVE	€	459,00
granito avena	IPY3110MVE	€	504,00
granito nero	1PX3110MVE	€	504,00
granito neve	1PK311OMVE	€	504,00




### **Omnia**

incasso da 60

3 gas + tripla corona griglie in ghisa

spartifiamma: finitura ghisa bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW caratteristiche: predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza



inox	1PI311OMGVE	€	512,00
decorato	1PD311OMGVE	€	562,00
terra di Francia	1PT311OMGVE	€	536,00
granito avena	1PY311OMGVE	€	580,00
granito nero	1PX311OMGVE	€	580,00
granito neve	1PK311OMGVE	€	580,00

Riduzione in ghisa per wok per piani cottura con tripla corona	1RWJ	€	29,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00
Serie 4 manopole rustiche colore ottone	1MRO4	€	63,00
Serie 4 manopole rustiche colore inox	1MRI4	€	63,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C600MN	€	91,00





# Vetroceramica




## Vetroceramica

incasso da 30 con manopole

piastre: 1 piastra hi-light 1,8 kW Ø 180, 1 piastra hi-light 1,2 kW Ø 145 comandi: manopole con regolatore di energia

dotazioni: spia di funzionamento, 2 spie calore residuo, disinserimento di sicurezza potenza massima assorbita: 3kW






## Vetroceramica

incasso da 60 con manopole

piastre: 2 piastre hi-light 1,8 kW Ø 180, 2 piastre hi-light 1,2 kW Ø 145 comandi: manopole con regolatore di energia dotazioni: spia di funzionamento, 4 spie calore residuo, disinserimento di sicurezza potenza massima assorbita: 6kW









Vega forni incasso da 60 e 90 60

Life forni incasso da 60 64

Florence One forni incasso da 60 66

Century forni incasso da 60 68



# Vega







## Vega



Vega

incasso da 60

multicinque










**funzioni:** 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato)

**programmazione:** contaminuti meccanico a 60' con suoneria **dotazioni:** ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio **interno forno:** easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli

termoriflettenti



inox 1FVGM5 € 525,00

Classe (>



Classe (V

Vega

incasso da 60

multicinque program










**funzioni:** 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato)

**programmazione:** programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti

**dotazioni:** ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio

interno forno: easy clean

**porta:** estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



inox 1FVGP5 € 589,00

## Forni Vega





# Vega incasso da 90

#### multisette














funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura intensiva, maxigrill ventilato, cottura delicata, grill tradizionale, cottura ventilata multilivello)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, 2 luci interne, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio, telai laterali interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



inox 1FVG90M7 € 1.035,00



Piastra per pizza per forni da 60	1PP60	€	72,00
Piastra per pizza per forni da 90	1PIAPJ	€	80,00
Kit pannelli autopulenti per forni da 90	1FPA93	€	84,00





# Life



Classe (🔻



## Life

incasso da 60




funzioni: 4 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva,

maxigrill ventilato)
programmazione: contaminuti meccanico a
60' con suoneria

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, manopole e maniglia finitura inox per versione acciaio inox interno forno: easy clean

**porta:** estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



## Life

incasso da 60

a gas




funzioni: 2 (cottura gas, maxigrill) programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

interno forno: easy clean

**porta:** estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti





Piastra per pizza	1PP60	€	72,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00







# Florence One









## Florence One

incasso da 60


#### multisette



**funzioni:** 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato) **programmazione:** orologio analogico con contaminuti, suoneria e programmatore di fine cottura

dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio interno forno: easy clean

**porta:** estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti



granito avena - finitura ottone satinato	1FFLMY1	€	701,00
nero opaco - finitura ottone satinato	1FFLMNO1	€	648,00

#### **OPTIONAL**

Piastra per pizza 1PP60 € 72,00





# Century







Century incasso da 60 multisette














funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato) programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio interno forno: easy clean

**porta:** estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti









**OPTIONAL** 

Piastra per pizza 1PP60 € 72,00







Appoggio 60



cucine appoggio da 60 prof. 60

72

Vicky



cucina appoggio da 60 prof. 60 **76** 

Combinate 60



cucine combinate da 60 prof. 60

78



Classe (V

## Appoggio 60





Appoggio 60x60 forno multisette - 4 gas griglie smaltate in piattina



**caratteristiche:** piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza **spartifiamma:** smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato) programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, ventilazione tangenziale di raffreddamento, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

**porta:** estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1CA60M7I	€	933,00
nero	1CA60M7N	€	899,00





Appoggio 60x60 forno multifunzione 3 gas + tripla corona griglie smaltate in piattina



**caratteristiche:** piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza **spartifiamma:** smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW

**funzioni:** 8 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza, cottura ventilata)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, ventilazione tangenziale di raffreddamento, piedini 10/12 neri interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1CA60MI	€	998,00
nero	1CA60MN	€	968,00

Griglie e spartifiamma ghisa	1GSG60	€	121,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00
Piastra per pizza	1PP60	€	72,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6060AN	€	66,00



## Appoggio 60 rustica







## Appoggio rustica 60x60 forno multifunzione

3 gas + tripla corona griglie smaltate in piattina















caratteristiche: maniglia e manopole finitura ottone satinato, piano inox bordo 3 alzatina 6, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza

spartifiamma: smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW

funzioni: 8 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza, cottura ventilata)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, ventilazione tangenziale di raffreddamento, piedini 10/12 neri interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

nero opaco

1CAR60MN €



Griglie e spartifiamma ghisa	1GSG60	€	121,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00
Piastra per pizza	1PP60	€	72,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6060AN	€	66,00






# Cucine Vicky







## Appoggio Vicky 60x60

forno multifunzione 3 gas + tripla corona griglie in ghisa



caratteristiche: piano inox bordo 3 alzatina 6, accensione elettronica

una mano e valvola rapida di sicurezza

spartifiamma: finitura ghisa

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili potenza bruciatore con tripla corona: 3,3kW

**funzioni:** 8 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza, cottura ventilata)

**programmazione:** contaminuti meccanico a 60' con suoneria **dotazioni:** luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, ventilazione tangenziale di raffreddamento, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti

inox		1CAV60MI	€	1.140,00
------	--	----------	---	----------

Bistecchiera in acciaio	1BSIJ	€	242,00
Riduzione in ghisa per wok	1RWJ	€	29,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00
Piastra per pizza	1PP60	€	72,00





## Combinate 60

### Cucine

## Combinata 60 rustica





#### Combinata 60x60

forno multisette - 4 gas griglie smaltate in piattina



**caratteristiche:** piano inox, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza **spartifiamma:** smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

funzioni: 6 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato) programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, ventilazione tangenziale di raffreddamento, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

inox	1CC60M7I	€	898,00
nero	1CC60M7N	€	875,00

### Combinata rustica 60x60

forno multifunzione - 4 gas griglie smaltate in piattina



caratteristiche: piano inox, maniglia e manopole finitura ottone satinato, predisposizione coperchio, accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza

spartifiamma: smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

**funzioni:** 8 + scongelamento rapido (cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza, cottura ventilata)

programmazione: contaminuti meccanico a 60' con suoneria dotazioni: luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, griglia in acciaio, ventilazione tangenziale di raffreddamento, piedini 10/12 neri

interno forno: easy clean

porta: estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli termoriflettenti

Griglie e spartifiamma ghisa	1GSG60	€	121,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00
Piastra per pizza	1PP60	€	72,00
Coperchio bilanciato in cristallo temperato nero	1C6060IN	€	66,00

## Cucine La nuova cavità

#### Engineering



La nuova cavità delle cucine Jollynox è il risultato di una ricerca evoluta che, utilizzando moderni e sofisticati metodi di progettazione, porta allo sviluppo di prodotti dove la qualità è l'elemento di primaria importanza.

#### Porta "tutto vetro"



#### Cristalli interni termoriflettenti e doppio vetro

Fanno sì che il calore resti il più possibile all'interno del forno, limitando al massimo la dispersione sulle superfici esterne e mantenendo la temperatura ben al di sotto dei limiti normativi, riducendo così i consumi energetici ed evitando che i bambini, toccandolo inavvertitamente, si scottino.

#### Interno porta tutto vetro con vetro removibile

Consiste in un'unica superficie liscia che facilita le operazioni di pulizia. E' possibile estrarre la porta per accedere ai vetri semplicemente rimuovendo due viti.









## Monoblocchi

Monoblocchi



monoblocchi appoggio

### Monoblocchi

## Appoggio



### Monoblocco

appoggio inox satinato con piano cottura da 30 - 2 gas 1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzatina 6, accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza


**griglie:** smaltate in piattina **spartifiamma:** smaltati

bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili

scarico: 3"1/2

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h base inserimento vasca: 40



#### imballo cartone e sifone:

120x60 2 gas dx	inox	1U12012DVE	€	551,00
120x60 2 gas sx	inox	1U12012SVE	€	551,00

#### **OPTIONAL PIANO COTTURA**

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00

#### **OPTIONAL LAVELLO**







rettangolare

60,00





Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

1CREI € 71,00 sospeso in acciaio inox brillantato

82,00

in iroko

1TRF

Tagliere

Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP

68,00

Coprivasca rettangolare in acciaio inox

32,00

1CI91

Il monoblocco è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



### Monoblocco

appoggio inox satinato

con piano cottura da 30 - 2 piastre elettriche termoprotette 1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzatina 6


piastre: elettriche termoprotette rapide con spia funzionamento

potenza massima assorbita: 2,5kW

scarico: 3"½

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h base inserimento vasca: 40



#### imballo cartone e sifone:

120x60	2 piastre elettriche dx	inox	1U12012ED	€	438,00
120x60	2 piastre elettriche sx	inox	1U12012ES	€	438,00

#### **OPTIONAL LAVELLO**



1CREI

Cestello Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM € 82,00



Tagliere rettangolare in iroko

60,00

1TRE



Tagliere rettangolare in polietilene

1TREP



Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1Cl91 68,00 € 32,00

#### Monoblocchi

## Appoggio



### Monoblocco

appoggio inox satinato con piano cottura da 60 - 4 gas 1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzatina 6, accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza

griglie: smaltate in piattina spartifiamma: smaltati


bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili


scarico: 3"1/2

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h

base inserimento vasca: 40 per monoblocchi da 160, 45 per monoblocchi da 180





#### imballo cartone e sifone:

160x60 4 gas dx	inox	1U16014DVE	€	782,00
160x60 4 gas sx	inox	1U16014SVE	€	782,00

#### OPTIONAL PIANO COTTURA

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi	1TFL	€	77,00

#### imballo cartone e sifone:

180x60 4 gas dx	inox	1U18014DVE	€	858,00
180x60 4 gas sx	inox	1U18014SVE	€	858,00

#### **OPTIONAL LAVELLO**











Cestello rettangolare in acciaio inox brillantato

brillantato
1CREI

Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

1CREIM
€ 82,00

Tagliere Taglie rettangolare rettar in iroko in pol

60,00

Tagliere rettangolare in polietilene Coprivasca rettangolare in acciaio inox

1TREP € 68,00



## Monoblocchi **Appoggio**



### Monoblocco

appoggio inox satinato

con piano cottura da 60 - 4 piastre elettriche termoprotette 1 vasca 34x39x18 h + gocciolatoio

caratteristiche: bordo 3 alzatina 6

piastre: elettriche termoprotette rapide con spia funzionamento


potenza massima assorbita: 5,5kW


scarico: 3"1/2

dotazioni: foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello

misura vasca: 1 da 34x39x18 h

base inserimento vasca: 40 per monoblocchi da 160, 45 per monoblocchi da 180





#### imballo cartone e sifone:

160x60 4 piastre elettriche dx	inox	1U16014ED	€	622,00
160x60 4 piastre elettriche sx	inox	1U16014ES	€	622,00

#### imballo cartone e sifone:

180x60 4 piastre elettriche dx	inox	1U18014ED	€	714,00
180x60 4 piastre elettriche sx	inox	1U18014ES	€	714,00

#### **OPTIONAL LAVELLO**



Il monoblocco è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie. Il rubinetto miscelatore non è incluso.





## Rubinetti

Cromati



90

J-Granito



91






### Rubinetti

### Cromati



#### Rubinetto miscelatore

tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360°




cromato	1RUBM	€	75.00
Cionato	IKOBIVI	₹	73,00



#### Rubinetto miscelatore Top


**tipologia cartuccia:** dischi ceramici **rotazione canna:** 360°





## Rubinetto miscelatore Doccia estraibile

dotazioni: doccia estraibile doppio getto tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 120°




ı				
	cromato	1RUBMD	€	132,00



#### Rubinetto miscelatore Chilly doccia

dotazioni: doccia estraibile tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 160°




cromato 1RUBMCHD € 236,00



#### Rubinetto miscelatore Archetto

**tipologia cartuccia:** dischi ceramici **rotazione canna:** 360°




cromato



#### Rubinetto miscelatore Quadro

**tipologia cartuccia:** dischi ceramici **rotazione canna:** 360°



cromato 1RUBMQD € 115,00



1RUBMARC €

203,00


## Rubinetti **Cromati**



#### Rubinetto miscelatore Sottofinestra

dotazioni: canna orientabile, altezza tutto chiuso 7,5 cm


tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360°





### Rubinetto miscelatore Vega

**dotazioni:** doccia estraibile **tipologia cartuccia:** dischi ceramici **rotazione canna:** 360°








## Rubinetti J-Granito



#### Rubinetto miscelatore J-Granito

tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360°




granito avena	1RUBMJA	€	117,00
granito nero	1RUBMJN	€	117,00
granito neve	1RUBMJV	€	117,00



### Rubinetto miscelatore Top J-Granito

tipologia cartuccia: dischi ceramici rotazione canna: 360°



granito avena	🧱 1RUBN	ΛΤJA €	147,00
granito nero	1RUBM	1TJN €	147,00
granito neve	1RUBN	1TJV €	147,00

## Accessori







## Cestelli, taglieri e complementi per lavelli



Cestello in acciaio inox brillantato

per vasca 33x33 e 34x34 cm	1CQI	€	67,00
per vasca 34x39 cm	1CREI	€	71,00



Cestello sospeso in acciaio inox brillantato per vasca 34x39 cm e Megan in acciaio inox 86x50 cm





Coprivasca in acciaio inox

per vasca 33x33 cm	1CI33	€	32,00
per vasca 34x34 cm	1CI	€	35,00
per vasca 34x39 cm	1CI91	€	32,00



Coprivasca in acciaio inox decorato per vasca 34x39 cm

1CD91 €

39,00



Tagliere rettangolare in iroko per vasca 34x39 cm



Tagliere rettangolare sagomato in iroko per vasche 40x40 e 50x40 cm

1TRE €

60,00



Tagliere rettangolare in iroko per vasca Megan in acciaio inox 86x50 cm

1TREM €

77,00



Tagliere rotondo in iroko per pozzetti Ø 43,5 cm



Kit scolapasta in acciaio inox e taglieri (iroko e polietilene) per vasca Megan in acciaio inox 86x50 cm

1KSTM €

201,00



Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 34x39 cm




Tagliere rettangolare in polietilene per vasca 15x30 cm



Tagliere rettangolare in polietilene per lavelli J-Granito

1TRO € 63,00



1TREPM €

41,00

## Accessori per lavelli

## Dissipatore ecologico



caratteristiche: componenti trituranti in acciaio inox, camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione, piletta in nylon e fibra di vetro, motore standard, alimentazione continua, motore 200-240V/50Hz, isolamento antirumore, classe 1, motore lubrificante permanente, reset manuale/protezione da sovraccarico, dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione

potenza: 1/2 HP, 380 W

	1DS	SEC2 €	341,00
OPTIONAL			
Kit avviamento radiocomando	1A	DRC €	165,00



Scolapasta in acciaio inox per vasca 15x30 cm

1SCP	€	48,00



Tappo copriforo inox			
	1TCI	€	1,60
Imballo			
Imballo cartone per lavello	1ICS	€	6,70

### Sifoni

1 via con attacco lavastoviglie	1S1	€	6,50
2 vie con attacco lavastoviglie	152	€	7,30
1 via salvaspazio con attacco lavast.	1S1A	€	7,20
2 vie salvaspazio con attacco lavast.	1S2A	€	8,40
3 vie salvaspazio con attacco lavast.	1S3A	€	10,00

## Accessori per piani cottura



Riduzione in ghisa per wok

per piani cottura con tripla corona	1RWJ	€	29,00



Bistecchiera in acciaio

per piani cottura Settanta e Vega da 90	1BSIJ €	242,00
Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi		
lunghezza 2 metri	1TFL €	77,00

## Coperchi



per piani cott. Settanta - nero	1C7060IN	€	83,00
per piani cott. Omnia - nero	1C60OMN	€	91,00
per cucine App. da 60x60 - nero	1C6060AN	€	66,00
per cucine Comb. da 60x60 - nero	1C6060IN	€	66,00

### Serie manopole rustiche

Colore ottone			
per piani Settanta	1MRO5	€	77,00
per piani Omnia	1MRO4	€	63,00
Colore inox			
per piani Settanta	1MRI5	€	77,00
per piani Omnia	1MRI4	€	63,00

## Accessori per forni



Piastra per pizza

per forni da 60	1PP60	€	72,00
per forni da 90	1PIAPJ	€	80,00



Kit pannelli autopulenti per forni da 90

per forni da 90 Vega	1FPA93	€	84 00





## Informazioni Generali





## Caratteristiche tecniche Lavelli

#### **Funzionalità**



#### Struttura dei lavelli

I lavelli Jollynox hanno vasche molto capienti e perfettamente insonorizzate.

I gocciolatoi sono caratterizzati da una profonda imbutitura che assicura il miglior scorrimento dei liquidi.



#### Dotazioni

I lavelli sono dotati del foro troppo-pieno e scarico da 3"½ e pilettone con tappo cestello. La maggior parte dei lavelli presenta il foro da 3,5 cm di diametro per il gruppo rubinetto.

#### Gamma



#### I materiali

Jollynox da sempre cura con particolare attenzione la selezione delle materie prime utilizzate. Progettare una cucina significa soprattutto scegliere i materiali da cui sarà costituita: questi infatti ne decretano le qualità pratiche ma anche estetiche.

L'acciaio inox che Jollynox utilizza ha ottime caratteristiche di resistenza agli agenti esterni, qualità che garantiscono un'elevata inalterabilità nel tempo.

Nei lavelli J-Granito, il granito naturale, puro al 75%, si combina con la plasticità della resina acrilica incolore. La selezione del granito e la combinazione delle sue diverse tonalità determinano la colorazione del prodotto finito. La superficie dei lavelli J-Granito è dura, non porosa, simile alla pietra naturale.



#### Sistemi coordinati

Sempre più spesso l'idea di coordinare questi elementi è legata alla volontà di creare un ambiente cucina armonico.

Un' attenzione particolare, durante la progettazione dei prodotti Jollynox, viene rivolta alla possibilità di avere piani cottura, lavelli e forni abbinabili. Gusto e necessità di ogni utilizzatore guideranno alla sceltà più corretta.

#### Accessori e rubinetti



#### Accessori

La possibilità di completare la zona del lavello è assicurata da una vasta gamma di accessori: dai taglieri in iroko o polietilene ai cestelli e coprivasca in acciaio inox, dagli scolapasta al dissipatore ecologico che riduce anche fino al 50% la quantità di rifiuti alimentari da conferire in discarica, permettendo di risparmiare notevolmente sui costi di smaltimento.



#### Rubinetti

Sono disponibili rubinetti coordinati con ogni tipo di lavello, realizzati con materiali che garantiscono lunga durata e massima praticità d'uso.

## Caratteristiche tecniche Piani cottura

#### Zone di cottura

#### Tripla corona

È un bruciatore caratterizzato da tre fiamme che permettono una distribuzione più uniforme del calore e riducono i tempi di cottura.




#### Piastre elettriche rapide

Si riscaldano in tempi rapidi e sono adatte per cuocere tutte le pietanze che richiedono una cottura uniforme e a fuoco lento. Sono l'ideale per riscaldare e mantenere caldi i cibi pronti.



#### Vetroceramica

I piani cottura in vetroceramica sono caratterizzati da un design elegantemente essenziale, compatibile con qualsiasi tipo di arredo e vantaggioso per le operazioni di pulitura. Le piastre raggiungono la temperatura desiderata molto rapidamente, permettendo il minor dispendio termico possibile.



#### Griglie

#### Griglie smaltate

Sono indeformabili e il loro colore rimane inalterato nel tempo. In più moduli, a seconda della grandezza del piano, possono essere asportate facilmente agevolando così le operazioni di pulizia.



#### Griglie ghisa

Sono caratterizzate da una particolare solidità costruttiva e contribuiscono a trasmettere e a mantenere meglio il calore. Speciali gommini ne garantiscono la stabilità ed eliminano il rischio di graffiare il piano. I piani cottura Settanta e Omnia sono disponibili anche nell'elegante versione con griglia con finitura inox.



#### Coperchi

I piani cottura Settanta e Omnia sono predisposti per il montaggio del coperchio bilanciato in cristallo temperato nero. I moduli:

da 60 - Omnia da 70 - Settanta



#### Funzionalità e sicurezza

#### Struttura del piano

I piani cottura Jollynox sono solidi e sicuri. In quelli stampati, la profonda imbutitura permette di trattenere i liquidi di trabocco.

#### Facilità di installazione

La struttura molto piatta e realizzata in un unico pezzo agevola l'inserimento all'interno del top. Inoltre, nei piani cottura a gas, la regolazione automatica dell'aria, sia per il gas liquido che per il metano, facilita le operazioni di installazione del piano.

#### Presa d'aria dei bruciatori

Ibruciatoridei piani di cottura Jollynox attingono dall'alto l'aria necessaria per la combustione cosicché funzionano regolarmente anche se sotto il piano vengono installati mobili dotati di ante che possono provocare, nell'apertura o chiusura, vortici o risucchi d'aria.

#### Bruciatori monopezzo estraibili

I piani cottura a gas Jollynox sono dotati di bruciatori monopezzo facilmente estraibili che possono essere così sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.

#### Eco-fiamma

I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative.

## Accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

Consente di azionare l'interruttore mediante la manopola, azionando con un solo gesto accensione e regolazione. In tutti i piani cottura la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano, dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

#### Spia funzionamento piastra

Per una maggiore sicurezza, i piani cottura Jollynox a funzionamento elettrico sono dotati di una spia luminosa che segnala l'accensione delle piastre.

#### Piastre elettriche termoprotette

Sono dotate di un dispositivo di protezione che dimezza la potenza delle piastre se la pentola non assorbe completamente il calore emesso. Sono così evitati inutili dispendi di energia elettrica e rischi di surriscaldamento.

## Caratteristiche tecniche **Forni**

#### Funzionalità e sicurezza

#### Frontale comandi

Il frontale comandi dei forni Jollynox presenta tutti gli strumenti per seguire e programmare facilmente e in completa sicurezza il ciclo di cottura: il selettore delle funzioni, il termostato, il programmatore di cottura e la spia luminosa che segnala il funzionamento elettrico del forno. Una seconda spia luminosa indica inoltre, in tutti i forni elettrici, il raggiungimento della temperatura impostata.



#### Cavità

Le nuove cavità, disponibili su tutti i forni Jollynox, sono il frutto di ricerca e innovazione che vuole rispondere alle più attuali esigenze domestiche. Più ampie e capienti, permettono un risparmio di tempo ed energia nella cottura.



## Sistema di raffreddamento e ventilazione tangenziale

Molti forni Jollynox sono dotati di un sistema antisurriscaldamento a convezione naturale per controllare le temperature esterne e tenerle entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. Inoltre una ventola tangenziale di raffreddamento entra in funzione all'atto dell'accensione del forno e produce un flusso di aria fredda che, mentre fuoriesce dalle feritoie del cruscotto, crea una barriera al calore proveniente dal forno, contenendo ulteriormente la temperatura del frontale.

Nei forni con cristallo esterno, la circolazione dell'aria evita anche la formazione di condensa, lasciando il vetro della porta sempre libero e trasparente.

#### Cristalli termoriflettenti

I forni Jollynox hanno la porta con doppio vetro con cristallo termoriflettente per contenere il caloreall'internodelforno,limitareladispersione e sfruttare al massimo il riscaldamento del forno per la cottura, consentendo così di ridurre il consumo di energia e di tenere bassa la temperatura esterna della porta.


## Stabilità dei ripiani interni e guide telescopiche

I ripiani interni dei forni Jollynox sono particolarmente stabili perché inseriti in una doppia guida nelle pareti laterali del forno.

I forni da 90 possono essere dotati anche di guide telescopiche ad estrazione totale. È una soluzione particolarmente ergonomica e sicura. Si possono estrarre completamente griglie e leccarde evitando il ribaltamento di teglie e vassoi.

#### Sistemi coordianti

Maniglie e manopole sono alcuni elementi, che per forma e colore, conferiscono al forno una determinata estetica. Gli stessi elementi possono essere ritrovati nei piani cottura abbinabili, cosi da poter ottenere un insieme coordinato.



#### Piastra per pizza

Per pizze, focacce e pietanze surgelate la piastra in materiale refrattario è il mezzo ideale per la cottura a forno.



## Caratteristiche tecniche Forni

#### Manutenzione e pulizia

#### Porta estraibile e smontabile

Le speciali cerniere a doppio snodo bilanciato, oltre a facilitare l'apertura della porta e le operazioni di pulizia, consentono una facile e rapida estrazione della porta stessa, senza necessità di ricorrere ad attrezzi.

Una volta estratta, la porta può essere smontata, pulita e poi facilmente rimontata sul forno con un metodo semplice e rapido.

#### Porta forno "tutto vetro"

I modelli Florence e Century sono dotati di una porta il cui interno è formato da un'unica superficie liscia in cristallo temperato che facilita e velocizza le operazioni di pulizia.



#### Facilità di pulizia del forno

Le pareti interne, la controporta e le padelle del forno sono realizzate senza spigoli vivi e senza punti di saldatura. Inoltre, grazie alla struttura vetrosa dello smalto easy clean, tutto l'interno del forno risulta ancora più liscio e non poroso: i residui dei grassi di cottura non trovano spazi in cui annidarsi e le operazioni di pulizia risultano così estremamente semplici.

#### Pannelli autopulenti

Nel forno da 90 possono essere montati i pannelli autopulenti che, oltre a garantire lo stesso processo, sono facili da rimuovere e da sostituire all'occorrenza.

### Caratteristiche tecniche Forni

#### Forno multicinque









È un forno elettrico polifunzionale: cottura tradizionale, maxigrill, cottura intensiva, maxigrill ventilato e scongelamento rapido. La presenza di una ventola che mette in circolazione l'aria riscaldata dalle resistenze garantisce l'uniforme distribuzione del calore ed offre la possibilità di cuocere contemporaneamente cibi diversi, con la stessa temperatura e con lo stesso tempo di cottura, senza che odori e sapori si mescolino. L'utilizzo della sola ventola consente inoltre il rapido scongelamento degli alimenti in condizioni ottimali.

#### Forno multicinque program









È un forno elettrico multicinque che alla versatilità dei programmi di cottura associa la funzionalità di un programmatore digitale elettronico che consente un completo controllo del ciclo di cottura. Oltre a svolgere la funzione di orologio e di segnalatore acustico, il programmatore permette anche di effettuare l'impostazione dell'ora di inizio e di fine cottura con l'accensione e lo spegnimento automatico del forno ad orari stabiliti, consentendo quindi da parte dell'utilizzatore una più ampia libertà e gestione del proprio tempo.

#### Forno multisette









grill ventilato.

La presenza di una ventola che mette in circolazione l'aria riscaldata dalle resistenze garantisce l'uniforme distribuzione del calore ed offre la possibilità di cuocere contemporaneamente cibi diversi, con la stessa temperatura e con lo stesso tempo di cottura, senza che odori e sapori si mescolino. L'utilizzo della sola ventola consente inoltre il rapido scongelamento degli alimenti in condizioni ottimali.

#### Forno multisette da 90













Si tratta di un forno elettrico con 6 programmi di cottura e scongelamento rapido con contaminuti meccanico a 60', dotato di resistenza superiore, inferiore, circolare e ventola.

Il funzionamento combinato delle diverse resistenze con la ventola consente di ottenere i più svariati tipi di cottura.

#### Forno gas





Il forno gas, grazie al bruciatore a fiamma stabilizzata, assicura sempre un'uniforme distribuzione del calore.

È un forno che raggiunge la temperatura desiderata in tempi brevi e offre prestazioni comparabili a quelle dei forni statici con un sensibile risparmio energetico.

La temperatura è regolata da un termostato provvisto di valvola di sicurezza che impedisce la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. I fumi della combustione escono attraverso un apposito condotto di scarico e quindi non è necessario forare i top o le pareti posteriori dei mobili.

Tutti i forni gas sono dotati di accensione elettronica una mano che consente di ridurre a un solo gesto l'accensione e la regolazione della fiamma.

## Caratteristiche tecniche Forni

#### **Funzioni**





Resistenza superiore + resistenza inferiore. Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e sformati.



Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale. Cottura di carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.



Cottura delicata

Resistenza inferiore + ventola. Adatta atutti itipi dicibo già bencotti in superficie ma non internamente e che necessitano quindi un moderato calore superiore



6666 Cottura a gas

Funzionamento del bruciatore. Indicata per qualsiasi tipo di piatto, è particolarmente adatta per la cottura di pane, pizza e torte lievitate.



Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore. Cottura finale biscotti, crostate e torte salate. Riscaldamento pietanze.



Maxigrill

Resistenza superiore + resistenza superiore centrale. Cottura di carni allo spiedo di grandi dimensioni.



Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.



Cottura ventilata multilivello

Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.



Rosolatura

Resistenza superiore. Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sformati di pasta o verdure.



Grill ventilato

Resistenza superiore centrale + ventola. Cottura di carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.



Maxigrill ventilato

Resistenza superiore + resistenza superiore centrale + ventola.

Cottura di carni di grosso spessore e grandi dimensioni.



Scongelamento rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

## Caratteristiche tecniche Cucine

#### Funzionalità e sicurezza

#### Struttura del piano

I piani cottura delle cucine Jollynox sono realizzati con una profonda imbutitura che permette di trattenere i liquidi di trabocco: si evitano così i rischi di infiltrazioni.

#### Bruciatori monopezzo estraibili

I piani cottura delle cucine Jollynox sono dotati di bruciatori monopezzo, facilmente estraibili, che possono essere così sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.

#### Eco-fiamma

I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani delle cucine Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative.

## Accensione elettronica a una mano e valvola rapida di sicurezza

Consente di azionare l'interruttore mediante la manopola, azionando con un solo gesto accensione e regolazione. In tutti i piani cottura la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano, dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

#### Il frontale comandi

Ilfrontale comandi delle cucine Jollynox presenta tutti gli strumenti per seguire e programmare facilmente e in completa sicurezza il ciclo di cottura: il selettore delle funzioni, il termostato, il programmatore di cottura e la spia luminosa che segnala il funzionamento elettrico del forno. Una seconda spia luminosa indica inoltre, in tutti i forni elettrici, il raggiungimento della temperatura impostata.

#### Cristalli termoriflettenti

Le cucine Jollynox hanno la porta con doppio vetro con cristallo interno termoriflettente per contenere il calore all'interno del forno, limitare la dispersione e sfruttare al massimo il riscaldamento del forno per la cottura, consentendo così di ridurre il consumo di energia e di tenere bassa la temperatura esterna della porta.

Sulle cucine Vicky è installato un terzo vetro che crea una vera e propria barriera al calore. E' una sicurezza in più, soprattutto per i bambini che evitano così di scottarsi toccando la porta del forno.

#### Stabilità dei ripiani interni

I ripiani interni dei forni Jollynox sono particolarmente stabili perché inseriti in una doppia guida nelle pareti laterali del forno.

## Sistema di raffreddamento e ventilazione tangenziale

Molti forni Jollynox sono dotati di un sistema antisurriscaldamento a convezione naturale per controllare le temperature esterne e tenerle entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. Inoltre una ventola tangenziale di raffreddamento entra in funzione all'atto dell'accensione del forno e produce un flusso di aria fredda che, mentre fuoriesce dalle feritoie del cruscotto, crea una barriera al calore proveniente dal forno, contenendo ulteriormente la temperatura del frontale.



#### Manutenzione e pulizia

#### Porta estraibile e smontabile

Le speciali cerniere a doppio snodo bilanciato, oltre a facilitare l'apertura della porta e le operazioni di pulizia, consentono una facile e rapida estrazione della porta stessa, senza necessità di ricorrere ad attrezzi. Una volta estratta, la porta può essere smontata, pulita e poi facilmente rimontata sul forno con un metodo semplice e rapido.

#### Facilità di pulizia del forno

Le pareti interne, la controporta e le padelle del forno sono realizzate senza spigoli vivi e senza punti di saldatura. Inoltre, grazie alla struttura vetrosa dello smalto easy clean, tutto l'interno del forno risulta ancora più liscio e non poroso: i residui dei grassi di cottura non trovano spazi in cui annidarsi e le operazioni di pulizia risultano così estremamente semplici.



#### Coperchi

#### Cucine appoggio

Le cucine appoggio Jollynox, esclusa Vicky, sono predisposte per il montaggio del coperchio in cristallo temperato nero.

#### Cucine combinate

Le cucine combinate Jollynox sono predisposte per il montaggio del coperchio bilanciato in cristallo temperato nero.

## Caratteristiche tecniche Cucine

#### Forno multisette



È un forno elettrico polifunzionale con sei diverse funzioni di cottura e scongelamento rapido: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato.

La presenza di una ventola che mette in circolazione l'aria riscaldata dalle resistenze garantisce l'uniforme distribuzione del calore ed offre la possibilità di cuocere contemporaneamente cibi diversi, con la stessa temperatura e con lo stesso tempo di cottura, senza che odori e sapori si mescolino. L'utilizzo della sola ventola consente inoltre il rapido scongelamento degli alimenti in condizioni ottimali.

#### Forno multifunzione



Forno elettrico, 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido con resistenza superiore, inferiore, circolare e ventola: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza, cottura ventilata.

Il funzionamento combinato delle diverse resistenze con la ventola consente di ottenere i più svariati tipi di cottura.

## Caratteristiche tecniche Cucine

#### Funzioni



#### Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore. Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrosti e sformati.



#### Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale. Cottura di carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.



## Pane/Pizza e attivazione rapida o preriscaldamento

Resistenza circolare + resistenza inferiore + ventola. Cottura combinata, più rapida, riscaldamento del forno in pochi minuti. Ideale anche per la cottura di pane e pizza.



#### Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore. Cottura finale biscotti, crostate e torte salate. Riscaldamento pietanze.



#### Grill ventilato

Resistenza superiore centrale + ventola. Carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.



#### Cottura ventilata multilivello

Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.



### Rosolatura

Resistenza superiore. Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sformati di pasta o verdure.



### Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotture rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.





L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

# Caratteristiche tecniche Monoblocchi

## Tecnologia

I monoblocchi Jollynox sono tutti in acciaio inox 18/10. Il piano ha il pregio di essere realizzato con uno stampaggio unico.

Le vasche sono rigorosamente saldate con finiture perfette e praticamente invisibili.

# Funzionalità e sicurezza della zona cottura

#### Struttura del piano

Nei piani cottura particolare cura è riservata alla configurazione della profonda imbutitura dell'acciaio, per consentire che i liquidi di trabocco siano trattenuti e facilmente rimossi con semplici operazioni di pulizia.

#### Eco-fiamma

I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative.

#### Presa d'aria dei bruciatori

I bruciatori dei piani di cottura attingono dall'alto l'aria necessaria per la combustione cosicché funzionano regolarmente anche se sotto il piano vengono installati mobili dotati di ante che possono provocare, nell'apertura o chiusura, vortici o risucchi d'aria.

#### Bruciatori monopezzo estraibili

I piani cottura a gas sono dotati di bruciatori monopezzo facilmente estraibili per rendere estremamente semplici le normali operazioni di pulizia.

#### Facilità di installazione

La scatola molto piatta e realizzata in un unico pezzo agevola l'inserimento degli elettrodomestici sotto il piano.

Inoltre, nei piani cottura a gas, la regolazione automatica dell'aria, sia per il gas liquido che per il metano, facilita le operazioni di installazione.

## Accensione elettronica e valvola rapida di sicurezza

In tutti i piani cottura la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia.

La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma.

Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

#### Spia funzionamento piastra

Per una maggiore sicurezza, i monoblocchi Jollynox a funzionamento elettrico sono dotati di una spia luminosa che segnala l'accensione delle piastre.

#### Piastre elettriche termoprotette rapide

Sono dotate di un dispositivo di protezione che dimezza la potenza delle piastre se la pentola non assorbe completamente il calore emesso. Sono così evitati inutili dispendi di energia elettrica e rischi di surriscaldamento.

#### **Griglie smaltate**

Sono indeformabili e il loro colore rimane inalterato nel tempo.

In più moduli, a seconda della grandezza del piano, possono essere asportate facilmente agevolando così le operazioni di pulizia.

Speciali gommini ne garantiscono la stabilità ed eliminano il rischio di graffiare il piano.

## Funzionalità della zona lavaggio

#### Struttura del lavello

I lavelli dei monoblocchi hanno vasche molto capienti e perfettamente insonorizzate.

I gocciolatoi sono caratterizzati da una profonda imbutitura che assicura il miglior scorrimento dei liquidi.

#### Dotazioni

I lavelli dei monoblocchi sono dotati del foro troppo-pieno, scarico da 2" e piletta con tappo in gomma.

Il piano presenta il foro da 3,5 cm di diametro per il gruppo rubinetto che può essere chiuso con l'apposito tappo copriforo fornito su richiesta.



#### Accessori

I lavelli dei monoblocchi possono essere completati scegliendo tra una vasta gamma di accessori, quali i taglieri in iroko o polietilene, i cestelli, i coprivasca in acciaio inox e gli scolapasta.

#### Informazioni generali

Tutti i monoblocchi sono disponibili nella versione con piano cottura a destra o a sinistra: si intendono destri se il piano cottura è a destra e sinistri se il piano cottura è a sinistra.

#### Personalizzazioni

La gamma dei monoblocchi è molto ampia ma Jollynox può offrire qualcosa in più.

Dispone infatti di un ufficio tecnico e di un reparto officina davvero attrezzati e sicuramente disponibili per ideare e concordare eventuali soluzioni alternative su misura.

## Dati tecnici **Lavelli**

				MODELLO LAVELLO		
SERIE	MODULO	FORO TOP	BASE INSERIMENTO VASCHE	DIMENSIONE VASCHE	GOCCIOLATOIO	
	43,5x50	41,5x48	45	1 vasca 34x39x18h		
	79x50	77x48	45	1 vasca 34x39x18h	х	
1:5 081/	79x50	77x48	80	2 vasche 34x39x18h		
Life 3"½	86x50	84x48	45	1 vasca 34x39x18h	х	
	86x50	84x48	90	2 vasche 34x39x18h		
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x39x18h	х	
	86x50	84x48	60	1 vasca 40x40x21,5h	х	
	86x50	84x48	90	1 vasca 40x40x21,5h + 1 vasca 33x33x21,5h		
Omnia	116x50	114x48	90	1 vasca 40x40x21,5h + 1 vasca 33x33x21,5h	х	
	83x83	pg. 21	90	1 vasca 34x39x21,5h + 1 vasca 33x33x21,5h	х	
	43,5x50	41,5x48	45	1 vasca 34x39x21h		
	58,5x50	56x48	60	1 vasca 34x39x21h + 1 vasca 15x30x16,5h		
	79x50	77x48	45	1 vasca 34x39x21h	х	
	79x50	77x48	80	2 vasche 34x39x21h		
	86x50	84x48	45	1 vasca 34x39x21h	х	
Vega	86x50	84x48	90	2 vasche 34x39x21h		
	100x50	98x48	60	1 vasca 34x39x21h + 1 vasca 15x30x16,5h	х	
	102x50	100x48	45	1 vasca 34x39x21h	Х	
	116x50	114x48	45	1 vasca 34x39x21h	х	
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x39x21h	х	
	83x83	pg. 29	90x90	2 vasche 34x39x21h	х	
	79x42	77x40	45	1 vasca 34x34x18,5h	Х	
Serie 090	79x42	77x40	80	2 vasche 34x34x18,5h		
	116x42	114x40	80	2 vasche 34x34x18,5h	х	
Megan (+ accessori)	86x50	84x48	90	1 vasca 75x41x22h		
Megan	86x50	84x48	90	1 vasca 75x41x22h		
Big	58,5x50	56x48	60	1 vasca 50x40x21,5h		

		COLORI			INGOMBRIII	MBALLO CA	ARTONE
NOX	INOX DECORATO	GRANITO AVENA	GRANITO	GRANITO	DIMENSIONI CM	VOLUME M³	PESO LORDO KG
х					50x47x21	0,05	3,2
х					50x81,5x21	0,08	4,5
х					50x81,5x21	0,08	5,7
х					51x89x21	0,09	5,0
х					51x89x21	0,09	5,9
х					51x119x21	0,13	6,9
х					51x89x21	0,09	5,7
х					51x89x21	0,09	7,2
х					51x119x21	0,13	8,1
х					87x84,5x22	0,16	9,6
х					50x47x21	0,05	3,2
х					51x62x21	0,06	4,7
х					50x81,5x21	0,08	4,5
х	х				50x81,5x21	0,08	5,7
х	х				51x89x21	0,09	5,0
х	х				51x89x21	0,09	5,9
х					51x103x21	0,11	6,2
х					51x105,5x21	0,11	5,5
х					51x119x21	0,13	6,3
х	х				51x119x21	0,13	6,9
х					87x84,5x22	0,16	9,2
х					42,5x82,5x21	0,07	4,1
х					42,5x82,5x21	0,07	5,0
х					42,5x118,5x21	0,1	6,3
х					56x93,5x22	0,11	11,6
х					56x93,5x22	0,11	6,7
х					51x62x21	0,06	4,7

# Dati tecnici **Lavelli**

				MODELLO LAVELLO		
SERIE	MODULO	FORO TOP	BASE INSERIMENTO VASCHE	DIMENSIONE VASCHE	GOCCIOLATOIO	
D	ø 43,5	ø 41,5	45	1 vasca ø 43,5x18,5h		
Pozzetti	ø 33,5	ø 31,5	40	1 vasca ø 33,5x18,5h		
	33x33	32x32 R.5		1 vasca 33x33x20h		
Cattata.	34x39	33x38 R.8,5		1 vasca 34x39x19,5h		
Sottotop	40x40	39x39 R.5,5		1 vasca 40x40x20h		
	50x40	49x39 R.8,5		1 vasca 50x40x20h		
	79x50	77x48	80	2 vasche 34x43x20h		
1.0	86x50	84x48	45	1 vasca 34x43x20h	х	
J-Granito	86x50	84x48	90	2 vasche 38x43x20h		
	116x50	114x48	80	2 vasche 34x43x20h	х	
	90x50		45	1 vasca 34x34x18,5h	х	
Free standing 50	90x50		90	2 vasche 34x34x18,5h		
	120x50		80	2 vasche 34x34x18,5h	х	
	90x60		45	1 vasca 34x39x18h	х	
Free standing	90x60		90	2 vasche 34x39x18h		
60	120x60		45	1 vasca 34x39x18h	х	
	120x60		80	2 vasche 34x39x18h	х	

		COLORI			INGOMBRIII	MBALLO CA	ARTONE
XONI	INOX	GRANITO	GRANITO	GRANITO	DIMENSIONI CM	VOLUME M³	PESO LORDO KG
х					49x49x22	0,05	2,7
х					39x44x25	0,04	2,0
х					39x44x25	0,04	2,8
х					39x44x25	0,04	2,4
х					45x45x25	0,05	3,4
х					55x45x25	0,06	4,0
		х	x	x	56x84x22	0,14	17,6
		х	x	х	56x91x30	0,15	16,3
		х	x	x	56x91x30	0,15	20,0
		х	x	х	56x121x30	0,20	21,2
х					61x93x24	0,14	5,5
х					61x93x24	0,14	6,3
х					61x123x24	0,18	7,5
х					61x93x24	0,14	6,3
х					61x93x24	0,14	7,2
х					61x123x24	0,18	8,0
х					61x123x24	0,18	8,6

# Dati tecnici Piani Cottura

		М	ODELLO PIANO COT	TURA				COLORI				
SERIE	MODULO	FORO TOP	COMANDI	VERSIONE	XONI	INOX DECORATO	TERRA DI FRANCIA	GRANITO AVENA	GRANITO	GRANITO	NERO	
	30	48x28	Frontali	2 Gas	х							
Vaca	30	48x28	Frontali	2 Piastre Elettriche	х							
Vega	60	48x56	Frontali	4 Gas	х							
	90	48x84	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	х							
Life	60	48x56	Laterali	4 Gas	х							
Life	60	48x56	Laterali	4 Piastre Elettriche	х							
Settanta	70	48x56	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	х	х	х	х	х	х		
Settanta	70	48x56	Frontali	4 Gas + Tripla Corona	х	x	х	х	х	х		
	60	48x56	Frontali	4 Gas	х							
Omnia	60	48x56	Frontali	3 Gas + Tripla Corona	х	х	х	х	х	х		
	60	48x56	Frontali	3 Gas + Tripla Corona	х	х	х	х	х	х		
Vetroceramica	30	49x27	Frontali	2 Piastre Hi-Light							х	
vetrocerariilda	60	49x56	Laterali	4 Piastre Hi-Light							х	

## Dati tecnici Forni

	MODELLO	FORNO			COLOR	ı			PROGRAMMATO	RE	
SERIE	MODULO	TIPOLOGIA FORNO	INOX	NERO	NERO OPACO	GRANITO AVENA	RAMATO	CONTA MINUTI	OROLOGIO ANALOGICO	OROLOGIO DIGITALE	
	60	Multicinque	х					x			
Vega	60	Multicinque Program	х							х	
	90	0 Multisette da 90						х			
1:6	60	Multicinque	х	х				х			
Life	60	Gas	х					х			
Florence One	rence One 60 Multisette				х	х			х		
Century	Century 60 Multisette				х			x			

GRIC	GLIE		BRUC	CIATORI A	GAS				ELET	TRICO			INGOMBRI	
SMALTATE	GHISA	1,0 kW	1,75 kW	3,0 kW	3,3 kW	3,6 kW	1/1,5 kW	1,2 kW	1,5/2 kW	1,8 kW	POT. MAX ASSORBITA kW	IMBALLO CM	VOLUME M³	PESO KG
х		1		1								57x40x13	0,03	5,0
							1		1		3,5	57x40x13	0,03	5,8
х		1	2	1								57x65x13	0,05	8,5
х		1	2	1	1							58x93x13	0,07	12,1
х		1	2	1								57x65x10	0,04	8,2
							2		2		7,0	57x65x10	0,04	11,1
х		1	2	1		1						76x56x13	0,06	12,0
	х	1	2	1		1						76x56x13	0,06	15,4
х		1	2	1								64x56x13	0,05	9,9
х		1	1	1	1							64x56x13	0,05	10,1
	х	1	1	1	1							64x56x13	0,05	12,5
								1		1	3	60x39x13	0,03	5,0
								2		2	6	60x68x13	0,05	8,5

			CARATTERISTIC	CHE			INGOMBRI			
VOLUME It	t MAX ℃	POTENZA BRUC. GAS kW	CONSUMO GAS litri/h	POTENZA GRILL kW	MAX POTENZA kW	CLASSE ENERGETICA	IMBALLO CM	VOLUME M³	PESO KG	
58	250			2,2	2,2	А	65x65x65	0,27	35,5	
58	250			2,2	2,2	А	65x65x65	0,27	35	
75	250			2,85	2,85	А	69x97x56	0,37	47,5	
58	250			2,2	2,2	А	65x65x65	0,27	34	
54	250	2,5	234	2,2	2,2		65x65x65	0,27	35,5	
65	250			1,8	2,2	А	66x64x61	0,26	46,5	
65	250			1,8	2,2	А	66x64x61	0,26	46,5	

## Dati tecnici Cucine

	МО	DELLO CUCINA			COLORI		GRI	GLIE	
SERIE	PROFONDITÁ	TIPOLOGIA FORNO	VERSIONE PIANO	XONI	NERO	NERO OPACO	SMALTATE	GHISA	
A	60	Multisette	4 Gas	х	х		х		
Appoggio 60	60	Multifunzione	3 Gas + Tripla Corona	х	х		х		
Appoggio Rustica	60	Multifunzione	3 Gas + Tripla Corona			х	х		
Vicky	60	Multifunzione	3 Gas + Tripla Corona	х				х	
Combinata 60	60	Multisette	4 Gas	х	х		х		
Combinata Rustica	60	Multifunzione	4 Gas			х	х		

# Dati tecnici Monoblocchi

	MODELLO MONOBI	LOCCO		
VERSIONE	MISURA	BASE INSERIMENTO VASCHE	MODULO PIANO COTTURA	
1 vasca 34x39x18h + piano 2 gas	120x60	40	30	
1 vasca 34x39x18h + piano 2 piastre elettriche	120x60	40	30	
1 vasca 34x39x18h + piano 4 gas	160x60	40	60	
1 vasca 34x39x18h + piano 4 gas	180x60	45	60	
1 vasca 34x39x18h + piano 4 piastre elettriche	160x60	40	60	
1 vasca 34x39x18h + piano 4 piastre elettriche	180x60	45	60	

	CARATTER	ISTICHE					INGOMBRI			
CAI	RATTERISTICHE FOR	NO	CA	RATTERIS <sup>*</sup>	TICHE PIA	NO		INGC	MRKI	
VOLUME It	t MAX°C	MAX POTENZA kW	1,0 kW	1,75 kW	3,0 kW	3,6 kW	CLASSE ENERGETICA	IMBALLO CM	VOLUME M³	PESO KG
65	250	2,2	1	2	1		А	62x62x84	0,33	44
65	250	2,7	1	1	1	1		62x62x84	0,33	46
65	250	2,7	1	1	1	1	А	62x62x84	0,33	46
65	250	2,7	1	1	1	1	А	62x62x84	0,33	48
65	250	2,2	1	2	1		Α	62x62x80	0,33	46
65	250	2,7	1	2	1		Α	62x62x80	0,33	48

BRUCIATORI A GAS			P		INGOMBRI			
1,0 kW	1,75 kW	3,0 kW	1,0 kW	1,5 kW	MAX POTENZA kW	IMBALLO CM	VOLUME M³	PESO KG
1		1				122x62x25	0,19	11,0
			1	1	2,5	122x62x25	0,19	11,5
1	2	1				167x62x25	0,26	16,0
1	2	1				182x62x25	0,28	18,0
			1	3	5,5	167x62x25	0,26	16,5
			1	3	5,5	182x62x25	0,28	18,5

## Assistenza tecnica

#### Servizio Assistenza

Jollynox assicura la massima collaborazione post vendita.

A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o ad altro documento fiscalmente obbligatorio.

### Certificazioni

Barazza srl è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza srl è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.





#### Servizio Informazioni

Jollynox mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni sui prodotti
- soluzione dei problemi
- informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- libretti di istruzioni
- informazioni su ricambi e accessori

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

telefono 0438 62888 fax 0438 64901 e-mail info@barazzasrl.it

Su www.jollynox.it è possibile trovare inoltre:

- il catalogo on-line
- le informazioni sui nuovi prodotti
- l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati.

#### Garanzia

Gli elettrodomestici Jollynox sono garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.



### Ecodom

Barazza srl è azienda consorziata ad Ecodom, il consorzio volontario senza fini di lucro che ha come obiettivo la gestione collettiva dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) derivanti da grandi elettrodomestici.



Jollynox si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Jollynox. I prezzi del listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.



Barazza srl 31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) Via Risorgimento, 14 Tel. +39 0438 62888 Fax +39 0438 64901 info@barazzasrl.it www.jollynox.it